

ROM 310, 352-354, 369, 371, 376-377, 379, 383-384, 386, 406

SCR 425

SiN 197-198, 210-211, 213, 227, 238, 269

SiO<sub>x</sub>N<sub>y</sub> (silicon oxynitride) 147

SNM 360-362

SOI (Silicon on Insulator) 223-224, 259-265, 271-272, 283, 286, 329, 339, 347-348

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 459, 462-463, 465-466, 469

SRAM 220, 232, 312, 352, 356-363, 368, 379, 383, 386, 396

TIPS (Tilt Implant Punch Through Stopper, 斜角抗擊穿植入) 243

TLP (transmission line pulse) 424

USB (Universal Serial Bus) 392-393

VoIP (Voice over Internetwork Protocol) 403-404

## 二劃

二極體界面參數 (diode parameter) 462

二層金屬層 (two metal layers) 196

## 三劃

大訊號 (large signal) 457

## 四劃

中央微處理器 (CPU) 390, 393

中性區 (neutral region) 45, 49-50, 52, 111, 262, 264

井工程 (well engineering) 227-229

井內隔離 (intra-well isolation) 229-230, 430-431

井到井隔離 (well to well isolation) 427-428

井間隔離 (inter-well isolation) 229-230, 429-430

互導 (transconductance) 279

介面態 (interface state) 233, 238, 276, 281

介電材料 103, 215, 247, 249, 251, 253, 255, 276-279, 281-286, 337, 363, 368, 375, 448

介電常數 (dielectric constant) 34, 41, 89, 147, 150, 235, 238, 251, 259, 275-276, 278, 280, 337, 365-367, 442, 448, 468

介電層 123, 136, 147, 207, 210, 238, 245, 253, 274-277, 279-280, 282, 339, 366, 368, 462, 467-468

介電層電容 462