

- 對不準的情形 (mis-alignment) 440
- 對準 (alignment) 187, 190-191, 205, 242, 244, 247, 262, 274, 368, 429, 432, 440
- 截止區 (cutoff region) 127-128, 140, 152
- 截止電壓 (threshold voltage) 152
- 摻雜 4, 7-8, 10-12, 15, 17, 24, 30, 34-35, 38, 40-42, 44-45, 55, 62, 66-70, 78, 80, 82, 85-86, 88, 91, 97, 111, 116, 123, 125-127, 132, 140, 145-146, 153, 170, 173-176, 184-189, 194-196, 200, 202-204, 209, 223, 227-232, 236-239, 241-246, 253, 261-262, 264, 270-271, 277-278, 282-283, 285, 334, 337, 340, 346, 418-419
- 摻雜雜質 (impurity) 4, 7, 8, 10, 11, 86
- 旋塗式介電材質 (Spin-On Dielectric) 251
- 漏電流 (leakage current) 124, 128, 132, 158, 166, 175-176, 220, 226, 230-232, 246, 258, 261-262, 273-275, 278-279, 292, 366, 422-423, 426-427, 435-438, 467
- 漂移 (drift) 14-16, 18-20, 25, 32, 70, 102, 104, 132-134, 140, 162-164
- 漂移速度 (drift velocity) 14-16, 133-134, 162-164
- 漂移電流 (drift current) 14-16, 133-134, 162-164
- 漸變通道近似 (gradual-channel approximation) 133, 167
- 聚積 (accumulation) 79-80, 94-95, 116
- 蝕刻停止層 (etch-stop layer) 210
- 蝕刻速率 (etch rate) 192-193
- 製程模組 (process module) 184
- 輕摻雜汲極 (Lightly Doped Drain, LDD) 173, 196, 202-203
- 銅汙染 (copper contamination) 252-253
- 鈣基 (Hf-based) 278

十五劃

- 價電帶 (valence band 或 valance band) 2-8, 10-14, 30, 32, 61, 81, 107
- 增強型 (enhancement mode) 111, 122, 124-127, 129, 131, 152, 195, 415
- 寬頻 (Broadband) 356, 395, 398-400, 404
- 寫入 (write) 354-355, 358, 360, 363, 365-366, 369, 371, 373-374, 377, 379
- 摩爾定律 (Moore's law) 220, 387
- 數位訊號處理 (DSP, Digital Signal Process) 312, 329, 386, 393, 401, 409
- 暫存器 (register) 308
- 暫態分析 (transient analysis) 462, 464-465
- 標準單元 (standard cell) 308-309, 314
- 模型卡 (model card) 462, 468
- 歐姆接觸 (ohmic contact) 77-78
- 潔淨度 (cleanliness) 102