

- 汲極電導 (drain conductance) 138
- 汲極飽和電流 (saturation drain current) 130
- 系統封裝 (System in a Package; SiP) 390
- 系統單晶片 (system on a chip) 401
- 系統晶片 (SoC; System-on-Chip) 387-388, 391-393
- 良率 (yield) 27, 73, 76, 155, 182, 218, 223, 334, 387, 390, 414, 467

八劃

- 受體 (acceptor) 2, 8, 10-12, 17, 24, 31, 81, 87, 111, 150, 418
- 受體能階 (acceptor level) 11
- 受體雜質 (acceptor impurity) 11-12, 17
- 固定氧化層電荷 (fixed oxide charge) 99, 104-107, 149
- 固定電流法 (constant current) 417
- 固溶度 (solid solubility) 232
- 底切 (undercut) 192-193
- 底漆層塗佈 (priming) 190
- 延伸區 (extension S/D) 231, 240-242
- 拉伸 (tensile) 265, 268-269, 286
- 波長分段多工 (Wavelength Division Multiplex; WDM) 400
- 物理氣相沉積 (physical vapor deposition, PVD) 194-195, 205
- 直接穿隧 (direct tunneling) 235, 240-241, 258, 275
- 矽化物 (salicide) 195, 242, 244, 247, 274, 278, 283, 285, 334, 432
- 矽化鎳 247
- 矽局部氧化法 (local oxidation of Si) 149
- 矽金屬化合物 (silicide or salicide) 196, 205, 239, 246-247
- 矽基板 (substrate) 78, 85-88, 92, 97-98, 110, 116, 123, 145, 165, 167, 175, 196, 276, 344
- 空乏型 (depletion mode) 122, 124-127, 131, 152, 299
- 空乏區 (depletion region) 31-32, 34-43, 45-49, 51-53, 56-59, 61-65, 68, 70, 81-82, 86-89, 91, 93-95, 111, 130, 133, 143, 150, 167, 169-170, 172, 175-176, 189, 231, 262, 337, 371, 444
- 空乏層電容 (depletion capacitance) 40-41, 44, 91, 94-95
- 空位 (vacancy) 242
- 空間電荷 (space charge) 31, 34-38, 41-43, 45, 81-82, 87-89, 143, 150, 167, 417
- 空間電荷區 (space charge region) 31, 37, 45, 81, 88, 417
- 表面下 DIBL (subsurface-DIBL) 175
- 表面下貫穿 (subsurface punch-through) 174
- 表面粗糙 (surface roughness) 149, 238, 279