

기능별 파일 재분배 기획서

패키지·템플릿·정적 자원을 기능 단위로 다시 묶는 리팩터링 계획 (To-Be)

문서 버전	v1.0
작성일	2026-10-01
전제	「현재 파일 구조와 동작 방식 보고서」 v1.0의 분석 결과
원칙	동작 변경 없음(순수 이동·분할) · 단계마다 빌드와 테스트 통과 · 되돌릴 수 있는 커밋 단위
예상 작업량	5단계 · 순작업 약 2~3일 (검증 포함)

목차

1. 목표와 원칙	3
2. 목표 구조 한눈에 보기	4
3. Java 패키지 재배치	5
4. 템플릿·매퍼·마이그레이션 재배치	7
5. JS 분할 계획 (block-editor.js · editor.html)	8
6. CSS 재구성	9
7. 파일 이동표 (현재 → 변경 후)	10
8. 단계별 실행 계획과 검증	12
9. 위험 요소와 대응	13
10. 완료 기준 체크리스트	14

1 목표와 원칙

목표

"어떤 기능을 고치려면 폴더 하나만 열면 된다"가 되도록 파일을 다시 묶습니다. 지금은 게시물 기능 하나가 `post/`, `templates/post/`, `mapper/PostMapper.xml`, `static/js/block-editor.js`, `static/css/editor.css`에 흩어져 있고, 에디터 JS 한 파일이 1,226줄입니다.

원칙 (우선순위 순)

1. **동작은 그대로** — 이 작업은 이동·이름 변경·분할만 합니다. 기능 개선은 별도 작업으로 뺍니다.
2. **기능 우선, 계층은 그 안에서** — 최상위 폴더는 기능(post, editor, media, account ...), 그 안에서 Controller/Service/Mapper/모델을 파일명으로 구분합니다.
3. **Java·템플릿·SQL·JS·CSS가 같은 기능 이름을 공유** — `post/` 패키지 ↔ `templates/post/` ↔ `mapper/post/` ↔ `static/js/post/` ↔ `static/css/post.css`처럼 이름만 보고 짝을 찾을 수 있게 합니다.
4. **큰 파일은 관심사별로 쪼갬다** — 한 파일 300줄 안팎을 기준으로, 넘으면 역할별로 분리합니다.
5. **잔재는 지운다** — 1줄짜리 자리표시자, Stage0 검증물, 사용하지 않는 CSS 구역을 제거합니다.
6. **단계마다 mvnw clean verify 통과** — 각 단계가 독립 커밋이 되도록 하고, 실패 시 그 단계만 되돌립니다.

하지 않는 것 모듈 분리(멀티 모듈 Maven), 프레임워크 교체, DB 스키마 변경, 프런트 빌드 도구 도입(번들러)은 이번 범위가 아닙니다. JS는 여전히 `<script>` 태그로 순서대로 로드합니다.

2 목표 구조 한눈에 보기

```

src/main/java/egovframework/backoffice/
├─ BackofficeApplication.java
├─ common/          예외(BusinessException, NotFoundException), GlobalExceptionHandler, GlobalModelAdvice, PageResult
├─ config/          BackofficeProperties, SecurityConfig, WebConfig
├─ account/         ★ 인증·계정 통합 (현재 auth + adminuser + bootstrap)
│  └─ AdminUser, AdminRole, AdminUserForm, AdminUserMapper, AdminUserService, AdminUserController
│  └─ LoginController, PasswordController, CurrentAdmin, AdminUserDetailsService, InitialAdminRunner
├─ category/        (변경 없음) Category, CategoryForm, CategoryController, CategoryService, CategoryMapper
├─ post/            게시물 '관리' — 목록·상태·휴지통
│  └─ Post, PostStatus, PostSearch, PostForm, PostMapper
│  └─ PostService    (search, get, create, update, apply, changeStatus)
│  └─ PostController (list, new/create, edit/update, status)
│  └─ PostTrashService ★ 분리 (delete=휴지통, searchTrash, restore, purge)
│  └─ PostTrashController ★ 분리 (/admin/posts/trash, /{id}/delete, /restore, /purge)
│  └─ PostPreviewController ★ 분리 (/{id}/preview, POST /preview)
│  └─ version/       ★ 하위 패키지
│     └─ PostVersion, PostVersionMapper, PostVersionService, PostVersionController (/admin/posts/{id}/versions/**)
├─ editor/          ★ 본문(블록) 모델·정화 — 게시물·템플릿·미리보기가 공유
│  └─ BlockContent (→ BlockSanitizer 로 개명 권장), BlockTypes(상수)
├─ template/        PostTemplate, PostTemplateMapper, PostTemplateService ★ 신설, PostTemplateController
├─ media/           ★ image → media 개명 ImageFile, ImageMapper, ImageStorageService, ImageController
├─ stats/           (변경 없음) DailyStat, StatsMapper, StatsService, StatsController
├─ publicapi/       ★ api → publicapi 개명 PublicApiController
└─ faq/             FAQController (자리표시 유지)

src/main/resources/
├─ application.yml
├─ db/migration/     V1__init_cms.sql V2__post_versions.sql V3__post_templates.sql (변경 없음)
├─ mapper/          ★ 기능 폴더로
│  └─ account/AdminUserMapper.xml category/CategoryMapper.xml media/ImageMapper.xml
│  └─ post/PostMapper.xml post/PostVersionMapper.xml template/PostTemplateMapper.xml stats/StatsMapper.xml
├─ static/css/
│  └─ admin.css      공통(변수·레이아웃·컴포넌트)만 남김
│  └─ dashboard.css  ★ 분리 (KPI·차트·순위·비율바)
│  └─ editor.css     글쓰기 페이지 레이아웃·도구 줄·패널
│  └─ blocks.css     ★ 분리 (블록 렌더·대화상자·슬래시 메뉴 — 에디터 라이브러리 전용)
│  └─ front.css
├─ static/js/
│  └─ admin.js
│  └─ editor/        ★ block-editor.js 분할 (로드 순서 고정)
│     └─ core.js      상수·유틸·cleanInline·upload·prepareImage · window.BlockEditor 네임스페이스
│     └─ blocks.js    Editor 생성자, 상태, 블록 조작(add/remove/move/duplicate/convert), 직렬화
│     └─ render.js    renderBlock/Text/List/Image/Table/Code, 드래그
│     └─ input.js     키보드·마크다운 단축·Enter 분할·붙여넣기(htmlToBlocks)·슬래시 메뉴
│     └─ dialogs.js   링크 대화상자, 보관함 피커
│     └─ toolbar.js   buildToolbar(3줄), updateToolbarState, exec/setFont/setFontSize/setAlign
│     └─ index.js     mount() 공개 API 조립
│  └─ post/          ★ editor.html 인라인 JS 외부화
│     └─ editor-page.js 자동 백업·복구 바·지문·상태 배너·저장 버튼·대표 이미지
│     └─ templates.js 템플릿 패널
│     └─ history.js   버전 이력 다이얼로그
└─ templates/
   └─ layout/admin.html error.html
   └─ account/ login.html password.html user-list.html user-form.html ★ auth+adminuser+account 통합
   └─ post/ list.html trash.html editor.html(마크업만) editor/_props.html editor/_template-panel.html ★ 프래그먼트 분리
   └─ front/ post.html blocks.html
   └─ category/list.html dashboard/index.html stats/index.html faq/index.html

```

★ = 이번 작업에서 새로 생기거나 위치가 바뀌는 항목. 표시가 없는 항목은 그대로 둡니다.

3 Java 패키지 재배치

3.1 account — 인증·계정 통합

auth/ (3) + adminuser/ (7) + bootstrap/InitialAdminRunner 를 account/ 하나로 합칩니다. 로그인 → 사용자 조회 → 임시 비밀번호 변경 → 계정 관리까지 한 흐름이 한 폴더에서 읽힙니다. 클래스 이름은 유지하고 패키지 선언과 import만 바꿉니다.

현재	변경 후	비고
auth/LoginController, CurrentAdmin, AdminUserDetailsService	account/...	SecurityConfig의 import 수정
adminuser/AdminUser, AdminRole, AdminUserForm, AdminUserMapper, AdminUserService, AdminUserController, PasswordController	account/...	MyBatis namespace 변경 필요 (4장)
bootstrap/InitialAdminRunner	account/InitialAdminRunner	bootstrap 패키지 삭제

3.2 post — 책임 분리

PostController (16개 매핑)와 PostService 를 세 묶음으로 나눕니다. URL은 전부 그대로이므로 화면·테스트·SecurityConfig의 경로 규칙은 바뀌지 않습니다.

새 클래스	가져오는 메서드	URL
PostController (유지, 축소)	list, createForm, create, editForm, update, changeStatus, addFormOptions	/admin/posts, /new, /{id}/edit, /{id}, /{id}/status
PostTrashController ★	trash, delete, restore, purge	/admin/posts/trash, /{id}/delete, /{id}/restore, /{id}/purge
PostPreviewController ★	preview, previewDraft	/admin/posts/{id}/preview, POST /admin/posts/preview
version/PostVersionController ★	versions, version, restoreVersion (+ VERSION_TIME 포맷터)	/admin/posts/{id}/versions/**
PostService (유지, 축소)	search, get, getPublished, create, update, apply, blocksOf, blocksOfJson, changeStatus	—
PostTrashService ★	delete(soft), searchTrash, getDeleted, restore, purge	purge 는 PostVersionService.deleteByPost 호출
version/PostVersionService ★	record(post, reason, adminId), versionsOf, version, restore	PostService.create/update 가 record 호출

주의 @RequestMapping("/admin/posts") 아래에 /trash (고정 경로)와 /{id}/... (변수 경로)가 서로 다른 컨트롤러로 나뉘어도 Spring MVC는 고정 경로를 우선 매칭하므로 충돌하지 않습니다. 각 컨트롤러에 @ModelAttribute("menu") → "posts" 를 넣어 좌측 메뉴 활성 표시를 유지합니다(휴지통은 "trash").

3.3 editor — 블록 모델 독립

BlockContent 는 게시물뿐 아니라 템플릿·미리보기·공개 API가 함께 쓰는 "본문 형식" 정의입니다. post/ 에서 꺼내 editor/ 로 옮기고, 역할이 드러나게 BlockSanitizer 로 이름을 바꾸는 것을 권장합니다(선택). 블록 타입·허용 글꼴 상수는 BlockTypes 로 분리해 프론트 JS의 FONTS 와 1:1로 대응하는 주석을 둥니다.

3.4 template — Service 계층 추가

다른 기능과 같은 모양이 되도록 PostTemplateService 를 만들어 검증·정화·개수 제한·트랜잭션을 옮기고, 컨트롤러는 요청/응답 변환만 남깁니다. 동작·URL·JSON 형식은 동일합니다.

3.5 개명: image → media, api → publicapi

image 는 앞으로 첨부파일(PDF 등)까지 담을 수 있도록 media 로, api 는 내부 JSON 엔드포인트(템플릿·이미지·버전)와 구분되도록 publicapi 로 바꿉니다. URL(/admin/images , /api/public)은 그대로 둡니다. 클래스 이름 변경(ImageController → MediaController)은 2 차 작업으로 미룹니다.

3.6 삭제

- stage0/ 전체, bootstrap/SampleDataRunner , test/verification/Stage0WebTest , test/resources/stage0/
- Stage0DatabaseTest : Stage0 리소스에 의존하므로 함께 삭제(기능 테스트는 BackofficeWebTest가 대신함). 기록이 필요하면 docs/STAGE0_VERIFICATION.md 에 이미 남아 있음.
- src/compatibility : pom 프로파일 egov43-probe 와 함께 유지할지 결정. 유지한다면 docs/ 에 용도를 한 줄 적고, 아니면 삭제.

4 템플릿·매퍼·마이그레이션 재배치

4.1 MyBatis 매퍼 XML → mapper/<기능>/

application.yml 의 mapper-locations: classpath:mapper/**/*.xml 이 이미 하위 폴더를 포함하므로 폴더만 만들면 됩니다. 단 **XML의 namespace** 는 인터페이스의 새 **FQN**과 반드시 일치해야 합니다(패키지가 바뀐 account-media-publicapi-editor 관련).

XML	새 위치	namespace 변경
AdminUserMapper.xml	mapper/account/	egovframework.backoffice.adminuser.AdminUserMapper → ...backoffice.account.AdminUserMapper
ImageMapper.xml	mapper/media/	...image.ImageMapper → ...media.ImageMapper
PostMapper.xml, PostVersionMapper.xml	mapper/post/	PostVersionMapper 만 ...post.version.PostVersionMapper 로
CategoryMapper.xml, PostTemplateMapper.xml, StatsMapper.xml	mapper/category/ template/, stats/	변경 없음

타입 별칭 type-aliases-package: egovframework.backoffice 는 하위 패키지를 모두 스캔하므로 resultType="Post" 같은 단순명은 그대로 동작합니다. 단, 서로 다른 패키지에 같은 단순명 클래스를 두면 충돌하므로 이번 구조에서는 중복 이름을 만들지 않습니다.

4.2 Thymeleaf 템플릿

현재	변경 후	컨트롤러 return 값 수정
auth/login.html	account/login.html	LoginController: "account/login"
account/password.html	account/password.html	변경 없음
adminuser/list.html, form.html	account/user-list.html, user-form.html	AdminController 4곳
post/editor.html (495)	post/editor.html(마크업 ~150) + post/editor/_props.html + post/editor/_template-panel.html	th:replace="{post/editor/_props :: props}" 로 포함
image/list.html ×, post/form.html ×, stage0/status.html ×	삭제	—

4.3 마이그레이션

Flyway 스크립트는 체크섬이 기록되므로 **이름·내용을 바꾸지 않습니다**. 폴더도 db/migration 그대로 둡니다. 기능별로 보고 싶을 때는 파일 머리 주석(이미 있음)으로 구분합니다.

5 JS 분할 계획 (block-editor.js · editor.html)

5.1 분할 방식

번들러 없이도 동작하도록 **하나의 전역 네임스페이스** `window.BlockEditor` 에 모듈이 차례로 메서드를 붙이는 방식을 씁니다. 각 파일은 `(function (BE) { ... })(window.BlockEditor = window.BlockEditor || {});` 형태이고, `Editor.prototype` 은 `BE.Editor` 로 공유합니다. 로드 순서는 `core → blocks → render → input → dialogs → toolbar → index` 로 고정하고 `editor.html` 에서 그 순서로 `<script>` 를 넣습니다.

파일	예상 줄	옮겨갈 현재 코드	외부에 드러낼 것
core.js	190	FONT_SIZES·COLORS·BG_COLORS·FONTS·FONT_OK, el/csrftoast/saveRange/restoreRange, escapeHtml, fontName, normalizeSize, cleanInline, prepareImage, upload, validUrl	BE.util, BE.consts, BE.cleanInline, BE.upload, BE.prepareImage, BE.validUrl
blocks.js	230	Editor 생성자(컨테이너·이벤트 바인딩), setBlocks/appendBlocks/getBlocks/serializeBlock/sync/changed/isEmpty, newBlock, addBlock, blockAtY, insertImages, focusBlock/setFocus, removeBlock, move, duplicate, focusNeighbor, convert/convertTo/replaceWith, stats	BE.Editor
render.js	210	renderBlock, renderText(+bindText 호출), renderList/setListStyle/refreshList, renderImage, renderTable, renderCode, enableDrag	Editor.prototype.render*
input.js	230	caretAt, MD_SHORTCUTS, bindText, BLOCK_TAGS/htmlToBlocks, pasteHtml/pasteBlocks, SLASH_ITEMS, openSlash/slashMove/slashPick/closeSlash	BE.htmlToBlocks
dialogs.js	110	anchorOfSelection, openLinkDialog, openPicker	—
toolbar.js	200	exec, setFontSize, setFont, setAlign, buildToolbar, updateToolbarState	—
index.js	20	BE.mount(container, opts) → new BE.Editor(...)	BE.mount

5.2 editor.html 인라인 JS 외부화 → static/js/post/

파일	내용	서버 값 전달 방법
post/editor-page.js	editor 마운트, 자동 백업/복구 바, 지문·나가기 경고, 글자 수, 공개 상태↔배너·버튼, 저장 버튼, Ctrl+S, 대표 이미지 업로드	<div id="editorConfig" data-upload-url data-recent-url data-templates-url data-versions-url data-post-id> 에 Thymeleaf가 값을 넣고 JS가 dataset 으로 읽음 — 인라인 표현식 제거
post/templates.js	템플릿 패널 열기/닫기, 목록 카드, 불러오기/뒤에 추가/이름/삭제, 이름 입력 대화상자, 저장	
post/history.js	버전 이력 다이얼로그, 블록 간이 렌더, 편집기에 불러오기, 복원 폼 제출	

세 파일은 `window.PostEditorPage = { init(config) }` 같은 작은 네임스페이스로 서로를 참조하고, `editor.html` 끝에서 `PostEditorPage.init(document.getElementById('editorConfig').dataset)` 한 줄만 호출합니다.

검증 포인트 분할 뒤 `node --check` 로 각 파일 문법 확인 → 정적 미리보기(Playwright)로 슬래시 메뉴·링크·붙여넣기·복제·글꼴·템플릿 패널 시나리오 재실행 → 서버 기동 후 실제 저장·미리보기 확인.

6 CSS 재구성

파일	남기는/옮기는 구역	로드하는 화면
admin.css	:root 변수, 초기화, GNB, .wrap 그리드, LNB(프로필·메뉴), 카드·표·배지·버튼·입력·페이지·토스트·빈 상태, 로그인, 휴지통 안내	모든 관리 화면(layout/admin.html)
dashboard.css ★	admin.css에서 .stamp, .visit-row, .chart-card, .chart, .two-col, .mini-card, .rank, .ratio, .kpis, .bars, .tabs 이동	dashboard/index.html, stats/index.html만 (scripts/head 프래그먼트로 추가 로드)
editor.css	:root --ed-* 변수, 상단 바, 배너, 2단 그리드, 도구 줄(.ed-rt*, .be-toolbar 크롬), 콘텐츠 속성, 템플릿 패널, 이력 다이얼로그	post/editor.html
blocks.css ★	editor.css에서 .be, .be-block, .be-handle, .be-text, 블록별(.be-image/.be-table/.be-codearea 등), .be-picker/.be-dlg, .be-slash, .be-btn 이동 — 에디터 라이브러리와 함께 재사용	post/editor.html (editor.css 다음)
front.css	변경 없음	front/post.html

정리하면서 사용처가 없는 규칙(옛 2줄 도구 모음 `.ed-top-2row`, `.insert-row`, 옛 하단 바·발행 패널 잔재가 남아 있다면)을 제거합니다. 제거 전 `grep` 으로 템플릿·JS에서 클래스명 사용 여부를 확인합니다.

7 파일 이동표 (현재 → 변경 후)

경로는 `src/main/java/egovframework/backoffice/`, `src/main/resources/` 기준. "—"는 변경 없음.

현재	변경 후	작업
Java — account		
<code>auth/LoginController.java</code>	<code>account/LoginController.java</code>	이동, 템플릿 경로 "account/login"
<code>auth/CurrentAdmin.java</code> · <code>AdminUserDetailsService.java</code>	<code>account/...</code>	이동
<code>adminuser/AdminUser</code> · <code>AdminRole</code> · <code>AdminUserForm</code> · <code>AdminUserMapper</code> · <code>AdminUserService</code> · <code>AdminUserController</code> · <code>PasswordController</code>	<code>account/...</code>	이동, XML namespace 수정, 템플릿 경로 "account/user-"
<code>bootstrap/InitialAdminRunner.java</code>	<code>account/InitialAdminRunner.java</code>	이동
<code>bootstrap/SampleDataRunner.java</code> ×	(삭제)	삭제
Java — post / editor / template / media / publicapi		
<code>post/PostController.java</code>	<code>post/PostController</code> + <code>PostTrashController</code> + <code>PostPreviewController</code> + <code>version/PostVersionController</code>	분할
<code>post/PostService.java</code>	<code>post/PostService</code> + <code>PostTrashService</code> + <code>version/PostVersionService</code>	분할
<code>post/PostVersion.java</code> · <code>PostVersionMapper.java</code>	<code>post/version/...</code>	이동, XML namespace 수정
<code>post/BlockContent.java</code>	<code>editor/BlockContent.java</code> (→ <code>BlockSanitizer</code> 선택)	이동, import 5곳 (<code>PostService</code> , <code>PostTemplateController</code> , <code>PublicApiController</code> , 테스트 2)
<code>post/Post</code> · <code>PostStatus</code> · <code>PostSearch</code> · <code>PostForm</code> · <code>PostMapper</code>	—	—
<code>template/PostTemplateController.java</code>	<code>template/PostTemplateController</code> + <code>PostTemplateService</code> ★	Service 추출
<code>image/*.java</code> (4)	<code>media/*.java</code>	패키지 개명, XML namespace 수정
<code>api/PublicApiController.java</code>	<code>publicapi/PublicApiController.java</code>	패키지 개명
<code>stage0/*.java</code> × (2)	(삭제)	삭제
<code>category/*</code> , <code>stats/*</code> , <code>faq/*</code> , <code>common/*</code> , <code>config/*</code>	—	import 수정만
리소스 — mapper		
<code>mapper/AdminUserMapper.xml</code>	<code>mapper/account/AdminUserMapper.xml</code>	이동 + namespace
<code>mapper/ImageMapper.xml</code>	<code>mapper/media/ImageMapper.xml</code>	이동 + namespace
<code>mapper/PostMapper.xml</code>	<code>mapper/post/PostMapper.xml</code>	이동

mapper/PostVersionMapper.xml	mapper/post/PostVersionMapper.xml	이동 + namespace(post.version)
mapper/CategoryMapper.xml · PostTemplateMapper.xml · StatsMapper.xml	mapper/category/ · template/ · stats/	이동
리소스 — templates		
templates/auth/login.html	templates/account/login.html	이동
templates/adminuser/list.html · form.html	templates/account/user-list.html · user-form.html	이동·개명
templates/post/editor.html	post/editor.html + post/editor/_props.html + post/editor/_template-panel.html	프래그먼트 분리, 인라인 JS 제거
templates/post/form.html × · image/list.html × · stage0/status.html ×	(삭제)	삭제
templates/layout, post/list-trash, front/*, category, dashboard, stats, faq, error	—	—
리소스 — static		
static/js/block-editor.js	static/js/editor/{core,blocks,render,input,dialogs,toolbar,index}.js	7개로 분할
(editor.html 인라인 JS)	static/js/post/{editor-page,templates,history}.js	외부화
static/css/admin.css	admin.css + dashboard.css	분리
static/css/editor.css	editor.css + blocks.css	분리
static/js/admin.js · css/front.css	—	—
테스트		
test/.../BackofficeWebTest.java	test/.../post/PostWebTest · post/PostVersionWebTest · template/TemplateWebTest · account/AccountWebTest · media/ImageWebTest	기능별 분할(선택, 3단계 이 후)
test/.../post/BlockContentTest.java	test/.../editor/BlockContentTest.java	이동
test/.../verification/* · test/resources/stage0/*	(삭제)	삭제

8 단계별 실행 계획과 검증

각 단계는 독립 커밋으로 남기고, 끝날 때마다 `.\mvnw.cmd -B -ntp clean verify` 와 아래 "확인" 항목을 수행합니다. 한 단계가 실패하면 그 단계만 되돌립니다.

단계	작업	세부	확인	예상
0	정리	자리표시자 7개·stage0 테스트·리소스 삭제, src/compatibility 유지 여부 결정, 사용 안 하는 CSS 규칙 grep 후 제거	빌드·테스트 통과, 화면 깨짐 없음	0.5일
1	Java 패키지 이동	account 통합, image→media, api→publicapi, BlockContent→editor, PostVersion→post/version. IDE의 "Move/Rename" 리팩터링 사용(import 자동 수정)	XML namespace 7개 점검, 로그인→ 글 저장→이미지 업로드 수동 확인	0.5일
2	Controller/Service 분할	PostTrash·PostPreview·PostVersion 컨트롤러/서 비스 분리, PostTemplateService 추출. 메서드 본문 은 복사·붙여넣기, 시그니처 유지	BackofficeWebTest 전부 통과(URL 불변이므로 수정 없이 통과해야 함), SecurityConfig 변경 없음 확인	0.5일
3	리소스 재배치	mapper/<기능>/, templates/account/, editor.html 프래그먼트 분리, 컨트롤러 return 경로 수정	모든 화면 1회씩 열기(관리자 홈·글 관 리·휴지통·글쓰기·카테고리·통계·계정· 비밀번호·FAQ·로그인)	0.5일
4	JS 분할	block-editor.js → editor/ 7개, 인라인 JS → post/ 3개, data-* 설정 전달, script 순서 고정	node --check, 정적 미리보기 시나리 오(슬래시·링크·붙여넣기·복제·글꼴·템 플릿·이력), 실제 저장·발행·미리보기	1일
5	CSS 분리·테스트 분할	dashboard.css, blocks.css 분리 및 로드 추가, 테 스트 클래스 기능별 분할, README·docs 갱신	대시보드·글쓰기 화면 스크린샷 전후 비교, 테스트 수 동일	0.5일

권장 순서의 이유

Java(1·2단계)를 먼저 끝내면 IDE 리팩터링으로 import가 자동 정리되어 가장 안전하고, 리소스(3단계)는 Java의 return 문자열·namespace가 확정된 뒤 옮겨야 두 번 손대지 않습니다. JS 분할(4단계)은 가장 손이 많이 가고 회귀 위험이 커서 다른 단계가 안정된 뒤 마지막에 합니다.

Git 작업 방식

- 브랜치 refactor/feature-layout 에서 단계별 커밋: refactor(0): remove placeholders , refactor(1): move packages ...
- 이동은 반드시 git mv (또는 IDE 이동)로 하여 히스토리가 이어지게 합니다.
- 각 단계 커밋 메시지에 "동작 변경 없음 / 검증: verify 통과, 화면 N개 확인"을 적습니다.

9 위험 요소와 대응

#	위험	증상	대응
1	MyBatis namespace 불일치	기동 시 Invalid bound statement (not found)	패키지 이동 시 XML namespace를 함께 수정하는 체크리스트(7개 파일) 운영, 통합 테스트가 모든 매퍼를 1회 이상 호출하도록 유지
2	타입 별칭 충돌	같은 단순명 클래스 2개 → 기동 실패	이번 구조에 중복 이름 없음. 새 클래스 추가 시 규칙 명시
3	템플릿 경로 오타	500 TemplateInputException	컨트롤러 return 문자열 수정 목록(5곳)을 3단계 확인 항목에 포함, 모든 화면 1회 열기
4	SecurityConfig 경로 규칙 깨짐	SUPPORT가 휴지통 접근 가능 등	URL을 바꾸지 않는 것이 원칙. BackofficeWebTest의 권한 테스트 (403 확인)로 검증
5	JS 로드 순서·전역 의존	"BlockEditor.Editor is undefined"	index.js에서 필수 모듈 존재를 검사해 콘솔 경고, editor.html의 script 순서를 주석으로 고정
6	Thymeleaf 인라인 값 전달 누락	업로드 URL이 undefined	data-* 속성으로 일괄 전달, init()에서 필수 값 검증
7	CSS 분리 후 누락	대시보드 차트 스타일 사라짐	분리한 CSS를 레이아웃 프래그먼트의 head 슬롯 또는 해당 템플릿에서 로드, 전후 스크린샷 비교
8	Flyway 체크섬	기동 시 Validate failed	마이그레이션 파일은 절대 이동·수정하지 않음
9	운영 DB 데이터	—	스키마 변경이 없으므로 데이터 영향 없음. 배포 전 data/ 백업만 수행
10	동시 진행 중인 기능 작업과 충돌	머지 충돌	리팩터링 기간(2~3일) 동안 기능 브랜치 머지를 멈추거나, 1·2단계를 먼저 머지한 뒤 기능 작업 재개

10 완료 기준 체크리스트

✓	항목
☐	최상위 Java 패키지가 account · category · post(+version) · editor · template · media · stats · publicapi · faq · common · config 11개로 정리되고 빈 패키지가 없다
☐	1줄짜리 자리표시자 파일과 Stage0 관련 테스트·리소스가 모두 삭제되었다
☐	Java 파일 중 300줄을 넘는 것은 BlockContent(정화 규칙) 하나 이하다
☐	mapper XML이 기능 폴더 아래에 있고 namespace가 인터페이스 FQN과 일치한다
☐	templates/ 폴더 이름이 Java 패키지 이름과 1:1로 대응한다 (account, post, category, stats, dashboard, front, faq, layout)
☐	block-editor.js가 editor/ 아래 7개 파일로 나뉘고 각 파일이 300줄 이하다
☐	editor.html에 인라인 <code><script></code> 로직이 없고 data-* 설정과 init 호출만 있다
☐	dashboard.css · blocks.css가 분리되었고 사용하지 않는 CSS 규칙이 없다
☐	모든 URL이 변경 전과 동일하다 (보고서 8장 URL 맵 기준)
☐	mvnw clean verify 통과, 테스트 수가 줄지 않았다 (Stage0 삭제분 제외)
☐	관리 화면 11개와 글쓰기·미리보기·로그인을 수동으로 1회씩 확인했다
☐	README의 구조 설명과 docs/ 문서가 새 구조로 갱신되었다

이후 2차 작업 후보 (이번 범위 밖) ImageController → MediaController 개명과 첨부파일 지원, 서버 자동저장(fetch 기반 저장 흐름), FAQ 기능 구현, PostgreSQL 전환, 프런트 빌드 도구 도입.