
Практическая работа №24

Тема: Перегруженный NAT

Выполнил: Емельянов Иван ИС223

1. В первую очередь я настроил нашу сеть как в предыдущей практической работе



2. После чего я приступил к конфигурации роутера0

Router(config-if) #exit

Router(config) #access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255

Router(config) #ip nat inside source list 1 int fa0/1 overload

Router(config) #int fa0/0

Router(config-if) #ip nat inside

Router(config-if) #int fa0/1

Router(config-if) #ip nat outside

3. После этих действий я попробовал с помощью команды ping достучаться до внешюадреса в сети 100.10.10.2

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
	100.10.10.1:10	192.168.0.2:10	100.10.10.2:10	100.10.10.2:10
icmp	100.10.10.1:11	192.168.0.2:11	100.10.10.2:11	100.10.10.2:11
icmp	100.10.10.1:12	192.168.0.2:12	100.10.10.2:12	100.10.10.2:12
icmp	100.10.10.1:1	192.168.0.1:1	100.10.10.2:1	100.10.10.2:1
icmp	100.10.10.1:2	192.168.0.1:2	100.10.10.2:2	100.10.10.2:2
	100.10.10.1:3	192.168.0.1:3	100.10.10.2:3	100.10.10.2:3
	100.10.10.1:4	192.168.0.1:4	100.10.10.2:4	100.10.10.2:4
	100.10.10.1:9	192.168.0.2:9	100.10.10.2:9	100.10.10.2:9