

Docker

TIPS

- データベースなど永続化したいデータはホストOS上に作成してマウントした方が良い。
- コンテナ内で作業するためにsshdをインストールしない。

コンテナの実行

\$ docker run --name="コンテナ名" イメージ名

バックグラウンド実行/ホストの80番ポートのパケットをコンテナの80番ポートへ転送/httpdのタグ2.2.31を取得

\$ docker run -d -p 8080:80 httpd:2.2.31

稼働中コンテナの状態を表示

\$ docker ps -a

停止中コンテナの再実行

\$ docker start -a コンテナ名

コンテナの削除

\$ docker rm コンテナ名

ローカル環境のイメージ一覧を表示する

\$ docker images

イメージの削除

\$ docker rmi イメージ名

Docker HUBを検索する

\$ docker search 検索文字列

カスタマイズしたコンテナからイメージを作成

\$ docker commit -c "EXPOSE 22" -c "CMD /usr/sbin/sshd -D" static_pare htakeuchi/sshd

- TCP22番ポートをlisten
- コンテナ起動時にsshdをバックグラウンドで起動
- static_pare: コンテナ名
- htakeuchi/sshd: カスタムイメージ名

ローカルにあるイメージを強制的に削除

\$ docker rmi -f \$(docker images -aq)

イメージにリポジトリ名やタグ名を付与する

\$ docker tag ubuntu:14.04 htakeuchi/ubuntu:14.04

ローカルイメージubuntu:14.04をhtakeuchi/ubuntu:14.04に変更する

イメージやコンテナの詳細情報を表示する

\$ docker inspect コンテナまたはイメージ
\$ docker inspect -f '{{. Config.Hostname }}' ubuntu:14.04

イメージの作成履歴を表示する

\$ docker history イメージ

Dockerfileからイメージを作成する

\$ docker build ディレクトリまたはURL
\$ docker build -t myimage:v1.0 /home/htakeuchi/newimage
\$ docker build -t myimage:v1.0 git://example.com/sample.git
\$ docker build -t myimage:v1.0
git://example.com/sample.git#newbranch:docker

イメージをtarアーカイブ形式で保存する

\$ docker save -o ubuntu-all.tar イメージ
\$ docker save ubuntu:14.04 | gzip > ubuntu-14.04.tar.gz

tarアーカイブからイメージを復元する

\$ docker load -i ubuntu-14.04.tar.gz

ファイルシステムデータからイメージを作成する

\$ tar -c home/newimage | docker import - newimage:v1.0
\$ docker import -c "CMD /bin/bash" sample.tar.gz newimage:v1.0
\$ docker import -m "Imported from tarball" sample.tar.gz newimage:v1.0

コンテナとクライアント環境の間でファイルをコピーする

\$ docker cp コンテナ:パス クライアント環境のパス
\$ docker cp クライアント環境のパス コンテナ:パス

コンテナはコンテナ名かコンテナIDを指定する。

DockerHubへの公開

\$ docker login
\$ docker build -t username/sample-image:latest .
\$ docker push username/sample-image

ロケールの設定

デフォルトのロケールはPOSIXになっているので、Dockerファイルへ以下を書く。

RUN locale-gen en_US.UTF-8
ENV LANG en_US.UTF-8
ENV LANGUAGE en_US:en
ENV LC_ALL en_US.UTF-8

Webサーバを起動する

\$ ruby -rwebrick -e 'WEBrick::HTTPServer.new(:DocumentRoot => "./", :Port => 8000).start'
\$ ruby -run -e httpd -p 8000

参考サイト

- [docker-compose による nginx + HTTPPruby /2 + PHP-FPM7 + MySQL 環境の構築方法 - PSYENCE:MEDIA](#)
- [Middleman で作った web サイトを Travis + GitHub pages でお手軽に運用する - tricknotesのぼうけんのしょ](#)