

Markdown

段落と空行

段落は通常のテキスト。空行で別段落にする。
これは1つ目の段落です。

これは2つ目の段落です。
行末だけの改行はソフト改行。
HTMLでは美装により空白または改行として扱われる。

強制改行

行末にバックスラッシュ、または半角スペース2つ以上を置く。
1行目\
2行目
スペース2つは見えにくいので、手書きではバックスラッシュのほうが確認しやすい。

見出し

を1から6個置き、後ろに空白を入れる。
見出し1
見出し2
見出し3
見出し6
閉じる#も使えるが、なくてもよい。
見出し

Setext見出し

本文の次の行に=または-を並べる。レベル1と2だけ。
見出し1
===

見出し2

--- は、前の行との関係で見出しにも区切り線にもなる。迷う場合はATX見出しを使う。

強調

斜体
斜体
太字
__太字__
太字の斜体
単語の途中では、_より*のほうが意図が伝わりやすい。

エスケープ

ASCII句読点の前に\を置くと、Markdownの意味を打ち消せる。
\\強調しない*
1\\。 リストにしない
\\# 見出しにしない
コード、コードブロック、自動リンク、生HTML内では同じようには働かない。

引用

行頭に>を置く。空行にも>を置くと、引用内の段落を保てる。
> 引用文です。
>
> 別の段落です。
ネストは>>。
> 外側
>> 内側

箇条書き

-、+、*を使える。1つのリストでは記号をそろえる。
- 項目
- 項目
 - 子項目
リスト項目の続きは、項目本文の開始位置に合わせてインデントする。
- 項目の1段落目

 項目の2段落目

番号付きリスト

数字の後に.または)を置く。表示上の開始番号は先頭項目の数字が使われる。
1. 最初
2. 次
3. 最後

5) 5から始まる
6) 次

本文では番号をすべて1.にしてもよいが、印刷物では実番号のほうが読みやすい。

コードスパン

文中のコードはバッククォートで囲む。
`printf(`
中身にバッククォートを含める場合は、外側をより長いバッククォート列にする。
`` `code` と表示 ``

コードスパン内ではMarkdown記法は解釈されない。

フェンス付きコード

バッククォートまたはチルダを3個以上。開始と終了は同じ記号にする。
```ruby  
puts "hello"  
```  
~~~~  
<strong>そのまま表示</strong>  
~~~~  
開始行の後ろには情報文字列を書ける。CommonMarkは言語名の扱いまでは規定しない。

インデントコード

4スペース以上で始めるとコードブロックになる。
git status
git diff
リスト内では、リスト項目の本文位置からさらに4スペース相当が目安。

区切り線

*、-、_を3個以上。間に空白を入れてもよい。

前後の文脈でSetext見出しと紛らわしい場合は、空行を入れる。

リンク

インラインリンク。
[CommonMark]
(https://commonmark.org/)
[仕様]
(https://spec.commonmark.org/0.31.2/ "CommonMark Spec")
参照リンク。
[CommonMark] [cm]

[cm]: https://commonmark.org/"CommonMark"
短縮参照リンク。
[CommonMark] []

[CommonMark]:
https://commonmark.org/

自動リンク

URLまたはメールアドレスを<と>で囲む。
<https://commonmark.org/>
<user@example.com>
裸のURLを自動リンクにする機能はCommonMark本体ではない。必要なら<...>で囲む。

画像

リンクの前に!を付ける。[]内は代替テキスト。
![ロゴ](logo.png)
![ロゴ][logo]

[logo]:
https://commonmark.org/help/images/favicon.png
画像タイトルもリンクと同じように書ける。
![ロゴ](logo.png
"CommonMark")

HTML

CommonMarkは生HTMLのブロックとインラインを扱える。
<div class="note">
MarkdownではなくHTMLとして扱う</div>

文中の <kbd>Cmd</kbd> も書ける。
出力先がHTMLを無効化・サニタイズすることがあるため、公開先の仕様も確認する。

文字参照

HTMLの文字参照と数値文字参照を使える。
©
©
©
そのまま記号を書けるなら、読みやすさを優先して直接書く。

よく使う拡張記法

次はCommonMark本体ではないが、GFM、Markdown Extra、Pandoc、Kramdown、各サービスでよく使われる。実装差があるため、公開先の仕様を確認する。

表

GFMなどで使われる。区切り行に:を置くと配置を指定できることが多い。
名前	説明	数量
りんご	果物	3
ペン	文具	12

CommonMark本体では、この記法は通常の段落として扱われる。

脚注

GitHub、Pandoc、Kramdownなどで使われる。脚注本文の表示位置は処理系が決める。
本文に注釈を付ける[^1]。

[^1]: ここに脚注を書く。
複数行の脚注は、2行目以降をインデントする方式が多い。

打ち消し線

GFMなどで使われる。互換性を考えるなら~~で囲む。
~~削除した文~~
CommonMark本体では、~~は普通の文字として扱われる。

タスクリスト

GFMなどで使われる。リスト項目の先頭に[]または[x]を書く。
- [x] 完了
- [] 未完了
 - [] 子タスク

HTMLではチェックボックスとして表示されることが多い。編集できるかどうかはサービスによる。

見出しID

Pandoc、Kramdown、Markdown Extra系で使われる。任意のアンカーを付けたいときに使う。
インストール {#install}
GitHubは見出しから自動でIDを生成するが、上の{#install}形式はそのまま使えない場合がある。

定義リスト

Markdown Extra、Pandoc、Kramdownなどで使われる。
用語
: 説明文

別の用語
: 1つ目の説明
: 2つ目の説明
HTMLでは<dl>、<dt>、<dd>に変換されることが多い。

Front Matter

静的サイトジェネレータやドキュメントツールで使われるメタデータ。Markdown本文ではなく、ファイル先頭の設定として扱われる。

title: 記事タイトル
tags:
 - Markdown

ここから本文。
YAML形式が多いが、TOMLやJSONを使うツールもある。

数式

MathJaxやKaTeXを使う環境で使われる。インラインは\$...\$、別行は\$\$...\$\$が多い。
文中の数式は\$E = mc^2\$のように書く。
\$\$
a^2 + b^2 = c^2
\$\$

通常の文章でドル記号を使う場合、数式として誤解釈されることがある。

絵文字ショートコード

GitHubやチャット系サービスなどで使われる。
:smile:
:warning:
:thumbsup:
使える名前はサービスごとに異なる。Unicode絵文字を直接書くほうが移植性が高い場合もある。

裸URLの自動リンク

GFMなどでは、<...>で囲まないURLもリンクになる。
https://commonmark.org/
www.example.com
user@example.com
CommonMark本体で確実にリンクにしたい場合は
<https://commonmark.org/>の形にする。

アラート

GitHubなど一部サービスで使われる注意書き。引用ブロックを拡張した記法。
> [!NOTE]
> 補足情報を書く。

> [!WARNING]
> 注意が必要な情報を書く。
使える種類や表示デザインはサービスごとに異なる。

参考

- [CommonMark Spec 0.31.2](#)
- [CommonMark Markdown Reference](#)
- [GitHub Flavored Markdown Spec](#)
- [GitHub Docs: Basic writing and formatting syntax](#)
- [PHP Markdown Extra](#)