

Herdr

Herdrは、Claude Code、Codex、opencodeなどのAIエージェントを複数のペイン、タブ、ワークスペースで動かす terminal multiplexerです。

基本操作

起動と再接続

起動または再接続	herdr
detach	Ctrl+b → q
サーバー停止	herdr server stop

Ctrl+b → q はクライアントをdetachするだけなので、ペイン内のエージェントやコマンドは動き続けます。

Prefixの押し方

デフォルトのprefixは Ctrl+b です。prefix+c のような表記は同時押しではなく、Ctrl+b を押して離してから c を押します。

現在有効なキーの一覧は Ctrl+b → ? で表示できます。

最初に覚えるキー

ヘルプ表示	prefix+?
新しいタブ	prefix+c
右に分割	prefix+v
下に分割	prefix+minus
ペイン移動	prefix+h/j/k/l
ワークスペース切替	prefix+w
detach	prefix+q

ペイン操作

左／下／上／右へ移動	prefix+h/j/k/l
次のペイン	prefix+tab
前のペイン	prefix+shift+tab
左／下／上／右へ入れ替え	prefix+shift+h/j/k/l
右に分割	prefix+v
下に分割	prefix+minus
ペインを閉じる	prefix+x
ペインをズーム	prefix+z
リサイズモード	prefix+r
ペイン名変更	prefix+shift+p
スクロールバックを編集	prefix+e

エージェントを1つずつペインに置き、隣に git diff、テスト、ログ監視を置くと作業状況を確認しやすくなります。prefix+z は現在のペインを一時的に最大化し、同じキーで元に戻します。

タブ操作

新しいタブ	prefix+c
次のタブ	prefix+n
前のタブ	prefix+p
1〜9番目のタブへ移動	prefix+1..9
タブ名変更	prefix+shift+t
タブを閉じる	prefix+shift+x

main	シェル、エージェント
test	テスト、ビルド、ログ
server	開発サーバー、watch
notes	調査メモ、作業ログ

ワークスペース操作

一覧表示と切替	prefix+w
Goto picker	prefix+g
新しいワークスペース	prefix+shift+n
新しいworktree	prefix+shift+g
ワークスペース名変更	prefix+shift+w
ワークスペースを閉じる	prefix+shift+d
サイドバー表示切替	prefix+b

サイドバーは複数のリポジトリやエージェントの状態（working、blocked、done）を確認するダッシュボードとして使えます。

コピー操作

コピーmodeは prefix+[で開始します。

移動	h/j/k/l
単語移動	w/b/e
段落やブロック移動	{ / }
選択開始	v または Space
コピー	y または Enter
終了	q または Esc

マウスでドラッグ選択する場合は、コピーmodeに入らずに操作できます。

MacとUbuntuの注意点

prefix	どちらも Ctrl+b。 Macでも Cmd ではない
直接キー	Ctrl+Alt 系は候補になるが、OS側との衝突を確認する
MacのOption	特殊文字入力になる場合があるため、terminal側で確認する

Ubuntuでは次のキーがOS側と衝突しやすいため、直接ショートカットには割り当てません。

Ctrl+Alt+T	端末起動
Ctrl+Alt+矢印	GNOMEのワークスペース切替、terminal
Ctrl+Alt+F1..F12	Linux仮想コンソール
Ctrl+Alt+L	ロック画面

Herdrのmouse captureを無効にすると、ホストterminalのクリック処理を優先できます。

```
[ui]
mouse_capture = false

mouse captureを有効にしたままterminal側でクリックする場合は、Linuxでは
Shift+Ctrl+click、macOSでは
Shift+Cmd+click を使います。
```

設定

設定ファイルは
~/.config/herdr/config.toml です。
mkdir -p ~/.config/herdr
herdr --default-config > ~/.config/herdr/config.toml
herdr server reload-config

直接ショートカットの追加

prefix操作を残したまま、よく使う移動だけ直接キーにも割り当てられます。

```
[keys]
prefix = "ctrl+b"
focus_pane_left = ["prefix+h",
"ctrl+alt+h"]
focus_pane_down = ["prefix+j",
"ctrl+alt+j"]
focus_pane_up = ["prefix+k",
"ctrl+alt+k"]
focus_pane_right = ["prefix+l",
"ctrl+alt+shift+l"]
next_tab = ["prefix+n",
"ctrl+alt+j"]
previous_tab = ["prefix+p",
"ctrl+alt+["]
new_tab = ["prefix+c", "ctrl+alt+c"]
zoom = ["prefix+z", "ctrl+alt+z"]
```

```
[ui]
agent_panel_sort = "priority"
show_agent_labels_on_pane_borders = true
```

Ctrl+Alt+L はロック画面などと衝突する場合があるため、右移動には Shift を加えています。

通知

```
[ui.toast]
delivery = "terminal"
delay_seconds = 1
```

```
[ui.sound]
enabled = true

toastの配送先は off、herdr、terminal、systemから選べます。
macOSでは terminal-notifier または osascript、Linuxでは notify-send が使われます。
Linuxで通知を表示するには
DISPLAY または WAYLAND_DISPLAY が必要です。
```

リモート利用

SSH先で起動する

```
ssh user@server
herdr

サーバー側のHerdr serverにペインが残るため、detach後に再接続できます。
```

ローカルからremote clientとして接続する

```
herdr --remote workbox
herdr --remote
ssh://user@server:2222

Host workbox
  HostName server.example.com
  User user
  Port 2222
```

CLIからペインを操作する

```
herdr pane list
herdr pane current
herdr pane read <pane_id> --source recent-unwrapped --lines 120
herdr pane run <pane_id> "npm test"
herdr pane send-text <pane_id> "hello"
herdr pane send-keys <pane_id> enter

コマンドを実行する場合は、テキスト送信とEnterを分けるより pane runを使うほうが安全です。
```

MacとUbuntuの使い分け

Mac	開発リポジトリごとにHerdrを起動し、Claude Code、Codex、opencodeをタブやペインで分ける
Ubuntu	長時間ビルド、サーバー常駐、重い検証を動かす
MacからUbuntu	herdr --remote ubuntu-boxでUbuntu側の作業を操作する

Macでのペイン構成は、左にAIエージェント、右上に git statusや git diff、右下にテストや開発サーバーを置く扱いやすくなります。

練習メニュー

- herdrで起動する
- prefix+cでタブを作る
- prefix+vで右に分割する
- prefix+minusで下に分割する
- prefix+h/j/k/lで移動する
- prefix+zでズームする
- prefix+qでdetachする
- herdrで再接続する

参考

- [Herdr公式サイト](#)
- [Herdr GitHub](#)
- [Keyboard](#)
- [Configuration](#)
- [How to work with Herdr](#)
- [CLI reference](#)