

FRONT-END

FRAMEWORKS



NGUYỄN NGHIỆM, THS. CNTT

MOBILE: 0913.745.789



ANGULARJS

Bài 9: Bộ lọc



NGUYỄN NGHIỆM, THS. CNTT

MOBILE: 0913.745.789



NộI DUNG

Bộ Lọc định dạng dữ Liệu

Bộ Lọc mảng

Bộ Lọc Tùy BIẾN





ANGULARJS

BÀI 9.1: BỘ LỌC ĐỊNH DẠNG



NGUYỄN NGHIỆM, THS. CNTT

MOBILE: 0913.745.789



NộI DUNG







LOWERCASE

UPPERCASE

UJSON





GIỚI THIỆU BỘ LỌC

- ANGULARJS CUNG CẤP SẮN CÁC BỘ LỌC ĐỊNH DẠNG
- ANGULARJS CŨNG HƯỚNG DẪN CÁCH ĐỂ BẠN TẠO RA BỘ LỌC CHO MỤC ĐÍCH CỦA RIÊNG MÌNH
- □VÍ DỤ SAU ĐÂY HỌ VÀ TÊN ĐƯỢC ĐỊNH DẠNG LÀ IN HOA

GIỚI THIỆU BỘ LỌC ĐỊNH DẠNG

```
$scope.student = {
    fullname: "Nguyễn Văn Tèo",
    gender: true,
    birthday: new Date(),
    mark: 9.5,
    schoolaship: 150000
```

Mark: {{student.mark | number : 2}}

JSon:{{student | json}}

Schoolaship: {{student.schoolaship | currency : '\$' : 2}}

```
    Fullname: NGUYĒN VĂN TÈO

                                             • Birthday: 05-09-2017

    Gender: Male

                                             • Mark: 9.50
                                             • Schoolaship: $150,000.00
                                             • JSon:
                                                 "fullname": "Nguyễn Văn Tèo",
                                                 "gender": true
                                                                  9-05T06:52:43.572Z",
Fullname: {{student.fullname | uppercase}}
Birthday: {{student.birthday | date : 'dd-MM-y'}}
                                                                  100
Gender: {{student.gender?'Male' : 'Female'}}
```



Bộ lọc number và currency

- □Bộ LỌC NUMBER ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐỊNH DẠNG SỐ
 - **❖**{{ value | **number** : fractionsize}}
 - ✓ value: giá trị cần định dạng
 - √number: bộ lọc định dạng số
 - ✓ fractionsize: số chữ số thập phân



- □Bộ LỌC CURRENCY ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐỊNH DẠNG TIỀN TỆ
 - {{ value | currency : symbol : fractionsize }}
 - √value: số cần định dạng
 - ✓ currency: bộ lọc định dạng tiền tệ
 - ✓ Symbol: đơn vị tiền tệ
 - √fractionsize: số chữ số thập phân





DINH DANG DATE

□Bọ lọc date được sử dụng để định dạng thời gian

- **❖**{{ value | **date** : format : timezone }}
 - ✓ Value: giá trị cần định dạng
 - ✓ Date: bộ lọc định dạng
 - ✓ Format: chuỗi định dạng. Sử dụng các ký tự định dạng
 ✓ y, M, d, h, H, m, s, sss, a
 - √Timezone: múi giờ

{{datetime | date: 'MMM dd, yyyy'}}}



KÝ HIỆU ĐỊNH DẠNG SẪN CÓ

CHUỗI ĐỊNH DẠNG THỜI GIAN

- ❖short = M/d/yy h:mm a
- medium = MMM d, y h:mm:ss a
- ❖shortDate = M/d/yy
- ❖mediumDate = MMM d, y
- ❖longDate = MMMM d, y
- ❖fullDate = EEEE, MMMM d, y
- ❖shortTime = h:mm a
- mediumTime = h:mm:ss a

{{datetime | date: 'short'}}



Bộ Lọc DATE

Định dạng HH:mm:ss a: 11:56:39 AM

```
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
   <u1>
       Tự nhiên: {{now}}
       date} 
       Dinh dang short: {{now | date : 'short'}}
       Dinh dang dd-MM-yyyy: {{now | date : 'dd-MM-yyyy'}}}
       Dinh dang HH:mm:ss a: {{now | date : 'HH:mm:ss a'}}
   </div>
<script>
   var app = angular.module('myApp', []);
   app.controller('myCtrl', function ($scope) {
       $scope.now = new Date();
   });
                               • Tur nhiên: "2017-03-02T04:56:39.507Z"

    Định dạng mặc định: Mar 2, 2017

</script>

    Định dạng short: 3/2/17 11:56 AM

    Định dạng dd-MM-yyyy: 02-03-201
```

BO LOC UPPERCASE, LOWERCASE & JSON

- UPPERCASE: CHUYỂN ĐỔI SANG KÝ TỰ IN HOA
 - {{ string | uppercase}}
- LOWERCASE: CHUYỂN ĐỔI SANG KÝ TỰ IN THƯỜNG
 - {{ string | lowercase}}
- □JSON ĐỊNH DẠNG ĐỐI TƯỢNG SANG JSON
 - \$\{\{\text{object | json : spacing }}\}
 - ✓ Spacing: số ký tự trống giữa các thuộc tính, mặc định là 2
 - <(fobject | json)) </pre>



BO LOC UPPERCASE, LOWERCASE & JSON

```
<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
    <l
        Dinh dang uppercase: {{user.name | uppercase}}
        Dinh dang lowercase: {{user.name | lowercase}}
        Dinh dang json: {{user | json}}
    </div>
<script>
    var app = angular.module('myApp'/, []);
    app.controller('myCtrl', function ($scope)
        $scope.user = {
            id: "TeoNV",
            name: "Nguyễn Văn Tỳo"
        };

    Định dạng uppercase: NGUYÊN VĂN TÈO

    Định dạng lowerosse: nguyễn văn tèo

</script>
               • Định dạng json: { "id": "TeoNV", "name": "Nguyễn Văn Tèo" }
```





TÓM TẮT BÀI HỌC

- **☑**NUMBER
- **M**CURRENCY
- **DATE**
- **☑**LOWERCASE
- **UPPERCASE**
- **☑**JSON







THS. NGUYỄN NGHIỆM 0913.745.789