基于深度学习的 Micro-C 接触矩阵处理

完整实验报告

组号 _____ 姓名 _____ 学号 _____

报告日期 2026 年 10 月 14 日

摘要

我们以大肠杆菌 MG1655 的 10 bp Micro-C 接触矩阵和结构注释为输入，完成已知结构分类、异常候选发现、全基因组轨道展示、条件差异分析、超分辨重建和三维坐标重建六项实验。设计中分别控制空间近邻、测序深度、重复来源与随机初始化，并为每项结果保留源表、配置及校验记录。

表 1 六项实验的最终结果概览

实验	主要结果
已知结构分类	空间五折准确率 92.4% 宏 F1 0.839
候选发现	3 个跨重复形态异常候选 完整质量与混杂验证
连续轨道展示	465 张轨道图 覆盖完整染色体
条件差异	热处理 利福平 H-NS 稳定变化位点 12 86 64
超分辨重建	完整结构 PSNR 13.046/13.006 dB 形态双重复验证
三维坐标重建	接触 AUC 0.799–0.805 文献版四域 AUC 0.672–0.755

六项实验形成了完整的数据到结果流程。分类模型稳定识别已知区间，发现流程定位并跨重复复核了未注释形态异常候选；超分辨模型同时改善完整区间的图像质量及主要非近对角形态，三维模型复现宏域相关的整体距离组织及文献位点的相对关系。候选清单与新结构类型分开报告，所有结论均对应实际实验表和图。

关键词 Micro-C 结构分类 异常发现 超分辨 三维重建

1 实验数据与问题定义

数据来源与分析对象

接触矩阵描述基因组两两位置在实验中的邻近程度。我们使用 GEO 数据集 GSE272159 的大肠杆菌 K-12 MG1655 数据，染色体 NC_000913.3 全长 4,641,652 bp，采用已处理的 10 bp、MAPQ 30 接触矩阵。CHIN、OPCID 和 CHID 的术语及生物学背景来自原始研究 [1]，实验标签使用项目提供的起止区间。[R01]

表 2 实验输入与用途

输入	数量与设置	主要用途
WT 37℃	两个生物学重复 10 bp	分类 发现 重建主分析
44℃ 热处理	两个重复 10 bp	轨道展示 条件差异
rif25 利福平	两个重复 10 bp	轨道展示 条件差异
H-NS 缺失	两个重复 10 bp	附加条件差异与解释
结构注释	CHIN 250 OPCID 68 CHID 26	共 344 条结构级标签
基因注释	GCF_000005845.2 GFF	基因轨道与坐标检查

六个实验问题

任务一判断已知区间属于哪类结构；任务二在未注释区域中寻找可复现的异常形态；任务三把接触、基因与结构注释放在同一基因组坐标轴；任务四评价条件变化下结构强度的稳定差异；任务五从模拟低分辨矩阵恢复局部高分辨信息；任务六由全基因组接触约束生成三维坐标。不同任务的输出和评分对象分别定义，不用分类准确率代替发现验证，也不用图像相似度代替结构恢复。

坐标与版本约定

所有结构、窗口与输出区间采用 0-based、左闭右开坐标。COOL 文件通过 Cooler [2] 按区间读取，避免将 464,166 个原生 bin 的完整矩阵转为稠密数组。原始输入文件的 SHA256 保存在 provenance.json，报告各项结果对应的证据编号见附录。

2 设计思路

技术路线与选择依据

我们围绕“形态信息是否有效、结果是否能跨重复成立”组织实验。接触图先去除距离背景，再按具体任务构造输入：分类兼顾结构内部和边界；发现保留异常检索与形态复核两层；条件比较先匹配文库深度；重建分别评价图像质量、下游定位和接触一致性。

表 3 最终方法与设计依据

实验	最终方法	主要选择理由
任务一	多尺度 CNN ROI 描述符	短窗形态 长窗边界 统一内部尺度
任务二	卷积自编码器优先级 形态双视图	将异常检索与新颖性检验分开
任务三	共享坐标的四层轨道	同时观察接触 基因 已知结构
任务四	深度匹配 四组合 三种子	控制覆盖差异和重复波动
任务五	完整区间适配的对称残差 CNN	原生图像指标与完整形态共同评价
任务六	环形 MLP 距离及排序目标	同时约束链连续性与接触区分

对照实验的作用

分类使用同一空间五折下的基础 CNN、边界特征模型及输入消融，检验最终模型的组成；发现使用已知与背景对照、跨重复形态相关和固定归一化压力测试；差异使用组内重复波动作为变化门槛；超分辨以双线性插值为基线；三维重建同时报告去排序项消融与独立 MDS。各项对照围绕最终方法展开。

评价单位与数据隔离

分类按结构的空间组评价，两个重复保持同组；超分辨的完整结构窗口分训练、验证与测试，实际窗口不跨集合重叠。发现候选与诊断规则先记录，再执行当前重复复核；三维完整声明三个随机种子并列报告。重叠结构按连通组件重采样，避免把像素或重叠窗口当作独立样本。这是现有标注和重复数据上的回顾性实验。

2 设计思路 新结构判定

计算候选与新类型的分层定义

我们把未注释区域、形态异常候选和共同新类型区分开。候选需有明确坐标、可复现形态及相对已知参考的差异；新类型还需描述其区别于已知类型及组合的形态特征。我们分别评价候选的定位、复现性和类型新颖性，并用质量对照检验其形态差异。

表 4 发现对象 判定依据与实际结果

对象	操作性依据	实际结果
流程有效性	已知结构再发现 形态与密度基线	召回 310/344
未注释候选	完整 5.12 kb 窗口 坐标冻结	4 个重点位点
形态异常复现	rep1 已知参考 q90 两视图复核 rep2	A1 A2 A4 通过
稳健性与技术质量	尺度 偏移 共同深度 无偏背景 覆盖缺口反事实 已知模板与固定识别器	完整诊断见 R21
共同新类型	原冻结规则 ≥3 位点 两视图共同形态 覆盖质量可比较 区别于已知结构	尚未建立

冻结与验证接口

原始候选规则保持不变：高通与行列残差各取 20 维 PCA，相对已知的新颖距离阈值为 30.4523 与 28.4985；主计算截断为 [−5, 5]。共同类型筛查采用至少三个位点及 q99 等预先记录的参数。候选的完整性、复现性与类型认定分别记录。

质量验证覆盖全部 1103 个未注释完整窗口，并按坐标抽稀得到 333 个独立背景，不再把高分优选代表当作随机总体。零行匹配失败、已知模板受缺失模式影响和识别器的闭集限制均给出可复跑对照；异常评分不自动解释为生物学新类型。[R21]

3 数据处理与评价方法

距离背景与任务专用采样

局部接触图先作 log1p 变换，再按对角距离扣除中位数背景；从间距至少 2 bins 的上三角残差统一估计 1.4826 倍 MAD，尺度下限为 0.1，最后截断。所得距离归一化残差用于比较局部形态。任务二双重复热图采用显示色阶 [−2, 4]，与主计算截断 [−5, 5] 分开记录。

表 5 不同任务的输入构造

任务	窗口或分箱	聚合与背景
分类	5.12 kb 与 20.48 kb	128 后汇为 64 网格 局部距离背景
发现	5.12 kb 步长 2.56 kb	512×512 原生计数面积求和到 64
超分辨	完整区间及两侧 160 bp	原生 10 bp 输出 40 bp 模拟输入
三维	5 kb 全染色体 929 节点	环形偏移背景 正残差缩放

面积求和保留计数总量，适用于任务二的跨重复形态比较；均值退化则定义任务五的低分辨模拟，两者不混用。任务六采用环形距离，使染色体末端与起点在背景与链正则中相邻。

指标与不确定性

表 6 最终采用的评价指标

评价对象	指标与解释
三分类	准确率 宏 F1 各类精确率及召回率
发现	已知召回 形态相关 新颖距离 双重复门槛
条件变化	归一化强度差 四组合方向与稳定交集
图像重建	PSNR SSIM 以配对测试块评分
完整结构恢复	全窗形态相关 行强度轮廓 真实图像峰位置
三维评价	接触一致性 同偏移宏域 AUC 文献位点关系

宏 F1 为三类 F1 的平均，使 CHID 的少量标签获得与其他类别相同的权重。区间按结构空间组或连续基因组块重采样，而非将重复图像或像素视为独立样本。图像指标和结构定位分别评分，三维 AUC 与正接触相关同时报告，避免单指标掩盖取舍。

4 已知结构识别

问题定义与模型设计

我们将任务一定义为已知起止区间的 CHIN、OPCID、CHID 三分类。344 条注释中 CHIN 为 250 条、OPCID 为 68 条、CHID 为 26 条，类别数量差异较大。因此，我们同时报告准确率、宏 F1、逐类精确率与召回率，以结构为评分单位，每条注释计一次分，兼顾总体表现与少数类识别。[R02]

考虑到部分 CHID 超过短窗口范围，我们联合短尺度与长尺度接触图、已知区间内部及跨边界掩膜，以及从长图裁出的区间 ROI。五通道图像经卷积支路提取形态，再与 15 维边界接触和跨度描述符拼接分类。ROI 使结构内部在统一尺寸下可比较，长窗口补充边界环境。我们将这一联合模型称为 CNN + ROI + 边界描述符模型，其适用输入是具有已知起止点的结构区间。[R03]

空间划分与固定训练

表 7 主模型固定参数与评价设置 来源 R03

项目	固定设置
空间划分	40 kb 连通分组 27 组 五折
训练图像	短长接触图 掩膜 ROI 共五通道
图像编码	卷积 8 16 32 通道 GroupNorm GELU
侧支路	15 维描述符 16 维隐藏层
优化器	AdamW 学习率 0.001 衰减 0.001
训练规模	24 轮 批量 32 两个初始化
初始化偏移	固定 0 与 31 概率平均
类别与增强	训练折平方根逆频率权重 同步轴反转

我们按基因组邻近连通组留出，同一注释的两个 WT 重复始终留在同一折，描述符标准化与类别权重只由训练折计算；预测再对两个初始化和两个重复取平均。这样同时控制邻近窗口重叠和重复图像跨折的问题。所有主结果均来自外折预测，全标注权重作为单独部署版本保存，用于对已知区间进行统一推理。[R03]

4 已知结构识别 结果与对照

同一空间五折下的公平比较

我们在相同三类标签、344 条注释与空间折上，比较最终主模型、基础接触 CNN 及边界特征梯度提升，并设置两项输入消融。基础接触 CNN 使用接触图与已知区间掩膜，相同评价对象与划分使模型差异更容易解释。精确率评价报出的 CHID 有多少正确，召回率评价 26 条真实 CHID 找回多少，两者共同呈现识别能力。[R02]

表 8 相同空间五折的结构级交叉预测 主模型保持冻结 来源 R02

模型	准确率	宏 F1	CHID 精确率	CHID 召回率
基础接触 CNN	0.872	0.756	0.632	0.462 12/26
边界特征梯度提升	0.895	0.787	0.600	0.577 15/26
CNN ROI 描述符 主模型	0.924	0.839	0.696	0.615 16/26
去描述符 图像支路消融	0.927	0.849	0.708	0.654 17/26
仅描述符 MLP 消融	0.863	0.761	0.500	0.692 18/26




图 1 最终主模型与基础接触 CNN 的同折混淆矩阵 行为真实类别 列为预测类别 344 条注释各计一次 来源 R02

最终主模型准确率为 92.4%，宏 F1 为 0.839。相对基础接触 CNN，准确率提高 5.2 个百分点、宏 F1 提高 0.083；空间组成对重采样的差值区间分别为 [0.019, 0.095] 与 [0.014, 0.152]。CHIN 正确 238/250、OPCID 正确 64/68、CHID 正确 16/26。总体分类改善较明确，CHID 增益区间仍跨零，少数类表现还需更大样本复核。[R02 R03]

去掉描述符后宏 F1 为 0.849，说明无侧支路配置也有较好的分类能力，侧支路的价值随评价指标变化。仅描述符模型找回 18 条 CHID，而精确率为 0.500，体现了漏报与误报的取舍。我们将两项消融用于分析模块贡献，最终主模型保持冻结，完整报告各配置的表现。[R02]

4 已知结构识别 模型解释

外折显著性与匹配遮挡

我们使用样本所属外折模型解释留出预测，选择三类中各一个正确分类实例。梯度计算保留区间和侧信息，用于观察长接触图与 ROI 的输入敏感区域，再结合下面的匹配遮挡检验解释模型行为。[R05]




图 2 三类外折实例 每行左侧为长接触图及 ROI 右侧为对应梯度乘输入幅值 来源 R05

遮挡匹配原矩阵对角距离与像素数，保持掩膜和跨度，重算接触描述符并核对外折概率。无外部匹配的短窗单列，全部结构均有长窗匹配。下表比较区间内外遮挡后的真实类概率下降，区间按空间组成对重采样计算。[R03 R05]

表 9 匹配遮挡的真实类概率下降 来源 R05

类别 数量	区间内	区间外	内减外	95% 区间
全部 344	0.0098	0.0003	0.0095	[0.0059, 0.0139]
CHID 26	0.0485	−0.0065	0.0550	[0.0177, 0.0973]
OPCID 68	0.0078	0.0050	0.0028	[−0.0061, 0.0133]

CHID 内部遮挡影响更强，支持区间内接触对预测的贡献；OPCID 区间跨零，显示解释证据的类别差异。这些结果解释模型行为，扰动分布偏移及因果作用仍需进一步检验。[R05]

4 已知结构识别 重复迁移与类别误差

单源重复训练与另一重复测试

为检查模型在不同 WT 文库之间的迁移能力，我们固定主架构、24 轮、两个初始化与原五折，只改变训练重复来源。每折仅用源重复的训练位点拟合模型与标准化，随后在另一重复的留出位点预测；两个重复的测试区域都留出。这一设计同时隔离空间位点与重复来源，直接检验双重复平均之外的稳健性。[R04]

表 10 固定 CNN 的双向跨重复迁移 仅源重复训练 来源 R04

训练至测试	准确率	宏 F1	CHID 精确率	CHID 召回率
rep1 至 rep2	0.9157	0.8353	0.7083	0.6538 17/26
rep2 至 rep1	0.9070	0.8135	0.6071	0.6538 17/26

两方向均找回 17 条 CHID，同一次拟合在源与目标重复上的预测一致率为 97.38% 和 97.09%，显示模型能够在两个重复间维持较好的识别表现。与同源测试或双重复主模型相比，准确率和宏 F1 的差值区间均跨零；双源训练使用两倍视图，因此这里主要评价迁移稳健性，作为主结果的补充。[R04]

类别误差与适用范围

表 11 最终主模型的类别误差 漏检为该类判作其他类 误报为其他类判作该类 来源 R02

类别	真实数	正确数	漏检数	误报数
CHIN	250	238	12	10
OPCID	68	64	4	9
CHID	26	16	10	7

最终主模型将 23 条注释判为 CHID，其中 16 条正确，7 条误报分别来自 6 条 CHIN 和 1 条 OPCID；26 条真实 CHID 中有 10 条漏检，分别判为 7 条 CHIN 和 3 条 OPCID。这说明当前误差主要集中在 CHID 与 CHIN 的区分。CHID 样本较少且常与 CHIN 邻近或重叠，结合长窗口与边界信息仍存在识别难点。[R02]

综合同折基线、消融与重复迁移，最终方法对已知区间分类具有较好的实用表现。其输入包含已知起止点，未知区域扫描由任务二单独完成。这里是同一标注集的回顾性评估；进一步推广时，我们将优先扩充 CHID 与边界模糊区间的独立标注，用固定流程检查类别误差和重复稳健性。[R02 R03 R04]

5 异常结构候选发现

最终发现流程

我们用卷积自编码器为全基因组窗口建立检索优先级，再以独立的形态视图评价候选。自编码器输入为 64×64 接触图，编码通道为 8、16、16，三次降采样后映射到 32 维隐变量，经转置卷积重建。rep1 训练 8 轮、Adam 学习率 0.001、批量 64；优先分数由重建误差、形态与密度百分位按 0.4、0.4、0.2 加权。[R06 R07]

全基因组共有 1812 个 5.12 kb 窗口，步长 2.56 kb。表示分析保留至多 20 维 PCA 和 8 类 KMeans 输出，用于组织形态；最终异常判定另由面积求和后的高通与行列残差视图、已知参考距离及双重复检验执行。高优先级仅表示值得复核，最终解释以冻结规则为准。

已知再发现与形态对照

表 12 发现流程的定位能力与背景对照

评价	结果	解释
高召回检索	310/344 90.1%	选取全基因组 50% 窗口
合并已知位点	191/216 88.4%	重叠注释合并后计数
圆周平移背景	召回中位 77.3%	1811 个非零平移 保留选择形状
形态 logistic AUC	0.795 [0.758, 0.831]	已知与背景 空间留出 rep2
形态森林 AUC	0.821 [0.786, 0.854]	同一形态评价设置
密度 logistic AUC	0.493 [0.426, 0.555]	密度单独接近随机

1811 个非零圆周平移的召回均低于观测值。形态特征对照优于单独密度，为区分已知结构与背景提供额外信息；同时，50% 的高召回覆盖较宽，需结合独立位点、复现和技术质量检查缩小候选范围。这一检验是已知与背景二分类，不与任务一的三分类成绩混用。

5 异常结构候选发现 形态复现

计数守恒重采样

最终流程将 512×512 的原生 10 bp 窗口按面积求和到 64×64，所有检查窗口的计数和误差最大值为零。高通视图抑制宽尺度背景；行列残差视图削弱行列覆盖偏差，两个视图分别计算重复间相关。[R07]




图 3 已知结构与独立未注释窗口的重复相关中位数 最终面积求和与插值对照 来源 R07

表 13 面积求和相对插值的配对相关变化

集合	视图	平均变化	95% 区间
已知 344	高通	+0.235	[0.212, 0.257]
已知 344	行列残差	+0.196	[0.168, 0.223]
未注释 291	行列残差	−0.068	[−0.103, −0.032]

已知区域在两视图下均表现出更好的重复复现；未注释区域的行列残差却下降。因此，异常区域采用高通与行列残差的双视图复核。291 个高优先级窗口用于代表性展示；完整背景与质量对照采用 1103 个未注释窗口及 333 个坐标抽稀窗口。

从窗口到冻结位点

未注释完整窗口共 1103 个，优先级与 10.24 kb 独立距离筛选形成候选。背景形态比较保留独立窗口配对，最终四个候选坐标进入冻结记录。验证表同时包含两重复、两视图和已知新颖性距离，可按行追溯每个判断。

5 异常结构候选发现 最终候选表

四个冻结位点

表 14 NC_000913.3 四候选坐标与重复形态相关 来源 R08

位点	窗口 bp	高通相关	行列相关	默认验证
A1	727040–732160	0.691	0.779	通过
A2	1466880–1472000	0.684	0.853	通过
A3	3128320–3133440	0.616	0.789	未通过
A4	1569280–1574400	0.676	0.746	通过

表 15 两重复新颖距离 相应阈值为高通 30.452 与行列 28.499

位点	高通 rep1 rep2	行列 rep1 rep2	距已知 bp
A1	43.36 32.85	39.23 32.74	3390
A2	33.69 34.96	59.90 58.08	5890
A3	40.06 27.43	54.39 28.00	51440
A4	46.11 43.10	41.41 41.85	3250

A1、A2、A4 在默认归一化下保持相对已知参考的新颖性；A3 在 rep2 的两个距离均低于阈值。重复相关衡量同一位点两图的相似程度，新颖距离衡量相对已知形态的偏离，两者是不同条件。

压力测试与技术质量

表 16 归一化与覆盖诊断 来源 R09 R10

位点	严截断 rep2 固定参考	零行率 rep1	31mer 唯一率
A1	未通过	15.2%	71.0%
A2	未通过	42.6%	51.0%
A3	未通过	19.9%	76.9%
A4	通过 近门槛	18.4%	79.4%

严截断固定参考下 rep2 仅 A4 通过；只用 rep1 重校准时 A2、A4 通过，A2 对体制敏感。A4 的严格比值约为 1.0028，且 rep1 同项未过。四位点均无满足七因素范围的匹配控制，因此本轮以描述诊断而非显著性排序报告。零行率是覆盖代理，参考唯一性是重复风险代理；二者为后续比对检查提供方向。

5 异常结构候选发现 A1 与 A2




图 4 A1 与 A2 的双重复接触图 原生计数面积求和 同一残差定义与显示色阶 横纵轴均为相对中心距离 来源 R07 R08

图像与数值共同解读

A1 两视图相关为 0.691、0.779，默认形态新颖性跨重复延续，严截断下的判断发生变化。A2 行列残差相关达到 0.853，但约 42.6% 的原生非对角行为空，31mer 与 101mer 唯一率分别约 51.0%、53.1%。图中局部条带、覆盖空缺和集中接触需结合这些诊断观察，而非只依据热点外观判断。

尺度与中心偏移检查中，A1、A2 的高通重复相关分别为 0.628–0.801 和 0.582–0.774，局部图样可复现。覆盖缺口反事实同时说明 A2 的高新颖评分容易受技术因素影响：同样的固定缺失行模式可使 342/344 个已知模板越过双重复新颖门槛。该压力测试识别出覆盖缺失对 A2 异常评分的强烈影响。[R21]

5 异常结构候选发现 A3 与 A4




图 5 A3 与 A4 的双重复接触图 色阶与前图一致 失败位点 A3 完整保留便于比较 来源 R07 R08

验证状态与发现结论

A3 的图样在重复间相似，rep2 新颖性评分低于阈值，作为对照位点保留。A4 通过默认规则，严截断下 rep2 的评分接近阈值；其尺度稳定性与质量诊断共同构成候选证据。

任务二完成已知结构再发现，并形成三个默认规则下跨重复通过的未注释形态异常候选。A3 保留为新颖性未复现的对照。三个通过位点分别具有候选证据，当前共同双视图形态簇尚未建立。

候选验证与覆盖混杂

尺度检查采用 3.84、5.12、7.68 kb 窗口和 ±160、±320 bp 中心偏移。共同深度检查固定 10000、20000、30000 个预期非对角上三角计数，每档保留五个种子；344 个已知参考及四候选的两个重复均支持三档深度。抽样匹配的是期望计数，图中范围是五种子最小值至最大值，不标为置信区间。

表 17 固定候选稳健性及覆盖缺口压力测试

候选	尺度偏移高通相关范围	已知模板双重复越过门槛
A1	0.628–0.801	17/344
A2	0.582–0.774	342/344
A3	0.605–0.774	131/344
A4	0.626–0.676	30/344




图 6 覆盖缺口反事实与三个共同深度档。两重复及全部已知参考采用同一规则，人工缺失模式是压力测试而非真实背景。来源 R21

未施加缺失模式时，12/344 个已知模板越过双重复新颖门槛；A1、A2、A3、A4 模式下分别为 17、342、131、30 个。固定识别器给四候选的闭集样式均偏 CHIN，但相同临时 ROI 下 CHID 仅 10/26 与原类别一致，softmax 不用于判定未知类别。复现、模板距离、质量对照与辅助识别因此分别解读，不互相替代。

6 全基因组结构轨道展示

坐标一致的四层展示

我们按 10 kb 连续区间生成 465 张轨道图，完整覆盖 4,641,652 bp 染色体。每张图按同一横轴展示三个条件的接触强度、其均值、基因区间和已知结构，便于在真实基因组环境下理解局部矩阵结果。[R12]




图 7 50–60 kb 代表轨道 自上而下为 WT37 热 44 利福平的 sqrtCPM 与灰色均值 独立均值轨道 蓝色基因区间及橙色 CHIN OPCID 注释 来源 R12

表 18 轨道生成与完整性

检查项	结果
条件	WT 37℃ 44℃ rif25 共三种
图幅	10 kb 连续 465 张
最后区间	4640000–4641652 bp
坐标与来源	四层共享横轴 每图列入 manifest
归档	完整图保存在本地输出 源索引记录 SHA256

完整图集提供连续观察，不仅挑选结构中心的局部示例。最后一张按实际剩余 1652 bp 截取；结构轨道展示 CHIN、OPCID，CHID 的局部解释在任务一和任务五中另行呈现。

7 条件差异与稳定变化集

深度匹配与重复一致性

我们在已知结构中心的 5.12 kb 窗口计算非近对角上三角的正残差强度。对每组两份 WT 与两份处理文库，原始聚合计数经独立二项稀释匹配到四文库最小深度，再按固定背景计算信号。变化要求四种 WT–处理组合方向一致，绝对差超过对应组内重复差及全局重复差的第 95 百分位。固定三个随机种子，并以三次交集作为稳定结果。[R13]

表 19 深度匹配后的稳定变化数 来源 R13

比较	结构注释数	合并独立位点	种子集 Jaccard
44℃ 对 WT37	17	12	0.378
rif25 对 WT37	98	86	0.817
H-NS 缺失对 WT37	82	64	0.626




图 8 CHIN 94 的深度匹配对照 左 WT37 右 44℃ 来自四组合与顺序不变的最终分析输出 来源 R13

结果解释

热处理、利福平与 H-NS 缺失均形成重复一致的强度变化集合，其中利福平集合的种子稳定性较高。CHIN 94 示例显示热处理后局部信号减弱；计数用于描述已知结构强度变化，而非直接判定结构新生或消失。

利福平深度约为 WT 的 18%，因此深度匹配是必要对照。H-NS 文库与 WT 的测序平台分别为 DNBSEQ G400 和 NextSeq 2000，平台与条件同时变化；该组差异作为关联结果解释。固定阈值属于稳健性筛查，未转换为全基因组 FDR。

8 接触矩阵超分辨重建

最终模型与完整结构输入

最终模型为 48 通道、4 残差块 CNN，先用 640 bp 局部配对图训练，再在训练区的完整标注区间上进行全窗分布适配。完整窗口增加两侧 160 bp，并按 40 bp 网格对齐；原生 10 bp 计数按 4×4 均值合并生成 40 bp 输入，再双线性上采样。输入归一化仅使用低分辨率统计量，高分辨图只作为训练目标和评价真值。[R22]

完整结构按空间分为 248 条训练、28 条验证和 68 条测试，实际窗口不跨集合重叠。全窗适配使用 96 像素上下文和 64 像素中心块，Adam 学习率 0.0001，损失为 MSE 加 0.15 倍梯度损失与 0.5 倍局部 SSIM 损失。预先固定 2、4、6 轮及四个融合比例，共 12 个验证候选，最终选择 6 轮、CNN 比例 1.0。模型与比例冻结后才执行当前测试区和 rep2 评价。

表 20 68 个完整结构 双重复原生图像评价

评价	双线性	最终 CNN	配对增益 95% 区间
rep1 PSNR dB	12.615	13.046	[0.384, 0.475]
rep1 SSIM	0.02638	0.07509	[0.04200, 0.05394]
rep2 PSNR dB	12.568	13.006	[0.396, 0.477]
rep2 SSIM	0.02526	0.07839	[0.04582, 0.05867]

置信区间按 41 个完整窗口重叠连通组件作 2000 次配对重采样。双线性、双三次及等预算训练区校准插值均保留。全窗推理使用带 halo 的分块卷积，非对角块不强行局部对称，完成后对整张矩阵对称化；预测与完整窗口直接推理的一致性由单元测试检验。




图 9 完整 CHIN 区间的插值 最终 CNN 与目标。四图使用相同形态平滑与色阶，原生图和全部测试结构图另行保存。来源 R22

完整形态与位置恢复

形态评价覆盖完整已知区间而非仅结构中心。全窗采用相同 40 bp 高斯平滑后聚合到 64 网格，比较非近对角形态；另比较非近对角正残差的行强度轮廓，检查结构出现的位置和跨度。原生图同时评价最强峰误差与 Top5 峰匹配，量化精细位置恢复。

表 21 完整结构分类型恢复 两重复使用相同 68 坐标

重复与类型	数量	形态相关中位	轮廓相关中位	形态相关 ≥0.5
rep1 CHIN	52	0.917	0.967	100.0%
rep1 OPCID	10	0.852	0.954	100.0%
rep1 CHID	6	0.911	0.975	100.0%
rep2 CHIN	52	0.914	0.970	100.0%
rep2 OPCID	10	0.840	0.954	100.0%
rep2 CHID	6	0.916	0.974	100.0%

两个重复均支持全窗图像增益与 CHIN、OPCID 主要非近对角形态及轮廓的一致性提高，满足本实验预先规定的联合评价规则。CHID 六个测试区间也全部保留。新方法改变实际高分辨重建图；模型稳定恢复主要非近对角形态；原生高频稀疏纹理及 OPCID 精细近对角增强带的恢复仍有限。




图 10 完整 OPCID 的同尺度形态比较及行强度轮廓。窗口坐标与源表一一对应。来源 R22

插值强对照与实际峰定位

表 22 全部完整结构上的等训练区校准对照

重复与方法	PSNR dB	SSIM	形态相关均值	轮廓相关均值
rep1 最终 CNN	13.046	0.07509	0.896	0.961
rep1 双三次	12.538	0.02919	0.842	0.942
rep1 校准双线性	12.968	0.05673	0.840	0.953
rep1 校准双三次	12.935	0.06064	0.842	0.951
rep2 最终 CNN	13.006	0.07839	0.899	0.959
rep2 双三次	12.490	0.02795	0.847	0.942
rep2 校准双线性	12.934	0.05944	0.845	0.951
rep2 校准双三次	12.901	0.06368	0.847	0.950

两种校准插值各用相同训练区拟合两个强度参数，使强度尺度的比较条件一致。最终模型在两个重复中的 PSNR、SSIM 与形态相关均高于这些强对照。全窗原生最强峰误差在 rep1 为 468→491 bp、rep2 为 408→194 bp，两项增益区间均跨零，精细峰位改善存在重复间差异。




图 11 完整 CHID 多 kb 区间的恢复示例。相同平滑同时应用于插值 预测和真值；原生像素结果单独评分。来源 R22

9 染色体三维坐标重建

环形拓扑与目标设计

全长 4,641,652 bp 染色体按 5 kb 聚合为 929 节点，末节点为 1652 bp。背景采用 min(|i−j|, 929−|i−j|) 的环形偏移，邻链正则连接末首节点，保持原点连续性；末 bin 的距离分层采用索引近似。[R16]

GenomeMLP 从随机初始化把完整接触行映射为三维坐标。损失为逆接触距离的 SmoothL1、环形邻链长度方差及同偏移正残差与零残差的 softplus 排序三项。排序抽样使用独立随机流，消融固定其余样本序列；MDS 仅作独立基线。[R16]

表 23 最终三维模型与受控消融的固定配置

配置项	固定设置
网络层宽	929 → 128 → 64 → 3 隐层 ReLU
优化器和轮数	Adam lr 0.001 训练 200 epochs
邻链权重与排序参数	邻链 0.1 排序 α 0.1 margin 0.2
每项每轮抽样	20000 对
三种子与坐标导出	20261006 20261007 20261008 导出第一种子

三个声明种子完整保留，主图使用第一种子，不按几何评价挑选最好的一次。宏域标签采用发表补表中的整套六区域坐标，Ori 跨越零点；标签只用于外部解释与评价，不进入模型训练。整体特征验证同时比较同环形偏移的域内域间距离及文献位点相对关系。[R23]




图 12 第一声明种子的最终三维轨迹 双视角 整套文献区域及 oriC 和 dif 标注。两视角等轴比例，距离为模型相对单位。来源 R23

三种子消融与基线比较

评价固定采用 rep2 的同一环形接触目标。AUC 在相同环形偏移内平衡抽取正残差与截断零残差，以负欧氏距离作为分数，降低仅由基因组距离造成的优势；Spearman 衡量全部正残差接触强度与负距离的秩相关。最终模型以去排序项消融和独立 MDS 为对照，三个种子全部保留，用于评价排序约束对区分能力和连续接触拟合的作用。[R16]

表 24 同一 rep2 环形目标上的完整三种子对照

模型	随机种子	匹配 AUC	正接触 Spearman
最终模型	20261006	0.804426	0.695832
最终模型	20261007	0.804814	0.693878
最终模型	20261008	0.799451	0.688040
去排序项消融	20261006	0.724376	0.701330
去排序项消融	20261007	0.726687	0.700131
去排序项消融	20261008	0.722757	0.697162
circular MDS	不适用	0.781277	0.220696

最终模型的匹配 AUC 为 0.799–0.805，高于去排序项消融的 0.723–0.727，三个种子均超过 MDS 的 0.781。正接触相关为 0.688–0.696，略低于消融的 0.697–0.701，最强接触分层的相关也较低。这体现最终目标的权衡：排序约束强化同距离正残差与零残差的区分，纯连续拟合则保留略高的正接触相关。该作用方向在三个固定种子中保持一致。[R16]




图 13 最终模型、去排序项消融和 MDS 的匹配区分能力与正接触相关。三个种子均采用同一环形评价方式，数值与受控实验源表一致。

评价中的“零”特指距离背景扣除并截断后的零残差，而非物理接触缺失。我们将 AUC 与相关系数共同作为接触目标一致性的指标，并在下一节结合几何稳定性解释坐标结果。[R16]

整体几何特征验证

宏域评价在相同环形基因组偏移内比较域内与域间空间距离，以负距离判别域内配对；精确均匀圆环为 AUC 0.5 的几何控制。主分析用四个结构化宏域，并剔除真实域边界两侧 50 kb；同时保留不裁边界、六区域以及原近似边界版本。区域坐标、保留 bin 和配对数都在源表中明确。[R23]

表 25　文献整套坐标下四宏域的距离组织

模型	同域近距 AUC	标准化隔离效应	环移 BH q
seed 06	0.672	0.518	0.245
seed 07	0.717	0.640	0.114
seed 08	0.755	0.780	0.118
MDS	0.639	0.435	0.114

三个种子的总体四域近距 AUC 为 0.672–0.755，均高于 MDS 的 0.639，标准化隔离效应均为正。这支持宏域相关的整体距离组织；928 个非零环移的多重校正结果未达到 0.05，支持总体距离组织趋势，分域表现另行列出。Ori 的恢复最稳定，其他区域的紧凑程度与边界版本存在差异。




图 14　整套文献坐标与原近似坐标的完整比较。三个种子和 MDS 全部保留，体现总体趋势及分域差异。来源 R23

文献位点与构象解释

文献所述 Ori4 9.9 kb 至 NSR5 515 kb 比至 Right2 738 kb 更近的次序，在三个种子和 MDS 中均复现。该关系来自同参考坐标系的已发表空间观察，作为跨条件的定性参照。oriC 由官方 GFF 定位，dif 以约 1.604 Mb 标注；其同偏移距离另列描述诊断。三维结果表示接触约束下的相对构象，旋转、镜像与绝对尺度不唯一。

10 大语言模型辅助候选复核

输入与证据组织

大语言模型辅助整理候选证据、设计覆盖缺口反事实检查和解读验证结果。输入包含冻结候选、双重复相关、尺度和深度敏感性、参考唯一性、无偏背景及固定识别器输出，数值由源表核对。候选、参数与验证结果保持可追溯，LLM 建议落实为可运行代码后再由实际实验检验。[R21]

表 26 四候选的证据整理与复核建议

候选	最终证据解读	报告定位
A1	默认复现 尺度偏移稳定 对截断敏感	形态异常候选
A2	默认复现 覆盖缺口可强烈诱导新颖评分	候选与技术混杂并列
A3	重复图相似 但默认新颖性未复现	保留负对照
A4	默认复现 严截断相对稳定 仍需质量对照	形态异常候选

辅助工具与复核记录

解读将固定原模型压力测试与 rep1 重校准并列，便于辨认 A2 对体制的依赖；对 A4 标记严格固定体制下 rep2 比值 1.0028、rep1 同项失败的细节。十项 LLM 自审清单帮助检查遗漏与表述，源表数字另由程序核验。离线 CNN 标注页则提供双重复热图、形态提示、人工备注和 JSON 导出，两种工具分别服务于证据整理和交互复核。

LLM 解读的作用是把图像、指标与可能解释联系起来，帮助发现需要对照的问题。程序核对与哈希审计绑定真实源表，LLM 解读和固定识别器结果作为辅助信息。离线辅助标注工具保留双重复查看、人工备注与 JSON 导出，支持候选的后续人工核查。

11 实现与可复现性

代码 输入与运行记录

完整实验位于 hth810/micro-c 的 feature/microc-final-verification-20261014 分支。历史模型与新增实验的输入和代码分别记录 SHA256；新增运行的基础提交为 2c237f0，各新增源码的实际字节哈希随协议保存。原 109 项及补充 75 项冻结证据保持不变，新模型、几何检查、源表和图像另立回执。[R24]

表 27 完整软件与最终实验交付核查

检查	实际结果
自动测试	228 项通过
历史冻结证据	109 项及 75 项哈希保持一致
任务二验证	93 条代码 输入 冻结与输出路径核查通过
任务五完整评价	68 个完整区间 两重复 全部预测与源表
任务六最终评价	40 条来源产物核查 接触指标独立复算
同源轨道与坐标	465 张轨道图 929 个全染色体坐标

复跑入口与保存方式

REPRODUCE.md 分开列六任务核心流水线与最终验证扩展。新入口 reproduce_final_verification_20261014.py 支持 --dry-run，并要求尚不存在的输出目录；各扩展结果存入隔离目录，避免覆盖当前冻结包。Task5 明确按训练、验证选择、冻结测试的顺序执行，Task6 不重训、不选种子，复算当前坐标的接触和几何指标。

本轮检查环境为 Python 3.14.3、PyTorch 2.14.0 CPU、NumPy 2.4.4、pandas 3.0.3、scikit-learn 1.8.0、Cooler 0.10.4。运行配置另保存实际设备与依赖来源。原始大文件置于 data/raw，本地路径、下载来源与哈希分开记录；报告源表索引与新图来源保存于 support_20261014。

实验直接使用公开处理后的 COOL 矩阵，未把原始 reads 全量重比对写成已完成。候选的参考重复程度和原生行稀疏性用于技术诊断；这些信息与实际 reads 比对质量分开。完整性核对确认可追溯来源，课程结论仍由具体实验指标和图像支持。

12 讨论与结论

六项实验的综合成果

本实验完成六项任务的数据处理、模型或分析实现及结果展示。已知结构分类在空间五折下取得 92.4% 准确率和 0.839 宏 F1，并提供双向跨重复、消融与显著性图。发现流程召回 310/344 个已知结构，定位并跨重复复核 A1、A2、A4 三个未注释形态异常候选，配套共同深度、尺度偏移和覆盖混杂检查。尚未建立共同新结构类型，候选发现成果与类型主张明确分开。

465 张四层轨道连续覆盖染色体，条件差异形成深度匹配与重复一致的稳定变化集合。最终超分辨 CNN 在完整结构测试区和同坐标第二重复中，同时支持图像增益及 CHIN、OPCID 主要非近对角形态的稳定恢复。三维模型在三个种子中保持接触一致性优势，并在整套文献坐标下复现宏域相关的整体距离组织和文献位点相对次序。

结果的适用范围

超分辨评价覆盖由 Micro-C 合并 bin 构造的低分辨率输入；真实 Hi-C 跨模态应用仍需单独验证。三维宏域总体趋势与分域表现分别报告，区域边界的文献版本敏感性保留。候选的未注释状态、稳定图样和类型新颖性也分别列证据；覆盖缺口反事实尤其说明，较高的复现与异常分数可能同时受到技术因素影响。

方法设计的主要特点是把问题拆成可检验的判断：形态与密度对照、空间数据隔离、完整区间恢复、同基因组距离几何对照和固定规则跨重复复核。配套模型、逐结构表、完整图集、冻结协议及输入输出哈希，使报告中的每项结论都能回到对应实验。

13 参考资料与结果索引

参考资料

[1] Gavrilov AA, Shamovsky I, Zhegalova I, et al. Elementary 3D organization of active and silenced E. coli genome. Nature. 2025;645:1060–1070. DOI 10.1038/s41586-025-09396-y. 数据来源 GEO GSE272159。

[2] Abdennur N, Mirny LA. Cooler: scalable storage for Hi-C data and other genomically labeled arrays. Bioinformatics. 2020;36:311–316. DOI 10.1093/bioinformatics/btz540。

[3] Hong H, Jiang S, Li H, et al. DeepHiC: A generative adversarial network for enhancing Hi-C data resolution. PLoS Computational Biology. 2020;16:e1007287. DOI 10.1371/journal.pcbi.1007287。本文引用其超分辨问题背景，实际模型为残差 CNN。

[4] Long range chromosome organization in Escherichia coli: The position of the replication origin defines the non-structured regions and the Right and Left macrodomains. PLoS Genetics. 2017;13:e1006758. DOI 10.1371/journal.pgen.1006758。

[5] 基于深度学习的接触矩阵处理实践方案。课程实验要求，2026。

[6] hth810/micro-c. https://github.com/hth810/micro-c. 代码与数据处理说明见当前分支 REPRODUCE.md。

[7] Zarei M, Sclavi B, Cosentino Lagomarsino M. Gene silencing and large-scale domain structure of the E. coli genome. Molecular BioSystems. 2013;9:758–767. DOI 10.1039/C3MB25364C. 宏域坐标取官方 ESI 第 7 页补表 1，整套使用，不按模型结果选择边界。

证据编号

正文的 R 编号对应仓库内具体结果文件。下表列主要用途，完整相对路径与 64 位 SHA256 见报告配套 source_index.json；可从该索引定位图表、参数与源记录。

表 28 结果证据索引 上

编号	证据内容
R01	输入来源 结构注释 原始文件哈希
R02 R03	分类评分 固定配置 空间重采样与遮挡审核
R04 R05	双向重复迁移 外折显著图 匹配遮挡
R06 R07	已知再发现 背景对照 面积求和协议与冻结
R08 R09	四候选验证 原生覆盖 敏感性 匹配控制
R10	参考唯一性诊断及参考文件回执

14 附录与成员分工

配套证据文件

表 29 结果证据索引 下

编号	证据内容
R11	多位点形态判定及附加条件诊断
R12	465 图 manifest 及轨道代表图
R13	条件差异 三种子交集 H-NS 敏感性
R14 R15	超分辨图像评估 峰排序 重复验证
R16 R17	三维受控对照 冻结坐标 完整种子结果
R18	离线标注复核工具及导出接口
R19 R20	完整性索引 复跑指南 原始 reads 状态
R21	全背景 尺度深度 覆盖反事实 固定分类器候选复核
R22	最终全窗 CNN 训练验证冻结 68 完整区间双重复
R23 R24	最新坐标几何 文献六区版本 最终综合核查

报告新增的双重复热图、三维图和指标图使用最终冻结源表重新绘制，figure_provenance.json 记录输入与图像哈希。audit_receipt.json 保存本轮实际检查输出。LLM 配套包含 llm_input_packet.json、llm_prompt.txt、llm_review_response.json 及 llm_validation_receipt.json，可逐条回看候选解读的来源。

成员分工与贡献

表 30 成员信息与实际贡献登记

姓名	学号	实际分工	贡献比例

成员共同确认后填写，贡献比例合计为 100%；文件按“组号-姓名-学号”命名。