

Angabe:

Die Visual Studio Projektvorlage von folgendem Speicherort auf den Desktop oder das U-Laufwerk kopieren:

- [\\duke\testmall](#)

Abgabe:

- U:\\Methods_Nachname.cs
- U:\\Methods_Nachname.exe

MethodTesting

Folgende Methoden sind in Form von Unit Tests in der Projektvorlage spezifiziert und zu implementieren, sodass alle Testfälle passen:

1. Average

Ein Array von Integer-Werten wird an diese Methode übergeben, als Ergebnis wird der Durchschnitt dieser Werte zurückgeliefert.

Falls aufgrund fehlender Werte kein Durchschnitt errechnet werden kann, wird „Double.NaN“ (= ungültiger Double-Wert) zurückgeliefert.

2. HexCharToInt

Ein einzelner Character wird an diese Methode übergeben, welche – falls es sich um ein gültiges Hexadezimal-Zeichen handelt – den entsprechenden Dezimalwert zurückgibt. Im Fall eines ungültigen Zeichens wird -1 zurückgeliefert.

3. ReOrder

Eine Zeichenfolge bestehend ausschließlich aus ‚a‘ und ‚b‘ wird übergeben, zurückgeliefert wird eine Zeichenkette, die zuerst alle ‚a‘ und danach alle ‚b‘ enthält.

Achtung: Volle Punktezahl gibt es nur, wenn maximal ein Schleifendurchlauf benötigt wird!

