

Lehrziele:

- `for` Schleifen
- Strings und Char

Aufgabenstellung

Schreibe ein Programm „EnterTime.cs“ welches vom Benutzer einen String einliest. Dieser String wird vom Programm als Uhrzeit in der Form „hh:mm:ss“ interpretiert.

- Stunden, Minuten und Sekunden werden durch ein : (colon) getrennt.
- Es dürfen nur Ziffern (neben dem Colon) vorkommen.
- Es müssen führende ,0‘ angegeben werden.

Bitte beachten sie folgende Hinweise

- Bereits vorhandene Umsetzungen aus c# dürfen nicht verwendet werden. (z.B. Split, Arrays, DateTime.TryParse, ...)
- Für die Analyse ist einen `for` Schleife zu verwenden.
- Nur am Ende des Programms darf eine Ausgabe erfolgen.

Ausgabe Beispiele:

```
Please enter time (format hh:mm:ss): 15:00:01
15:00:01: hour:15, minute:0, second:1
Please enter time (format hh:mm:ss): 15:60:00
invalid format
```

Teste das Programm mindestens mit den folgenden Eingaben

15:00:01	OK
24:00:00	Ungültig
23:60:00	Ungültig
23:59:59	OK
13:-1:00	Ungültig
13:0:0	Ungültig
1:00:00	Ungültig
1:a0:00	Ungültig
10:01:01 AM	Ungültig
13: 01 : 02	Ungültig

Zusatzaufgabenstellung

- Wiederhole die Eingabe/Prüfung so lange wie der Anwender etwas eingibt. Bei der Eingabe einer leeren Zeichenkette wird das Programm beendet.
- Nur bei der Angabe von Stunden darf die führende 0 weggelassen werden