

Lehrziele:

- Schleifen
- Strings und Char

Aufgabenstellung

Schreibe ein Programm, welches zunächst einen beliebigen Text in einen String einliest. Als nächstes wird das gewünschte Trennzeichen eingelesen. Dieses Zeichen soll in einem char gespeichert werden! (Eingabepfung: Länge 1 -> sonst Eingabe wiederholen!)

Nun soll der eingegebene Text nach dem eingegebenen Trennzeichen aufgesplittet werden. D.h. es werden einzelne durch Zeilenumbruch getrennte Teiltexte ausgegeben. (Das Trennzeichen wird dabei nicht mehr ausgegeben!)

Beispiel:

Eingabetext: **abc,efg,ijk**

Trennzeichen: ,

Ausgabe:

abc

efg

ijk

Screenshot:

```
Eingabetext:Dieser Text kann durch Leerzeichen in Wörter aufgespaltet werden!  
Trennzeichen:   
Teiltexte:  
  
Dieser  
Text  
kann  
durch  
Leerzeichen  
in  
Wörter  
aufgespaltet  
werden!  
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Ein Leerzeichen wurde als Trennzeichen

Zusatzaufgaben

Trennung in EVA (Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe) mit einem String array

- Eingabe: Text und Trennzeichen eingeben
- Verarbeitung: Speichere die einzelnen Teiltexte in ein String-Array der passenden Größe
- Ausgabe: Gib die Arraylänge und die Texte aus