

Hangman

Das verbreitete Spielprinzip von Hangman soll in einer Konsolen-Applikation programmiert werden.

In einem csv-File („words.csv“) sollen die zu erratenden Wörter vorgegeben werden. In der ersten Spalte steht dabei das Wort und in der zweiten Spalte ein Hinweis.

WICHTIG! Es sind nur die Buchstaben von a-z erlaubt ohne Umlaute!! Umlaute werden also als ae, oe, ue dargestellt. Scharfes ‚ß‘ wird als ‚ss‘ geschrieben.

Zur Vereinfachung werden nur Kleinbuchstaben verwendet (sowohl in der Datei als auch beim Rateversuch)!

Bsp:

wanduhr;Gegenstand

radfahren;Sport

Bei Programmstart werden diese Wörter in ein Strukturarray eingelesen.

Bei jedem Durchgang wird zufällig ein Eintrag aus dem Array ausgewählt, der Hinweis ausgegeben und das Spiel gestartet.

Zunächst wird der Anfangsbuchstabe ausgegeben und die restlichen Buchstaben als Punkte dargestellt.

Beispiel (Wort Wanduhr):

Hinweis: Gegenstand

w

Nun kann der Benutzer einen Buchstaben eingeben. Wenn der Buchstabe vorkommt, wird dieser nun ebenfalls im Wort dargestellt. Wenn er nicht vorkommt, bekommt der Spieler einen Fehlversuch angerechnet. In beiden Fällen kann der nächste Buchstabe geraten werden.

Bei 10 Fehlversuchen ist das Spiel verloren. Wenn das Wort vorher erraten wurde, hat der Spieler gewonnen.

Benutzer wird am Ende gefragt, ob er das Spiel wiederholen möchte.

Erweiterung:

Stelle die Fehlversuche grafisch dar!