
Abgaberichtlinien

- Legen sie einen Ordner mit Ihrem Nachnamen/Vornamen auf dem u: Laufwerk („home“) an.
Beispiel: MustermannMax. (der Nachname zuerst!)
- Für alle Beispiele erstellen Sie je ein Unterverzeichnis.
- Im den Verzeichnissen legen sie eine Quelldatei mit einem Kurznamen der Aufgabe an.
Beispiel: HandyKostenRechner.cs
- Am „All“ Laufwerk (das Laufwerk, wo die Angabe abgelegt ist) finden Sie einen Blockheader (Blockheader.cs). Der Inhalt dieser Datei ist in jede c# Datei zu kopieren und anzupassen.
- Bewertet werden nur Quelldateien, die in der oben beschriebenen Verzeichnisstruktur liegen.
(Quelldateien am „Desktop“ oder im Ordner „Dokumente“ sind für die Bewertung nicht sichtbar).
- Das Programm muss nicht nur funktionieren, es muss auch mit einem entsprechenden Stil geschrieben sein (der Stil wird auch bewertet).
Achten sie auf Variablenbezeichnungen, Einrückungen, Leerzeilen, Lesbarkeit der Lösung, ...
- Der C# Compiler hilft Fehler zu finden. Quelldateien müssen für eine positive Bewertung fehlerfrei übersetzt werden können.
- Gleiche Lösungen teilen sich die Punkte

Aufgabe 1: Visitenkarte

Lesen Sie von der Konsole den Vor- und den Nachnamen in zwei Variablen ein.

Geben Sie danach eine Visitenkarte aus.

```
+-----+
| <Vorname>      |
| <Nachname>     |
+-----+
```

Bei der Eingabe von „Max“ und „Mustermann“:

```
+-----+
| Max           |
| Mustermann    |
+-----+
```

Reservieren sie für die Ausgabe maximal 15 Zeichen.

Aufgabe 2: Handy Kosten Berechnung

Der Benutzer wird aufgefordert, die folgenden Werte einzugeben:

1.) Monatliche Kosten

Nach der Eingabe überprüft das Programm, ob der Wert im Bereich $0 < \text{wert} < 1000$ liegt. Bei einer falschen Eingabe wird eine (Fehler-)Meldung ausgegeben und keine weitere Berechnung durchgeführt.

2.) Jährliche Servicepauschale

Hier wird geprüft, ob der Wert im Bereich $0 \leq \text{wert} < 1000$ liegt. Hinweis: 0 ist eine gültige Eingabe. Bei einer ungültigen Eingabe erscheint eine (Fehler-)Meldung.

3.) Einmaliges Aktivierungsentgelt

Der gültige Wertebereich ist hier: $0 \leq \text{wert} < 1000$

Wie bei den vorherigen Eingaben wird bei einem falschen Wert eine Meldung ausgegeben und keine Berechnung durchgeführt.

Nach der (korrekten) Eingabe werden die Kosten für das erste und für die folgenden Jahre berechnet. Zusätzlich werden die Monatskosten berechnet und ausgegeben.

Die Ausgabe der Kosten für das erste Jahr wird nur durchgeführt, wenn ein „einmaliges Aktivierungsentgelt“ (hat den Wert > 0.0) eingegeben wurde

```
Cost calculation for mobile phones
=====
Please enter the monthly cost [0..999]:12,5
Please enter annual service fee [0..999]:25
Please enter activation cost [0..999]:0
Annual cost: 175,00Euro, monthly: 14,58Euro
```

```
Cost calculation for mobile phones
=====
Please enter the monthly cost [0..999]:12,5
Please enter annual service fee [0..999]:27
Please enter activation cost [0..999]:40
First year cost: 217,00Euro, monthly: 18,08Euro
Annual cost: 177,00Euro, monthly: 14,75Euro
```