

IntSorter

Lehrziele:

- Umwandeln von Zeichenketten in Zahlen (ohne Fehlerbehandlung)
- Programmstruktur EVA
- Die Anwendung der Verzweigung (if-Anweisung).

Aufgabenstellung

Das Programm soll drei Ganzzahlwerte einlesen, durch Vertauschen der Variableninhalte in die aufsteigende Reihenfolge bringen und dann sortiert ausgeben.

Berechnen Sie außerdem die Differenz zwischen der kleinsten und größten Zahl und geben Sie diese aus.

Entwerfen Sie vor dem Codieren den Algorithmus und überprüfen Sie den Algorithmus mittels eines Schreibtischtests!

Testen Sie Ihr Programm zumindest mit allen vorgegebenen Testfällen!

Wer Probleme mit der Aufgabenstellung hat, versucht zuerst einen Sorter für zwei Zahlen zu implementieren!

```
Einfacher Sorter für ganze Zahlen
=====

Erste Ganzzahl [int]: 55
Zweite Ganzzahl [int]: 31
Dritte Ganzzahl [int]: 9
Zahlen in sortierter Reihenfolge: 9, 31, 55
Die Differenz zwischen der kleinsten Zahl 9 und der größten Zahl 55 beträgt 46
Beenden mit der Eingabetaste ...
```

```
Einfacher Sorter für ganze Zahlen
=====

Erste Ganzzahl [int]: 17
Zweite Ganzzahl [int]: 33
Dritte Ganzzahl [int]: 25
Zahlen in sortierter Reihenfolge: 17, 25, 33
Die Differenz zwischen der kleinsten Zahl 17 und der größten Zahl 33 beträgt 16
Beenden mit der Eingabetaste ...
```

```
Einfacher Sorter für ganze Zahlen
=====

Erste Ganzzahl [int]: 38
Zweite Ganzzahl [int]: 55
Dritte Ganzzahl [int]: 16
Zahlen in sortierter Reihenfolge: 16, 38, 55
Die Differenz zwischen der kleinsten Zahl 16 und der größten Zahl 55 beträgt 39
Beenden mit der Eingabetaste ...
```