

Percent to Grade

P. Bauer

1 Einführung

Schreiben Sie ein Programm `PercentToGrade`, in welchem die Prozente, die bei einer Leistungsbeurteilung erreicht wurden, eingegeben werden können und das daraufhin die erreichte Note (von “Sehr Gut” bis “Nicht Genügend”) ausgibt.

2 Zuordnung Prozente zu Note

Die Ermittlung der Note soll aufgrund der folgenden Tabelle erfolgen:

Prozente	Note
$[88; \infty[$	Sehr Gut
$[75; 88[$	Gut
$[63; 75[$	Befriedigend
$[50; 63[$	Genügend
$[0; 50[$	Nicht Genügend
sonst	Fehlermeldung

- Beachten Sie, dass der Prozentwert nicht nur ganzzahlig sein muss.
- Falls ein Prozentwert unter 0 eingegeben wird, soll die Fehlermeldung “Ungültige Eingabe” ausgegeben werden

3 Beispiel

Folgende Abbildung zeigt, wie sich das Programm mit einer konkreten Eingabe verhalten soll. Beachten Sie, dass Ihre Implementierung genau dieses Verhalten abbilden soll.

```
peter — Xamarin Studio External Console — bash — 68x9
Percent to Grade!
Bitte geben Sie die Prozente ein, die Sie erreicht haben: 87.99999
Sie haben die Note Gut erreicht.

Press any key to continue...
```

4 Source Code Qualität

Achten Sie darauf, dass Sie korrekte Einrückungen machen und dass die Variablennamen richtig geschrieben werden.