

NumbersAnd

Lehrziele:

- -

Vertiefung:

- Array

Ihr Programm errechnet aus zwei int-Arrays ein drittes **Ergebnisarray**, das alle Ziffern enthält, die sowohl im ersten Array als auch im zweiten Array enthalten sind.

Randbedingungen

- Ausgangsarrays und Ergebnisarray sind sortiert
- Ausgangsarray enthält jede Ziffer maximal einmal
- Spezialisten erzeugen das Ergebnisarray in der richtigen Größe

Am Beginn der Methode main sind zwei int-Arrays definiert, die als Eingabedaten für unser Programm dienen:

- Normalfall

```
int[] numbersA = { 1, 3, 5, 7, 9 };  
int[] numbersB = { 0, 1, 2, 3 };
```

```
Ziffern Und  
=====  
Feld A: 1 3 5 7 9  
Feld B: 0 1 2 3  
Ergebnis enthält 2 Ziffern  
Ziffern in Feld A und Feld B: 1 3
```

- Alle Ziffern gemeinsam

```
int[] numbersA = { 1, 3, 5 };  
int[] numbersB = { 1, 3, 5 };
```

```
Feld A: 1 3 5  
Feld B: 1 3 5  
Ergebnis enthält 3 Ziffern  
Ziffern in Feld A und Feld B: 1 3 5
```

- Keine gemeinsamen Ziffern

```
int[] numbersA = { 1, 3, 5, 7, 9 };  
int[] numbersB = { 0, 2, 4, 6, 8 };
```

```
Feld A: 1 3 5 7 9  
Feld B: 0 2 4 6 8  
Ergebnis enthält 0 Ziffern  
Ziffern in Feld A und Feld B:
```

Sie können die Definition der beiden Ausgangsarrays direkt in Ihr Programm kopieren.