

SWP-PYTHON 5AHWII

WS+SS 2025

Sabo RUBNER - RubnS - sabo.rubner@htlinn.ac.at

4. März 2026

Übersicht

SWP 5A - Python

Test-Termine

Stoff-Übersicht

Test-Termine

▶ siehe WebUntis

Github Folien Link

- ▶ `https://github.com/htlinnrain/python`
- ▶ Discord Server `https://discord.gg/hrjZSeHx5H`

Git Repos G1

- ▶ Fall: <https://github.com/afallabc/SWP-Rubner.git>
- ▶ Krösbacher: <https://github.com/Kroessbacher/SWP-Rubner.git>
- ▶ Duyar: <https://github.com/Enes-nen/5AHWII-SWP-RubnS.git>
- ▶ Kranewitter: https://github.com/Wasabihero/SWP_RubnS
- ▶ Annewanter: <https://github.com/GeileSau187/SWP-RubnS>
- ▶ Eder: <https://github.com/siveax/5AHWII-SWP-RubnS>
- ▶ Cicek: https://github.com/elzizan/Cicek_swp5a
- ▶ Hoepmann: <https://github.com/Ax112/SWP-Rubner-Hoepman>

Git Repos G2

- ▶ Zorzi: https://github.com/MinZziGOGOGO/SWP_Zorzi_5aHWII_Rubner
- ▶ Lenz: https://github.com/lenznicklas/SWP_Python.git
- ▶ Tusch: <https://github.com/RaphaelTusch/SWP-Python>
- ▶ Rohrer: <https://github.com/LeonTheGoatRohrer/HTL-SWP-Rubner.git>
- ▶ Wensink: https://github.com/ArnoutShithead/SWP_Rubner
- ▶ Nathan: https://github.com/LenzNathan/Lenz_SWP_python_25_26
- ▶ Schrett: <https://github.com/Felischett/felixschett.git>
- ▶ Rieder: <https://github.com/jakobrieder/Rubner.git>
- ▶ Lanik: <https://github.com/JakobLanik/SWP-Rubner>

Stoff-Übersicht

- ▶ Python Theorie und einzelne Aufgaben
- ▶ verkettete Listen mit Python
- ▶ 2tes HJ individuelles Projekt in Python
- ▶ 2tes HJ Software Patterns wiederholen evtl. in ein anderem SWP-Fach
 - ▶ Singleton
 - ▶ Factory
 - ▶ Observer
 - ▶ Proxy
 - ▶ Strategy
 - ▶ Command
 - ▶ Composite

Ablauf KW37

- ▶ Einführung
- ▶ Folien via Dropbox-Share-Ordner
- ▶ Git Repo für 2023 SWP-PYTHON anlegen
- ▶ Python2/Python3 (in P3 mit Abwärtskompatibilität gebrochen)
- ▶ Python downloaden, HalloWelt programmieren
- ▶ iterativ und rekursiv besprechen
- ▶ Unterschied Prozesse Threads

Ablauf KW39

- ▶ Schülergruppen Einteilung kontrollieren webuntis
 - ▶ keine Datentypen (type) dynamische/statische Typisierung
 - ▶ aber type hints
 - ▶ funktionale und objektorientierte Programmierung möglich
- ▶ NichtInterpreter und Interpreter Sprachen
- ▶ Cpython (normal), PyPy (eigene JIT), Jython (benutz JVM), IronPython (.NET)
- ▶ Interpreter in der Kommandozeile
- ▶ Was ist eine Instanz/Referenz//Referenzzähler/GarbageCollection/del
- ▶ <https://www.learnpython.org/>
- ▶ <https://www.programiz.com/python-programming>
- ▶ python syntax kontrollstrukturen (if, schleifen, break, pass, try-except) besprechen und erarbeiten je ein Beispiel
- ▶ bedingte Ausdrücke
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/05_001.html
- ▶ <https://www.datacamp.com/tutorial/python-switch-case>
- ▶ <https://www.programiz.com/dsa/binary-search> wegen Syntax besprechen

KW40

```
#include <stdio.h> // includes "printf" command ;

int add(int varA, int varB ) {
    // inline assembler starts here
    __asm {
        mov eax, varA    ; // move first argument to EAX register
        mov ecx, varB    ; // move second argument to ECX register
        add eax, ecx      ; // EAX = EAX + ECX
    }
}

int main() {
    int result = add(1, 2);    // call C-function "add"
    printf( "1 + 2 = %d\n", result); // output result to console
    return 0;
}
```

Abbildung: Assembler und C++ Beispiel

KW40

- ▶ Wiederholung
- ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=fM409bModsE&t=13s>
- ▶ Arraylist in java, listen, echte arrays
- ▶ Zuordnungs Datenstrukturen (dict)
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/14_001.html
- ▶ Aufgabe Programmiere Lottoziehung als Methode:
 - ▶ `random.getrand()`
 - ▶ Algorithmus zum Zufallszahlenziehen muss so programmiert sein, dass keine Zufallszahl zweimal gezogen werden kann.
 - ▶ Das heisst, wenn Sie alle 45 Zahlen ziehen müssten, Würden Sie den Zufallszahlengenerator nur 45 mal benutzen dürfen.
 - ▶ Ziehe die sechs Zahlen und gib Sie am Bildschirm aus
 - ▶ Aufgabe Programmier Lottoziehung Statistik als Methode:
 - ▶ Mach 1000 Ziehungen
 - ▶ Erstelle Dictionary für Statistik, wie oft welche Zahl gezogen wurde
 - ▶ Ruf die Statistikmethode nach jede Ziehung auf und inkrementiere den Zähler

KW41

- ▶ Lotto aufgabe besprechen
- ▶ interaktiver Modus
https://www.python-kurs.eu/python3_interaktiv.php
- ▶ Datentypen (ganze Zahlen (Division?), Gleitkommazahl, Zeichenketten (addieren), Listen, Dictionarys)
- ▶ divisions <https://www.codingninjas.com/studio/library/floor-division-in-python>
- ▶ Variablen sind case sensitiv
- ▶ Schlüsselwörter
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/A_001.html
- ▶ logische Ausdrücke e.g. and / or / lt / eq
- ▶ Programmdateien Endung *.py
- ▶ Shebang `#!/usr/bin/env python3` (MagicLine UNIX)
<https://www.delftstack.com/de/howto/python/python-shebang/>
- ▶ keine TABS, nur 4 Leerzeichen als Einrückung, Lange Zeilen umbrechen max 80Zeichen (Backslash benutzen)
- ▶ Kommentare mit `#` oder drei Anführungszeichen, pass Anweisung
- ▶ list comprehensions
<https://realpython.com/list-comprehension-python/>

KW42

- ▶ Division ausprobieren a / b und $a // b$ (floor division)
- ▶ Auswertungsreihenfolge der Operatoren
- ▶ `https://cito.github.io/byte_of_python/read/operator-precedence.html`
- ▶ Referenz/Instanz (besteht aus Identität/Typ/Wert)
- ▶ `type` ausprobieren
- ▶ Identität ist Ganzzahl und wie ein Fingerabdruck vergleich mit `is`
- ▶ `https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/07_001.html`
- ▶ `id(ref1) == id(ref2)` oder `ref1 is ref2`
- ▶ Instanzen freigeben mit `del`
- ▶ `https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/07_002.html`
- ▶ `https://www.geeksforgeeks.org/garbage-collection-python/`,
`https://stackify.com/python-garbage-collection/`
- ▶ `mutable/immutable`
- ▶ `https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/07_003.html`
- ▶ `tuple`, `range`, `set`
- ▶ `https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/13_001.html`

KW43

- ▶ Dict-Comprehension Aufgabe ansehen
- ▶ Pokerspielsimulator als Aufgabe über Herbstferien:
 - ▶ überlege wie man die Pokerkarten modellieren könnte (vier Farben, 13 Symbole)
 - ▶ gib zufällig fünf Karten
 - ▶ recherchiere welche Kombinationen beim Pokerspiel existieren
 - ▶ schreibe Funktionen für die Kombinationen Paar, Drillinge, Poker, Flash, Strasse usw.
 - ▶ spiele 100000 mal und zähle die Anzahl der verschiedenen Kombinationen
 - ▶ berechne den prozentuellen Anteil einer Kombination zu der Gesamtspieleanzahl
 - ▶ recherchiere die richtige Anteile im Netz und vergleiche die Ergebnisse
 - ▶ Git!
 - ▶ Codingtips beherzigen!!!

KW45

- ▶ Stoff Wiederholung?
- ▶ isinstance
- ▶ https://www.w3schools.com/python/ref_func_isinstance.asp
- ▶ arrays <https://www.geeksforgeeks.org/python-arrays/>
- ▶ Poker besprechen

KW46

- ▶ TEST
- ▶ Poker abgabe und besprechen

KW47

- ▶ Compiler-Interpreter <https://www.data-science-architect.de/python-compiliert-interpretiert/>
- ▶ mutable-immutable <https://www.data-science-architect.de/mutable-und-immutable-objects/>
- ▶ https://www.python-kurs.eu/python3_deep_copy.php
- ▶ <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>
- ▶ praxisbezogene Beispiele:
<https://www.delftstack.com/de/howto/python/>
- ▶ eingebaute Funktionen:
https://openbook.rheinwerk-verlag.de/python/19_008.html#u19.8
- ▶ DUNDER (double underscore) Variablen, kommen bei Objektorientierung
- ▶ Exceptions raisen
https://www.w3schools.com/python/python_try_except.asp
- ▶ Debugging scripts with pdb
<https://docs.python.org/3/library/pdb.html>
- ▶ Debugging scripts with pdb
<https://realpython.com/python-debugging-pdb/>
- ▶ Ternärer Operator
<https://www.geeksforgeeks.org/ternary-operator-in-python/>

KW48

- ▶ Vorteile von unittests
- ▶ <https://machinelearningmastery.com/a-gentle-introduction-to-unit-testing-in-python/>
 - ▶ Verbesserte Codequalität
 - ▶ Automatisierung und Effizienz
 - ▶ Dokumentation: Tests dienen als lebendige Dokumentation
 - ▶ Bessere Architektur: Schreiben führt zu modularerem/strukturiertem Code
 - ▶ Fehlerisolierung beim Debuggen
 - ▶ Wie unittest den Code nach Verteilung findet
- ▶ Automatische Test-Erkennung:
 - ▶ unittest sucht standardmäßig nach Dateien, die mit `test_*.py` oder `*_test.py` benannt sind, und erkennt darin enthaltene Testklassen und -methoden. Innerhalb dieser Testklassen erkennt es Methoden, die mit `test` beginnen, als Testfälle.
 - ▶ Teststruktur: Tests werden in Klassen organisiert, die von `unittest.TestCase` erben. Methoden innerhalb dieser Klassen, die mit `test` anfangen, werden automatisch ausgeführt.
 - ▶ Ausführung aller Tests: Das Kommando `unittest` oder `python -m unittest discover` kann genutzt werden, um alle Tests im Projekt zu finden und auszuführen. Mit `discover` können alle Dateien im Verzeichnis rekursiv durchsucht werden, die den Namenskonventionen entsprechen.

KW49

- ▶ harvardkurs https://www.youtube.com/watch?v=nLRL_NcnK-4
- ▶ Pokererweiterungen ansehen
- ▶ lambda <https://databasecamp.de/python/python-lambdas>
- ▶ Was ist der Unterschied zwischen lambda und def?
 - ▶ def ist eine Anweisung (Statement)
 - ▶ Eine Anweisung führt eine Aktion aus und hat keinen Wert.
 - ▶ Es erzeugt ein Objekt vom Typ function, aber die Definition selbst ist kein Ausdruck.
 - ▶ lambda ist ein Ausdruck (Expression)
 - ▶ Ein Ausdruck hat einen Wert und kann direkt ausgewertet werden.
- ▶ map+lambda <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-use-the-python-map-function-de>
- ▶ filter function <https://www.ionos.de/digitalguide/websites/web-entwicklung/python-filter-function/>
- ▶ zip function
<https://marketmix.com/de/python-die-zip-funktion-erklaert/>
- ▶ Virtual Environments
<https://realpython.com/python-virtual-environments-a-primer/>
- ▶ uv <https://github.com/astral-sh/uv>
- ▶ HÜ zip filter map aufgabe.txt ansehen

KW50

- ▶ Wiederholung + HÜ ansehen
- ▶ Python objektorientiert anfangen
- ▶ <https://realpython.com/python3-object-oriented-programming/>
- ▶ HÜ beliebige Vererbung aufbauen, abstimmen so das jeder eine andere Thematik hat

KW51

- ▶ Mittwochsgruppen OOP-Aufgabe
- ▶ Donnerstagsgruppen:
- ▶ Schnupperer oder
- ▶ Vortrag organisiert von KLOTZ

KW02

- ▶ individuelles OOP Beispiel zeigen
- ▶ Mitarbeiter OOP Aufgabe besprechen
- ▶ pip / pipreqs / uv ?
- ▶ classmethod beispiel besprechen
- ▶ <https://realpython.com/python-classes/#special-methods-and-protocols>
- ▶ <https://realpython.com/python-iterators-iterables/#the-iterable-protocol>

KW03

- ▶ Test
- ▶ `https://realpython.com/python-super/
#an-overview-of-pythons-super-function`

KW04

- ▶ Testrückgabe
- ▶ Nachtest/Prüfungen
- ▶ Mitarbeiteraufgabe besprechen
- ▶ <https://realpython.com/python-double-underscore/#double-leading-underscore-in-classes-pythons-name-mangling>
- ▶ Python Modules Packages
<https://realpython.com/python-modules-packages/>

KW05

- ▶ Wiederholen
- ▶ Python Namespaces
<https://realpython.com/python-namespaces-scope/>
- ▶ magic-method Aufgabe aufgeben

KW06

- ▶ MI Gruppen Unterrichtsfrei
- ▶ Namespaces `global()` und `local()` wiederholen
- ▶ magic method `HÜ` ansehen
- ▶ <https://www.data-science-architect.de/args-kwargs/>
 - ▶ Was passiert, wenn man `*args` und `**kwargs` vertauscht (`def test(**kwargs, *args)`)?
 - ▶ Warum sollte man `*args` nicht mit list oder dict verwechseln?
 - ▶ Wann ist `**kwargs` nützlich? (z. B. für flexible Konfigurationsparameter)
 - ▶ Wie kann man `*args` in einer rekursiven Funktion verwenden?
- ▶ Innere methoden
- ▶ <https://realpython.com/inner-functions-what-are-they-good-for/>
- ▶ Aufgabe...demonstriere in Pythoncode..args...kwargs...innere methoden

KW08

- ▶ Python Decorators
- ▶ innere methoden + dekoratoren
- ▶ <https://realpython.com/primer-on-python-decorators/>
- ▶ Rest: Zeitmesser-Decorator in alte Pokeraufgabe einbauen

KW09

- ▶ Wiederholen
- ▶ Decorator HÜ besprechen
- ▶ Decorator Bsp. mit Klassen

```
1 def log_action(func):
2     def wrapper(self, *args, **kwargs):
3         print(f"DEBUG: Methode {func.__name__} wird aufgerufen")
4         result = func(self, *args, **kwargs)
5         print(f"DEBUG: Methode {func.__name__} abgeschlossen")
6         return result
7     return wrapper
8
9 class Device:
10     def __init__(self, name, power_level):
11         self.name = name
12         self.power_level = power_level
13
14     @log_action
15     def turn_on(self):
16         print(f"{self.name} wird eingeschaltet.")
```

KW10

- ▶ TEST3
- ▶ Programmiere mit Python, die einfach verkettete Liste als Datenstruktur.
 - ▶ Datenstruktur als Objekt instanzierbar
 - ▶ Ganzzahl-werte als Werte der Datenstruktur
 - ▶ programmiere Methode am Ende Hinzufügen
 - ▶ programmiere Ausgabe Länge der Datenstruktur
 - ▶ Ausgabe aller Elemente
 - ▶ main mit exemplarischen (Zufallszahlen) Befüllen
 - ▶ iterator protokoll implementieren
 - ▶ PS: so würde mans in JAVA machen
 - ▶ https://javabeginners.de/Sammlungen_und_Listen/Einfach_verkettete_Liste.php
 - ▶ ABGABE bis spätestens: 2026.03.18 und GIT!

KW11

► verkettete Liste

KW12

- ▶ DO gruppen unterrichtsfrei

KW13

- ▶ verkettete Liste abgabe

KW15



KW16

- ▶ letzte benotbare Einheit

KW17

► Wiederholung

KW18

► Wiederholung