



MANGUERA HIDRÁULICA 4SH



LETONE EUROPE
HYDRAULICS



4SH

Cubierta interior: Caucho sintético,
resistente a derivados del petróleo

Reforzamiento: 4 espirales de acero
trenzado de alta resistencia

Cubierta Exterior: Caucho sintético,
resistente a derivados del petróleo, a la
abrasión, ozono y a la interperie.

CERTIFICACIÓN MSHA

SIZE		I.D		W.D		O.D		MAX. W.P	P.P	MIN. B.P	MIN. B.R	W.T
DN	INCH	MIN. MM	MAX. MM	MIN. MM	MAX. MM	MIN. MM	MAX. MM	BAR	BAR	BAR	MM	KG/M
19	3/4"	19,0	19,8	28,0	28,8	30,5	31,5	420	840	1680	280	1,40
25	1"	24,8	25,8	34,8	35,6	37,5	38,5	380	760	1520	340	2,00
31	1 1/4"	31,8	32,8	41,7	42,7	44,7	45,7	350	700	1400	460	2,55
38	1 1/2"	37,7	38,8	48,2	49,2	52,1	53,2	290	580	1160	560	3,05
51	2"	50,7	52,0	62,6	63,8	66,5	68,5	250	500	1000	700	4,35

Diámetros disponibles: 3/4"- 1"- 1 1/4"- 1 1/2"

Rollos de 40 metros



MINERÍA



FORESTAL



TRANSPORTE



ALIMENTARIA



NAVAL



ACUÍCOLA



MANUFACTURA



AGRICULTURA



QUÍMICA



AUTOMOTRIZ

RANGO DE TEMPERATURA

-40°C +100.°C Manguera probada durante un mínimo de 1.000.000 ciclos de impulso (100°C) con aceites hidráulicos derivados del petróleo

Hto
Chile



Ventas