



MANGUERA HIDRÁULICA R2



LETONE EUROPE
HYDRAULICS



R2 CUBIERTA VENDADA

Cubierta interior: Caucho sintético,
resistente a derivados del petróleo

Reforzamiento: Doble capa de alambre
de acero trenzado de alta resistencia

Cubierta Exterior: Caucho sintético,
resistente a derivados del petróleo, a la
abrasión, ozono y a la interperie.

CERTIFICACIÓN MSHA

       																	
SIZE		I.D		W.D		O.D		MAX. W.P		P.P		MIN. B.P		MIN. B.R		W.T	
DN	INCH	MIN. MM	MAX. MM	MIN. MM	MAX. MM	MIN. MM	MAX. MM	BAR		BAR		BAR		MM		KG/M	
5	3/16" - 2	4,7	5,3	10,9	11,5	12,9	13,7	415		830		1660		90		0,29	
6	1/4" - 2	6,3	6,9	12,7	13,5	14,6	15,4	400		800		1600		100		0,31	
8	5/16" - 2	7,8	8,4	14,3	14,9	15,9	16,7	350		700		1400		115		0,38	
10	3/8" - 2	9,5	10,2	16,6	17,2	18,3	19,1	330		660		1320		130		0,48	
12	1/2" - 2	12,5	13,2	19,6	20,4	21,7	22,7	275		550		1100		180		0,55	
16	5/8" - 2	15,8	16,5	22,6	23,4	24,9	25,9	250		500		1000		200		0,69	
19	3/4" - 2	18,7	19,5	26,6	27,4	29,1	30,1	215		430		860		240		0,87	
25	1" - 2	25,0	25,9	33,6	34,8	36,5	37,7	165		330		650		300		1,27	
31	1-1/4" - 2	31,6	32,6	43,4	44,6	46,9	48,1	125		250		500		420		1,77	
38	1-1/2" - 2	37,8	38,9	49,9	51,1	53,4	54,6	90		180		360		500		2,18	
51	2" - 2	50,5	51,8	62,6	63,8	66,0	67,6	80		160		320		630		2,87	

Rollos de 40-50-100 metros



MINERIA

FORESTAL

TRANSPORTE

ALIMENTARIA

NAVAL

ACUÍCOLA

MANUFACTURA

AGRICULTURA

QUÍMICA

AUTOMOTRIZ

RANGO DE TEMPERATURA

-40°C +100°C Manguera probada durante un mínimo de 300.000 ciclos de impulso (100°C) en el caso de tipo 1 SN y un mínimo de 500.000 ciclos de impulso (100°C) en el caso 2SN con aceites hidráulicos derivados del petróleo



Ventas