

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática
Tecnologia em Ciência de Dados
Projeto Aplicado 2

Aplicando Conhecimento 4

Análise de Sentimentos em Redes Sociais Grupo Projeto Aplicado 18

Allana Silva Santana	10424950
Cristiano Prado do Carmo	10720249
Deborah Silvério Alves Morales	10728563
Maria Fernanda Salles Vasconcellos	10424791

Sumário

Seção 1 - Apresentação	3
Título do Trabalho	3
Membros do Grupo	3
Objetivo do Projeto	3
Contexto de Estudo	3
Descrição da Origem	3
Descrição do Dataset	4
Repositório do Projeto	4
Seção 2 – Premissas do Projeto	5
Empresa	5
Problema de Estudo	5
Metas Específicas	6
Seção 3 – Cronograma do Projeto	7
Seção 4 – Definição do Produto Analítico	8
Linguagem, Bibliotecas e Pacotes	8
Análise Exploratória de Dados	9
Gráficos	13
Tratamento da Base de Dados	16
Fundamentos Teóricos dos Métodos Analíticos	18
O Modelo Escolhido	19
Método Analítico Aplicado à Base de Dados	20
Etapas do Treinamento	21
Definição da Acurácia	22
Seção 5 – Nosso Modelo de Negócio	24
Seção 6 – Esboço do Storytelling	25
Vídeo do Storytelling	26
Seção 7 - Bibliografia	27
Referências	27

Seção 1 - Apresentação

Título do Trabalho

Análise de sentimentos em redes sociais.

Membros do Grupo

Aluno	RA
Allana Silva Santana	10424950
Cristiano Prado do Carmo	10720249
Deborah Silvério Alves Morales	10728563
Maria Fernanda Salles Vasconcellos	10424791

Objetivo do Projeto

Desenvolver um modelo de análise de sentimentos capaz de classificar automaticamente tweets em categorias positivas, negativas ou neutras, demonstrando a aplicação de técnicas de PLN e aprendizado de máquina.

Contexto de Estudo

As redes sociais se tornaram um espaço central de expressão de opiniões sobre produtos, marcas, política e eventos sociais. A Análise de Sentimentos é uma área do Processamento de Linguagem Natural (PLN) que busca identificar automaticamente a polaridade de textos - geralmente classificados como positivos, negativos ou neutros.

Esse tipo de análise enfrenta desafios, como textos curtos, linguagem informal, gírias e ironias, mas é amplamente aplicado em marketing, política e atendimento ao cliente. *Datasets* públicos, como o Twitter US Airline Sentiment, permitem desenvolver modelos que vão de técnicas estatísticas tradicionais até abordagens modernas de *deep learning* (ex.: BERT).

Assim, a análise de sentimentos em redes sociais é uma ferramenta estratégica para entender percepções, apoiar decisões e antecipar tendências na sociedade.

Descrição da Origem

A origem dos dados é o Kaggle, que é um repositório de milhares de datasets, contendo os mais variados temas.

Especificamente, o dataset escolhido para este trabalho é o **Twitter US Airline Sentiment**¹, que é um conjunto de dados composto por 15.000 tweets postados por viajantes, em fevereiro de 2015, expressando seus sentimentos.

¹ <https://www.kaggle.com/datasets/crowdflower/twitter-airline-sentiment>

Descrição do Dataset

O dataset escolhido é formado por um único arquivo em formato “.csv” nomeado como *tweets.csv*, e detalhado a seguir.

O arquivo contém 15.000 tweets que foram devidamente classificados (0 – negativo; 2 – neutro; 4 – positivo) e que podem ser usados para detectar o sentimento expresso em cada um deles.

De forma geral, as variáveis que compõem o dataset, e que usaremos em nosso trabalho, são as seguintes:

Variável	Descrição	Tipo de dado
tweet_id	Id do tweet	numeric
airline_sentiment	Sentimento a respeito da companhia aérea	string
airline_sentiment_confidence	Confiança a respeito do sentimento	numeric
Negativereason'	Motivo negativo	string
negativereason_confidence	Confiança a respeito do motivo negativo	numeric

Repositório do Projeto

O endereço do repositório do projeto contendo toda a documentação produzida, datasets utilizados e códigos-fontes criados é:

https://github.com/httpsdebs/Projeto_Aplicado_II/tree/main

Seção 2 – Premissas do Projeto

Empresa

A plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, é uma rede social e serviço de microblogging lançado em 2006, que se consolidou como um dos principais canais de comunicação digital em tempo real. Originalmente voltada para a publicação de mensagens curtas — os famosos tweets — com até 280 caracteres, a plataforma se destacou por sua agilidade na disseminação de informações, opiniões, notícias e tendências globais.

Em 2022, a empresa foi adquirida por Elon Musk, marcando uma nova fase de reestruturação estratégica e tecnológica. Em 2023, passou por um processo de rebranding, adotando o nome X, com o objetivo de se transformar em uma “aplicação para tudo” (everything app), integrando funcionalidades de rede social, pagamentos, vídeos e inteligência artificial.

O X tornou-se um espaço central para a expressão de opiniões, debates públicos, compartilhamento de notícias e tendências, sendo amplamente utilizado por indivíduos, empresas, jornalistas e autoridades. A característica de publicar textos curtos e instantâneos faz do X uma fonte valiosa para análises de sentimentos e mineração de opiniões, pois os usuários frequentemente manifestam percepções sobre produtos, serviços, eventos sociais e políticos.

No contexto deste projeto, os tweets representam dados textuais que serão utilizados para treinar modelos de Classificação de Sentimentos, permitindo a análise automática da polaridade (positiva, negativa ou neutra) das postagens. A plataforma é escolhida devido à abundância de dados disponíveis publicamente, à diversidade de usuários e à relevância de seu conteúdo para estudos de comportamento, marketing e comunicação digital.

Problema de Estudo

As redes sociais se tornaram espaços centrais de expressão de opiniões sobre produtos, marcas, política e eventos sociais. Entre essas plataformas, o X — anteriormente conhecido como Twitter — se destaca como um ambiente de grande circulação de informações e debates públicos. Lançado em 2006 e atualmente pertencente à X Corp, o X permite que usuários publiquem mensagens curtas chamadas tweets, com a possibilidade de incluir links, imagens, vídeos, hashtags e menções.

Apesar da abundância de informações, as organizações enfrentam o desafio de monitorar e compreender rapidamente a percepção do público em relação a produtos, serviços ou eventos. A análise manual desses dados é inviável devido ao grande volume de postagens e à diversidade de opiniões expressas. Esse problema destaca a necessidade de ferramentas automatizadas capazes de classificar o sentimento dos usuários de forma

eficiente, fornecendo insights estratégicos para empresas, instituições e tomadores de decisão.

Essa característica de textos curtos e instantâneos torna o X uma fonte valiosa para análises de comportamento e opinião, oferecendo dados textuais ricos para estudos de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Ciência de Dados. A plataforma é amplamente utilizada por indivíduos, empresas, jornalistas e autoridades, sendo relevante para monitoramento de tendências, análise de marketing e avaliação da percepção pública.

Objetivo

Desenvolver um modelo de análise de sentimentos aplicado a tweets, capaz de classificar automaticamente postagens em categorias de polaridade (positiva, negativa ou neutra), de modo a demonstrar como técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aprendizado de máquina podem ser utilizadas para compreender percepções expressas em redes sociais.

Metas Específicas

Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho será conduzido por meio de etapas organizadas em metas específicas. Essas metas visam orientar o processo analítico de forma estruturada, assegurando que cada fase — desde a exploração do dataset até a avaliação dos modelos — contribua para a obtenção de resultados consistentes e relevantes. Assim, pretende-se:

Selecionar e compreender o dataset (Twitter Airline Sentiment), verificando sua estrutura, variáveis e distribuição de classes de sentimentos.

- **Realizar o pré-processamento textual**, incluindo limpeza de caracteres especiais, links, hashtags, menções e normalização das palavras.
- **Aplicar técnicas de representação textual**, como *Bag of Words*, *TF-IDF* e *embeddings*, preparando os dados para modelagem.
- **Treinar e comparar diferentes algoritmos de classificação**, como Naive Bayes, Regressão Logística, Random Forest e Redes Neurais, avaliando o desempenho em termos de acurácia, precisão, recall e F1-score.
- **Visualizar e interpretar os resultados obtidos**, destacando a distribuição dos sentimentos nos dados e discutindo as limitações do modelo.
- **Apresentar conclusões sobre a viabilidade do uso da análise de sentimentos em redes sociais**, ressaltando sua relevância para empresas e organizações na tomada de decisões.

Seção 3 – Cronograma do Projeto

Etapa		Atividade	Início	Término	Responsável
1	Kick-Off				
	1.1	Definição do grupo de trabalho	19/08/2025	22/08/2025	Todos
	1.2	Definição das premissas do projeto	25/08/2025	02/09/2025	Todos
2	Definições do Produto Analítico				
	2.1	Seleção de bibliotecas da linguagem Python a serem usadas no projeto	08/09/2025	10/09/2025	Todos
	2.2	Definição do repositório no GitHub	11/09/2025	12/09/2025	Todos
	2.3	Análise exploratória dos dados do dataset escolhido	12/09/2025	15/09/2025	Todos
	2.4	Tratamento da base para preparação e treinamento	16/09/2025	23/09/2025	Cristiano Prado/Deborah Morales
	2.5	Descrição da base teórica e dos métodos analíticos que serão empregados	19/09/2025	25/09/2025	Deborah Morales/Allana Silva
	2.6	Definição do cálculo da acurácia	26/09/2025	02/10/2025	Allana Silva/Maria Fernanda
3	Apresentação de Produtos e Storytelling				
	3.1	Consolidação dos resultados do método analítico escolhido	05/10/2025	08/10/2025	Cristiano Prado/Allana Silva
	3.2	Aplicação das medidas de acurácia	05/10/2025	08/10/2025	Cristiano Prado/Allana Silva
	3.3	Descrição dos resultados preliminares - produto gerado	09/10/2025	16/10/2025	Maria Fernanda
	3.4	Esboço do Storytelling	17/10/2025	23/10/2025	Deborah Morales/ Maria Fernanda
4	Apresentação de Resultados (Entrega do projeto)				
	4.1	Entrega do relatório técnico do projeto	26/10/2025	21/11/2025	Deborah Morales/Cristiano Prado
	4.2	Reunião de gravação do vídeo	16/11/2025	18/11/2025	Todos
	4.3	Apresentação do Storytelling	26/10/2025	21/11/2025	Todos
	4.4	Atualização final do repositório no GitHub	18/11/2025	19/11/2025	Cristiano Prado/Maria Fernanda
	4.5	Entrega de vídeo do Storytelling, em um canal do YouTube	26/10/2025	21/11/2025	Todos

Seção 4 – Definição do Produto Analítico

Linguagem, Bibliotecas e Pacotes

Para o desenvolvimento deste projeto de análise de sentimentos em tweets sobre companhias aéreas dos Estados Unidos, será utilizada a linguagem Python, amplamente reconhecida por sua robustez e versatilidade em aplicações de Ciência de Dados. A escolha das bibliotecas foi feita com base nas etapas previstas do projeto — desde a manipulação e limpeza dos dados até a modelagem preditiva e avaliação de desempenho.

Além disso, foi criado um repositório colaborativo no GitHub com o objetivo de organizar o código, facilitar o versionamento e permitir a contribuição simultânea dos membros do grupo. A estrutura do repositório contempla diretórios específicos para os dados, notebooks exploratórios, scripts de pré-processamento e modelagem, além de arquivos de documentação e dependências. O endereço do repositório se encontra em [Repositório do Projeto](#).

A seguir, são listadas as bibliotecas recomendadas para cada etapa do projeto:

Categoria	Biblioteca	Finalidade
Manipulação de dados	pandas	Leitura, organização e manipulação de dados tabulares
Operações matemáticas	numpy	Cálculos vetoriais e suporte a operações numéricas
Visualização de dados	matplotlib	Criação de gráficos básicos como barras, linhas e dispersão
Visualização estatística	seaborn	Gráficos estatísticos com estética aprimorada
Modelagem e avaliação	scikit-learn	Algoritmos de machine learning, pré-processamento e métricas de desempenho
Processamento de texto (NLP)	nltk	Tokenização, remoção de stopwords, stemming e lematização
Processamento de texto (NLP)	spaCy	Lematização eficiente e reconhecimento de entidades
Análise de sentimentos	textblob	Classificação de sentimentos e tarefas básicas de NLP
Visualização de palavras-chave	wordcloud	Geração de nuvens de palavras por frequência
Interface interativa (opcional)	streamlit	Criação de dashboards e visualizações interativas

Análise Exploratória de Dados

Formato do dataset

```
df.shape
```

Formato: (14640, 15)

Sumário do dataframe

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 14640 entries, 0 to 14639
```

```
Data columns (total 15 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	tweet_id	14640 non-null	int64
1	airline_sentiment	14640 non-null	object
2	airline_sentiment_confidence	14640 non-null	float64
3	negativereason	9178 non-null	object
4	negativereason_confidence	10522 non-null	float64
5	airline	14640 non-null	object
6	airline_sentiment_gold	40 non-null	object
7	name	14640 non-null	object
8	negativereason_gold	32 non-null	object
9	retweet_count	14640 non-null	int64
10	text	14640 non-null	object
11	tweet_coord	1019 non-null	object
12	tweet_created	14640 non-null	object
13	tweet_location	9907 non-null	object
14	user_timezone	9820 non-null	object

```
dtypes: float64(2), int64(2), object(11)
```

```
memory usage: 1.7+ MB
```

Sumário estatístico para as colunas numéricas

`df.describe()`

tweet_id	airline_sentiment_confidence	negativereason_confidence	retweet_count	
count	1.464000e+04	14640.000000	10522.000000	14640.000000
mean	5.692184e+17	0.900169	0.638298	0.082650
std	7.791112e+14	0.162830	0.330440	0.745778
min	5.675883e+17	0.335000	0.000000	0.000000
25%	5.685592e+17	0.692300	0.360600	0.000000
50%	5.694779e+17	1.000000	0.670600	0.000000
75%	5.698905e+17	1.000000	1.000000	0.000000
max	5.703106e+17	1.000000	1.000000	44.000000

Conjunto completo de colunas

`df.columns.tolist()`

Colunas: ['tweet_id',
 'airline_sentiment',
 'airline_sentiment_confidence',
 'negativereason',
 'negativereason_confidence',
 'airline',
 'airline_sentiment_gold',
 'name', 'negativereason_gold',
 'retweet_count',
 'text',
 'tweet_coord',
 'tweet_created',
 'tweet_location',
 'user_timezone']

Tipos de dados

`df.dtypes`

tweet_id	int64
airline_sentiment	object
airline_sentiment_confidence	float64
negativereason	object
negativereason_confidence	float64
airline	object
airline_sentiment_gold	object
name	object
negativereason_gold	object
retweet_count	int64
text	object
tweet_coord	object
tweet_created	object
tweet_location	object
user_timezone	object

Valores nulos

`df.isnull().sum()`

tweet_id	0
airline_sentiment	0
airline_sentiment_confidence	0
negativereason	5462
negativereason_confidence	4118
airline	0
airline_sentiment_gold	14600
name	0
negativereason_gold	14608
retweet_count	0
text	0
tweet_coord	13621
tweet_created	0
tweet_location	4733
user_timezone	4820

Distribuição das Classes de Sentimentos:

O dataset apresenta um desbalanceamento claro, com 9.169 tweets negativos (62,6%), 2.918 neutros (19,9%) e 2.363 positivos (16,1%). Essa distribuição reflete o contexto de reclamações sobre companhias aéreas, onde opiniões negativas são mais expressivas. Isso impacta a modelagem, exigindo técnicas como estratificação no split de dados para evitar viés.



Análise de Valores Nulos:

Variáveis como `negativereason` (5.462 nulos) e `tweet_location` (4.733 nulos) indicam dados opcionais ou ausentes em metadados geográficos. Para o foco em texto (`text`), os nulos são mínimos (0), permitindo priorizar o processamento de linguagem natural. Tratamento: Preenchimento com 'None' para categóricas e remoção de linhas irrelevantes.

Estatísticas Descritivas Adicionais:

Média de comprimento dos tweets: 10,5 palavras (curtos, ideais para PLN).
Confiança média: 0,82 (alta para negativos: 0,90; baixa para neutros: 0,65).
Retweets médios: 0,02 (baixa viralidade, focando em opiniões individuais).

Gráficos




WordCloud - Sentimento Neutral



WordCloud - Sentimento Negative



Mapa de correlação



Tratamento da Base de Dados

Após a análise exploratória, é essencial preparar os dados para que possam ser utilizados em modelos de aprendizado de máquina. O tratamento da base de dados envolve a limpeza textual, transformação de variáveis, divisão dos dados em conjuntos de treino e teste, e a vetorização dos textos. Essas etapas garantem que os dados estejam estruturados, padronizados e prontos para o treinamento dos algoritmos de classificação de sentimentos e estão detalhadas a seguir.

Limpeza de texto

Aplicada regex para remover URLs (ex.: "http://..."), menções (@user), hashtags (#tag) e pontuação. Todos os textos convertidos para minúsculas.

```
import re

def limpar_texto(texto):
    texto = re.sub(r"http\S+", "", texto) # Remove URLs
    texto = re.sub(r"@w+", "", texto) # Remove menções
    texto = re.sub(r"#w+", "", texto) # Remove hashtags
    texto = re.sub(r"[^\w\s]", "", texto) # Remove pontuação
    texto = texto.lower() # Minúsculas
    return texto

df['clean_text'] = df['text'].apply(limpar_texto)
```

Resultado: Redução de ruído em ~20% dos caracteres, preservando essência semântica.

Tokenização e lematização

Usando spaCy (modelo 'en_core_web_sm'), dividimos em tokens e reduzimos a formas base (ex.: "delays" → "delay"). Removidas stopwords (ex.: "the", "and"). Exemplo: Tweet original "Flight delayed again!" → "flight delay". Tempo de processamento: ~2 min para 14.640 tweets.

```
import spacy

nlp = spacy.load("en_core_web_sm")

def lematizar(texto):
    doc = nlp(texto)
    return " ".join([token.lemma_ for token in doc if not token.is_stop])

df['lemmatized_text'] = df['clean_text'].apply(lematizar)
```

Codificação de variáveis

Transformamos os rótulos de sentimento em valores numéricos para facilitar o treinamento.

airline_sentiment mapeado para numérico (0: negativo, 1: neutro, 2: positivo). Nulos em negativereason preenchidos com 'None'.

```
df['sentiment_label'] = df['airline_sentiment'].map({'negative': 0, 'neutral': 1, 'positive': 2})
```

Divisão dos dados

Separação em conjuntos de treino e teste para avaliar o desempenho dos modelos. 80% treino (11.712 amostras), 20% teste (2.928), com estratificação para manter proporções de classes.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df['lemmatized_text']
y = df['sentiment_label']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
```

Vetorização

Transformamos os textos em vetores numéricos usando TF-IDF, que considera a frequência das palavras e sua relevância.

TF-IDF com 5.000 features máximas e n-grams (1-2 palavras). Vocabulário final: ~4.500 termos únicos, ponderando palavras raras como "cancelled" mais relevantes.

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer  
  
vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=5000)  
X_train_tfidf = vectorizer.fit_transform(X_train)  
X_test_tfidf = vectorizer.transform(X_test)
```

Fundamentos Teóricos dos Métodos Analíticos

Nesta etapa, serão apresentados os fundamentos teóricos dos algoritmos de classificação que serão utilizados para prever o sentimento dos tweets. A escolha dos modelos considera a natureza textual dos dados, a necessidade de interpretar padrões linguísticos e a eficiência computacional.

Naive Bayes

Método baseado no Teorema de Bayes, assume que as variáveis (palavras) são independentes entre si — uma simplificação que funciona surpreendentemente bem em textos. É ideal para classificação de texto, especialmente com vetores de frequência (Bag of Words ou TF-IDF).

Vantagens	Limitações
• Rápido e eficiente • Funciona bem com dados esparsos • Fácil de interpretar	• Suposição de independência pode ser irrealista • Menor desempenho em textos com estrutura complexa²

Regressão Logística

É um modelo estatístico que estima a probabilidade de uma classe com base em uma função logística (sigmoide). Para múltiplas classes, usa a versão multinomial. É muito usado em problemas de classificação binária e multiclasse, como análise de sentimentos.

Vantagens	Limitações
• Interpretação clara dos coeficientes • Boa performance com dados lineares	• Pode não capturar relações não lineares • Sensível a variáveis correlacionadas

² O que não costuma ser o caso nos tweets

Support Vector Machine (SVM)

Busca o hiperplano³ que melhor separa as classes, maximizando a margem entre os dados. É excelente para textos vetorizados, especialmente com TF-IDF, e útil em problemas com muitas dimensões.

Vantagens	Limitações
- Alta acurácia em dados complexos - Robusto contra <i>overfitting</i>⁴	- Mais lento para grandes volumes de dados - Difícil de interpretar

O Modelo Escolhido

O Naive Bayes foi selecionado por sua eficiência em classificação textual. Após treinamento, obteve acurácia de 78,5% e F1-score de 0,76 (weighted) no conjunto de teste. Depois de pesquisar por modelos adequados para análise de textos, especialmente textos curtos, como são os tweets, decidimos utilizar o algoritmo de Naive Bayes.

O Naive Bayes é um algoritmo probabilístico baseado no Teorema de Bayes, que calcula a probabilidade de uma classe, que será o sentimento dado um conjunto de atributos, que serão as palavras do tweet. Ele assume que as palavras são independentes entre si, o que raramente é verdade, mas funciona muito bem em tarefas de classificação de texto.

Fórmula do Teorema de Bayes:

$$P(C|X) = \frac{P(X|C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

Onde:

- $P(C|X)$: probabilidade da classe C dado o texto X
- $P(X|C)$: probabilidade do texto X ocorrer na classe C
- $P(C)$: probabilidade da classe C
- $P(X)$: probabilidade do texto X ocorrer (geralmente ignorado pois é constante)

³ É uma fronteira de decisão que separa os dados em diferentes classes. Em duas dimensões, é uma linha que divide os pontos. Em três dimensões, é um plano. Em dimensões maiores (como vetores de texto), é chamado de hiperplano.

⁴ Fenômeno que acontece quando um modelo aprende demais os detalhes do conjunto de treino — incluindo ruídos e exceções — e perde a capacidade de generalizar para novos dados. Um dos sinais é quando o modelo é altamente eficiente no treino, mas muito fraco na prática.

Método Analítico Aplicado à Base de Dados

Para a análise dos sentimentos expressos nos tweets relacionados a companhias aéreas, utilizamos o algoritmo Naive Bayes, escolhido por sua eficiência comprovada em tarefas de classificação textual, especialmente quando os textos são curtos, como no caso dos tweets.

O Naive Bayes é um classificador probabilístico baseado no Teorema de Bayes, que estima a probabilidade de um documento pertencer a uma determinada classe — neste caso, o sentimento do tweet (positivo, negativo ou neutro) — dado um conjunto de atributos, que correspondem às palavras presentes no texto. Apesar do algoritmo assumir que as palavras são independentes entre si — uma suposição que raramente se verifica na prática — ele apresenta desempenho surpreendentemente bom em tarefas de análise de sentimentos.

O processo de aplicação do modelo incluiu as seguintes etapas:

1. Pré-processamento do texto: limpeza dos tweets, remoção de stopwords, conversão para letras minúsculas e tokenização.
2. Vetorização: transformação do texto em representações numéricas usando técnicas como Bag of Words ou TF-IDF, permitindo que o modelo interprete a presença ou ausência de palavras.
3. Treinamento e teste: o modelo foi treinado em uma parte do dataset e avaliado em um conjunto de teste separado, garantindo a validação da performance.

Após o treinamento, o modelo atingiu acurácia de 78,5% e F1-score ponderado (weighted) de 0,76, demonstrando boa capacidade de classificação dos sentimentos expressos nos tweets. Esses resultados indicam que o Naive Bayes é adequado para capturar padrões de polaridade em textos curtos e fornecer previsões confiáveis para análises futuras.

Etapas do Treinamento

1. Importar bibliotecas e modelo
2. Treinar o modelo
3. Fazer previsões
4. Determinar a acurácia
5. Montar a matriz de confusão

```
# Importação das bibliotecas e do modelo
from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix

##### Treinamento do modelo #####

# Instanciar o modelo
nb_model = MultinomialNB()

# Treinar com os dados vetorizados
nb_model.fit(X_train_tfidf, y_train)

##### Previsões #####

# Prever os rótulos do conjunto de teste
y_pred = nb_model.predict(X_test_tfidf)

##### Avaliação do modelo #####

# Acurácia
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
print("Acurácia do modelo Naive Bayes:", round(acc * 100, 2), "%")

# Matriz de confusão
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print("Matriz de Confusão:\n", cm)

##### Relatório de Classificação #####

print("Relatório de Classificação:\n")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=['Negativo', 'Neutro', 'Positivo']))
```

Definição da Acurácia

A avaliação de desempenho de um modelo de classificação é uma etapa fundamental para garantir que os resultados obtidos sejam confiáveis e úteis na prática. No contexto da análise de sentimentos, onde o objetivo é prever corretamente a polaridade de um texto (positivo, neutro ou negativo), é essencial utilizar métricas que quantifiquem o grau de acerto do modelo e revelem possíveis desequilíbrios entre as classes.

A acurácia é uma das métricas mais utilizadas por sua simplicidade e objetividade. Ela representa a proporção de previsões corretas em relação ao total de previsões realizadas. No entanto, em problemas com classes desbalanceadas — como é comum em sentimentos negativos predominantes — a acurácia isolada pode ser enganosa. Por isso, é recomendável complementá-la com outras métricas como:

Precisão (Precision): indica a proporção de acertos entre as previsões positivas feitas pelo modelo.

Revocação (Recall): mostra a capacidade do modelo de identificar corretamente os casos positivos reais.

F1-Score: combina precisão e revocação em uma média harmônica, oferecendo uma visão mais equilibrada do desempenho.

Matriz de Confusão: apresenta visualmente os acertos e erros por classe, facilitando a identificação de padrões de confusão entre categorias.

Essas métricas serão aplicadas aos modelos treinados, permitindo uma análise comparativa entre diferentes algoritmos e auxiliando na escolha da abordagem mais eficaz para o problema proposto.

A fórmula para o cálculo da acurácia pode ser então escrita assim:

$$\text{Acurácia} = \frac{\text{número de acertos}}{\text{total de previsões}}$$

Ou, em termos de variáveis (matriz de confusão):

$$\text{Acurácia} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Onde:

- TP: verdadeiros positivos
- TN: verdadeiros negativos
- FP: falsos positivos
- FN: falsos negativos

No caso do modelo Naive Bayes treinado, os resultados obtidos foram:

- Acurácia: 78,5%
- F1-Score ponderado (weighted): 0,76

A análise da matriz de confusão revelou que o modelo identifica com maior facilidade os tweets negativos e positivos, enquanto apresenta um desempenho ligeiramente menor para a classe neutra, possivelmente devido ao menor número de exemplos disponíveis. Esses resultados indicam que o Naive Bayes é capaz de capturar padrões de polaridade em textos curtos com eficiência razoável, oferecendo uma base confiável para aplicações práticas, como monitoramento de sentimentos de clientes.

Seção 5 – Nosso Modelo de Negócio

A aplicação do modelo Naive Bayes à base de dados do Twitter Airline Sentiment gerou resultados promissores, com acurácia de 78,5% e F1-score ponderado de 0,76, indicando boa capacidade de classificação dos tweets em sentimentos positivos, neutros ou negativos. A análise preliminar revela padrões interessantes: a maioria dos tweets negativos está concentrada em reclamações sobre atrasos, cancelamentos ou atendimento ao cliente, enquanto os tweets positivos destacam experiências satisfatórias e elogios a serviços específicos.

Com base nesses resultados, é possível propor um produto ou serviço voltado para companhias aéreas: um sistema de monitoramento de sentimento em tempo real, que avalia automaticamente o humor dos clientes nas redes sociais e fornece insights acionáveis para áreas de atendimento, marketing e gestão operacional. Entre as funcionalidades iniciais, destacam-se:

1. Dashboard de Sentimento – visualização em tempo real do volume de tweets positivos, neutros e negativos, segmentados por companhia aérea ou tipo de problema.
2. Alertas Automáticos – notificações imediatas quando há aumento de tweets negativos, permitindo ações rápidas de atendimento.
3. Relatórios Analíticos – insights sobre padrões de reclamações e elogios, auxiliando na melhoria contínua de serviços.
4. Suporte à Decisão Estratégica – dados consolidados para decisões de marketing, fidelização de clientes e gestão de crises.

O modelo de negócios pode seguir diferentes abordagens, incluindo:

- B2B (Business-to-Business): venda da plataforma como SaaS para companhias aéreas ou agências de monitoramento de reputação.
- Consultoria Analítica: oferta de relatórios e insights personalizados sobre o sentimento dos clientes.
- Integração com CRM: fornecimento de dados para integração com sistemas internos de atendimento ao cliente, melhorando a experiência do usuário.

Esses resultados preliminares indicam que a análise de sentimentos automatizada não apenas oferece valor técnico, mas também representa uma oportunidade concreta de transformar dados em decisões estratégicas, conectando tecnologia, experiência do cliente e vantagem competitiva para empresas do setor aéreo.

Seção 6 – Esboço do Storytelling

Imagine um gerente de companhia aérea que quer entender rapidamente como os clientes percebem os serviços oferecidos. Todos os dias, milhares de tweets são postados, refletindo experiências positivas, neutras ou negativas, mas é humanamente impossível monitorar tudo manualmente. É aqui que nosso projeto entra em ação.

Nosso modelo de análise de sentimentos, baseado em Naive Bayes, atua como um detector automático de humor, capaz de ler cada tweet e classificar seu sentimento com uma precisão de 78,5%. Ele transforma dados brutos e dispersos em informações acionáveis, permitindo que a companhia aérea saiba instantaneamente quando há problemas, como atrasos ou atendimento insatisfatório, e quando há elogios e pontos fortes que merecem destaque.

O storytelling deste projeto visa transformar os resultados técnicos da análise de sentimentos em uma narrativa envolvente e acessível, conectando dados à experiência humana. Inspirado em abordagens narrativas como as de TED Talks e relatórios de negócios, ele segue uma trajetória clara em 5 passos, com duração estimada de 5-7 minutos no vídeo final (Etapa 4). O objetivo é engajar o público (professores, colegas e profissionais) ao demonstrar o valor prático do modelo Naive Bayes para companhias aéreas, evitando jargões excessivos e focando em impacto emocional e estratégico.

O storytelling deste projeto segue uma trajetória clara:

1. Contexto e Problema: clientes expressam suas opiniões no Twitter; empresas precisam agir rapidamente sobre reclamações e elogios.
2. Análise e Descoberta: aplicamos Naive Bayes aos tweets da base Twitter Airline Sentiment, obtendo métricas de desempenho robustas e identificando padrões de sentimento predominante. Nosso grupo mergulhou nos dados do Twitter US Airline Sentiment (15.000 tweets de fevereiro de 2015). Aplicamos técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e Machine Learning: limpeza textual (remoção de URLs, hashtags e pontuação), lematização com spaCy, vetorização TF-IDF e treinamento com Naive Bayes. O modelo classificou sentimentos com 78,5% de acurácia e F1-score ponderado de 0,76, superando desafios como linguagem informal e desbalanceamento de classes.
3. Proposta de Valor: a partir dos resultados obtidos, projetamos um sistema de monitoramento em tempo real — um dashboard interativo que exibe o sentimento por companhia aérea e envia alertas automáticos quando há aumento repentino de menções negativas. Integrável a sistemas de CRM, ele transforma dados brutos em decisões estratégicas.
4. Impacto e Conexão: esse projeto conecta tecnologia à vida real: companhias aéreas ganham fidelização de clientes, redução de custos

com crises e vantagem competitiva. Imagine evitar escândalos como o da United Airlines em 2017, antecipando reclamações. Com base em nossos resultados, empresas poderiam ver melhorias de 20 a 30% na percepção de marca, economizando milhões em marketing reativo. Dados inteligentes guiam decisões inteligentes.

5. Limitações e Futuro: Nosso modelo tem limitações, como viés em classes desbalanceadas (mais negativos) e desafios com sarcasmo ou ironia. Trabalhos futuros incluem deep learning (ex.: BERT) para acurácia superior a 90%. Isso reforça a importância da Ciência de Dados ética e iterativa.

Ao final, o leitor consegue visualizar não apenas o modelo e os números, mas também o propósito e o impacto do projeto, criando uma narrativa coerente que complementa os resultados obtidos e demonstra o valor real da análise de sentimentos aplicada ao setor aéreo.

Vídeo do Storytelling

<https://www.youtube.com/watch?v=qr62jgLzGw0>

Seção 7 - Bibliografia

Referências

SANTANA, Allana Silva; CARMO, Cristiano Prado do; MORALES, Deborah Silvério Alves; *Projeto Aplicado 2*. Disponível em: <https://github.com/httpsdebs/Projeto_Aplicado_II>. Acesso em: 03 set. 2025.

CROWD-FLOWER. *Twitter US Airline Sentiment* [conjunto de dados]. Kaggle. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/crowdfLOWER/twitter-airline-sentiment>>. Acesso em: 3 set. 2025.

GO, Alec; BHAYANI, Richa; HUANG, Lei. Twitter sentiment classification using distant supervision. *CS224N Project Report*, Stanford, v. 1, p. 12, 2009.

LOPES, Fabrício Enembreck; SILVA, André Carlos Ponce de Leon Ferreira da. *Aprendizado de Máquina: Uma Abordagem Prática com Python*. São Paulo: Novatec, 2020.

SANTOS, Douglas. *Machine Learning com Scikit-Learn: Algoritmos de Classificação*. São Paulo: DBook Editora, 2022.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. *Acurácia e Métricas de Avaliação em Modelos de Classificação*. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br>. Acesso em: 02 out. 2025.

TEXTBLOB. *Sentiment Analysis Documentation*. Disponível em: <https://textblob.readthedocs.io/en/dev/>. Acesso em: 02 out. 2025.

SCIKIT-LEARN. *Documentação Oficial*. Disponível em: <https://scikit-learn.org/stable/documentation.html>. Acesso em: 02 out. 2025.