

Desarrollo de Software
SD-12: Laboratorio: Evaluación de Fin de Módulo (100 minutos)

Laboratorio 6

Lanzamiento de la Actividad

- **Abra** el proyecto SD-12-1: AssessmentServer-Individual en VS code.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

Fragmento de código de ejemplo

```
fetch("https://example.com/api", {  
  method: "POST",  
  body: JSON.stringify({  
    id: 6,  
    first_name: "Alicia",  
    last_name: "Miranda"  
  }),  
  headers: {  
    "Content-Type": "application/json;  
charset=UTF-8"  
  }  
})
```

La API Fetch es una de las formas en que podemos realizar solicitudes web en JavaScript.

- Podemos especificar un método HTTP, como "POST".
- Podemos usar `JSON.stringify()` para enviar datos JSON en un formato que el servidor entenderá.
- Podemos incluir un encabezado "Content-Type" para que el servidor de la API sepa cómo interpretar los datos como JSON.

Desarrollo de Software
SD-12: Laboratorio: Evaluación de Fin de Módulo (100 minutos)

Tareas

Una API web permite que nuestras aplicaciones se comuniquen, soliciten **recursos** y reciban **respuestas** a través de Internet.

Para su evaluación final de módulo, escribirá sus propios métodos para interactuar con una API web.

Esta API web servirá una base de datos JSON que contiene una lista de usuarios. Cada usuario tendrá un número de identificación (**id**), un **Nombre**, un **Apellido** y una dirección de **correo electrónico** asociados. **Aprenderá por si mismo** cómo interactuar con un módulo **npm** llamado `json-server`.

Tarea 1: Cree y exporte un método para **devolver** la URL del servidor desde el proyecto SD-12-1:

`AssessmentServer-Individual`

- El método `getServerURL()` debería **devolver** la URL de su servidor JSON en **funcionamiento**.

Tarea 2: Cree y exporte un método para imprimir una **lista** de usuarios desde el servidor JSON.

- El método `listUsers()` debería simplemente **imprimir** la respuesta JSON completa, que contiene la **lista** de usuarios, en la consola.

Tarea 3: Cree y exporte un método para **agregar** un nuevo usuario al servidor JSON.

- El método `addUser()` debe:
 - Tomar **tres** entradas de la siguiente manera: `addUser(<primer_nombre>, <apellido>, <correo_electrónico>)`
 - Resultar en la adición de un nuevo usuario completo al servidor JSON **con un nuevo número de identificación único, secuencial**.
 - Por ejemplo, si el número de identificación más alto en la lista existente es `4`, entonces este nuevo número de identificación debería ser `5`.

Tarea 4: Cree y exporte un método para **eliminar** a un usuario del servidor JSON.

- El método `delUser()` debería:
 - Tomar un número de identificación (**id**) como entrada de la siguiente manera: `delUser(<id>)`

Desarrollo de Software
SD-12: Laboratorio: Evaluación de Fin de Módulo (100 minutos)

- Resultar en que el usuario coincida con ese número de identificación (**id**) siendo eliminado del servidor JSON.

Puntuación

El instructor puntuará su evaluación al final de la sesión.