

1. url:^user/signup

接口描述：用户注册接口

请求方式：POST

接口输入参数：

参数名	类型	约束	长度	说明
username	String	必填，唯一	40	待注册用户名
password	String	必填	40	待注册用户密码

接口响应参数

参数名	说明
msg	提示信息
state	状态码 001：注册成功 ， 002：注册失败 003：未知错误

响应示例：

```
1 {
2   "msg": "注册成功!",
3   "state": "001"
4 }
```

```
1 {
2   "msg": "用户名重复，请重试!",
3   "state": "002"
4 }
```

2. url:^user/login

接口描述：用户登录接口

请求方式：POST

接口输入参数：

参数名	类型	约束	长度	说明
username	String	必填，唯一	40	用户名
password	String	必填	40	用户密码

接口响应参数

参数名	说明
msg	提示信息
state	状态码 004：用户名/密码错误 ， 005：登录成功 006：未知错误
token	用户令牌

响应示例：

```
Pretty  Raw  Preview  Visualize BETA  JSON ▼  
  
1  {  
2    "msg": "登录成功!",  
3    "state": "005",  
4    "token": "d6cb0d4424860f59ba2ceddd77cb4870"  
5  }
```

3. url:^user/festival

接口描述：节日查询接口

请求方式：POST

接口输入参数：

参数名	类型	约束	长度	说明
token	String	必填	100	用户令牌
date	String	必填	-	查询日期

接口响应参数

参数名	是否必填	说明
msg	非必填	提示信息
state	非必填	状态码 007：用户未登录 ,008：未知错误,009：查询成功
festival	非必填	节日名称

响应示例：

```
1  {  
2    "msg": "查询成功",  
3    "state": "010",  
4    "festival": "圣诞节"  
5  }
```

```
1  {  
2    "msg": "未登录，请登录并重试",  
3    "state": "007"  
4  }
```

```
1  {}
```