

PageOffice V5.0 标准版试用序列号: AH3YT-HD6F-QE4D-3J4TN

PageOffice V5.0 专业版试用序列号: MLZRX-KG3X-FK75-2UBYH

~~~~~

## PageOffice 安装使用说明

1. 拷贝 Samples5 文件夹到 Tomcat 的 Webapps 目录下, 访问:  
<http://localhost:8080/Samples5/index.html>

2. 如果新建网站或集成到您现有的网站里:

1). 拷贝“集成文件”文件夹中的 lib 文件夹覆盖到您自己 Web 项目中 WEB-INF 目录下;

2). 参考“集成文件”文件夹中的 web.xml 文件, 配置一下自己 Web 项目中的 web.xml 文件, 也可以直接把下面的这段配置添加到自己的 web.xml 中;

```
<!-- PageOffice Begin -->
```

```
<servlet>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <servlet-class>com.zhuozhengsoft.pageoffice.poserver.Server</servlet-class>
```

```
</servlet>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <url-pattern>/poserver.zz</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <url-pattern>/sealsetup.exe</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <url-pattern>/posetup.exe</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <url-pattern>/pageoffice.js</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <url-pattern>/jquery.min.js</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```
<servlet-mapping>
```

```
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
```

```
    <url-pattern>/pobstyle.css</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```

<servlet>
    <servlet-name>adminseal</servlet-name>
    <servlet-class>com.zhuozhengsoft.pageoffice.poserver.AdminSeal</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>adminseal</servlet-name>
    <url-pattern>/adminseal.zz</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>adminseal</servlet-name>
    <url-pattern>/loginseal.zz</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>adminseal</servlet-name>
    <url-pattern>/sealimage.zz</url-pattern>
</servlet-mapping>
<mime-mapping>
    <extension>mht</extension>
    <mime-type>message/rfc822</mime-type>
</mime-mapping>
<!-- 为了安全，强烈建议修改此密码 -->
<context-param>
    <param-name>adminseal-password</param-name>
    <param-value>111111</param-value>
</context-param>
<!-- PageOffice End -->

```

3). 在需要在线编辑的 JSP 页面头部添加:

```
<%@ page language="java" import="com.zhuozhengsoft.pageoffice.*" %>
```

4). 对 PageOffice 编程控制:

```

<%
PageOfficeCtrl poCtrl1 = new PageOfficeCtrl(request);
poCtrl1.setServerPage("poserver.zz"); //此行必须
poCtrl1.setSaveFilePage("savefile.jsp");//如要保存文件，此行必须
//打开文件
poCtrl1.webOpen("doc/test.doc", OpenModeType.docNormalEdit, "张三");
%>

```

5). 在 html 代码的 body 中需要出现 office 界面的位置插入下面的代码:

```
<%=poCtrl1.getHtmlCode("PageOfficeCtrl1")%>
```

6). 如果使用 PageOffice 的 POBrowser 方式打开文件，那么调用 javascript 方法“POBrowser.openWindowModeless”的页面一定要引用下面的 js 文件:

```
<script type="text/javascript" src=" pageoffice.js"></script>
```

**【注意】**：pageoffice.js 文件的位置在第 2 步配置 web.xml 的时候已经设置好了，所以直接引用这个 js 即可，无需拷贝 pageoffice.js 文件到自己的 Web 项目目录下：

```
<servlet-mapping>
    <servlet-name>poserver</servlet-name>
    <url-pattern>/pageoffice.js</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

3. 如果您用到电子印章功能，请注意以下事项：

1). 您部署网站时，只需修改 web.xml 中的以下内容，其他 PageOffice 节点内容都不要动。

```
<context-param>
    <param-name>adminseal-password</param-name>
    <param-value>111111</param-value>
</context-param>
```

这里修改成您的印章简易管理页的管理员登录密码，为了安全，强烈建议修改!!!

印章数据库默认的 SQLite 数据库，如果您需要改用 Oracle、MySQL 等其他数据库，请将下面的配置添加到 web.xml 中，并且修改成您的印章数据库连接参数。最好把 WEB-INF\lib 下的 poseal.db 也删除掉。

```
<context-param>
    <param-name>posealdb-driver</param-name>
    <param-value>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</param-value>
</context-param>
<context-param>
    <param-name>posealdb-url</param-name>
    <param-value>jdbc:oracle:thin:@192.168.0.1:1521:orcl</param-value>
</context-param>
<context-param>
    <param-name>posealdb-username</param-name>
    <param-value>system</param-value>
</context-param>
<!-- 为了安全，强烈建议修改此密码-->
<context-param>
    <param-name>posealdb-password</param-name>
    <param-value>111111</param-value>
</context-param>
```

官方网站：<http://www.zhuzhengsoft.com>

咨询电话：010-84721198