MVP-01

公共契约与基础能力模块研发要求

为所有业务模块提供统一类型、接口规则、角色权限、模拟服务和开发基线

本模块先于其他模块交付。它不承载具体业务页面，但决定所有模块如何交换数据、表达状态和处理错误。

文档版本	V1.0	模块负责人	技术负责人 / 基础开发
文档日期	2026-07-30	文档状态	可下发开发

1. 模块目标

- 冻结MVP共享对象、状态枚举和API字段。
- 提供前后端共同使用的OpenAPI或等价契约。
- 提供商家、运营人员、买家三种角色的最小权限模型。
- 提供模拟数据和模拟接口，使业务模块能够并行开发。

1.1 负责与不负责

负责	不负责
共享类型、ID、时间、分页、错误结构	商品、内容、审核、发布和询盘的业务实现
角色识别和接口权限门禁	完整用户中心、组织架构和复杂RBAC
开发环境配置、API文档、模拟服务	生产级统一配置中心或微服务治理
审计字段规范和敏感信息规范	收益、订单、支付和提现安全体系

2. 共享对象与标识

对象	标识字段	说明
商家	merchantId	商品、内容、发布和询盘的业务归属主体。
商品	productId	AI内容生成和买家浏览的核心业务资料。
内容	contentId	文案、视频及版本信息的统一对象。
授权账号	accountId	已有发布系统中的授权账号引用；不在MVP保存账号密码或令牌。
发布记录	publicationId	一次内容向一个渠道账号发布的唯一记录。
询盘	inquiryId	买家提交的采购或联系意向，必须保存完整来源链路。

- 所有ID由后端生成并保持全局唯一。
- 接口中的ID使用字符串表达，前端不得对ID进行数值计算。
- 任何来源追踪都使用ID关联，不使用名称、标题或URL作为唯一关系。

- 所有表至少包含createdAt、updatedAt；需要审计的操作增加createdBy、updatedBy。

3. 共享状态

类型	枚举
ContentStatus	DRAFT / GENERATED / PENDING_REVIEW / APPROVED / REJECTED
PublicationStatus	QUEUED / PUBLISHING / SUCCEEDED / FAILED
InquiryStatus	NEW / CONTACTED / QUOTED / WON / LOST
Channel	DOUYIN / XIAOHONGSHU
Role	MERCHANT / OPERATOR / BUYER

状态必须由后端校验流转。前端隐藏按钮不能替代后端权限和状态门禁。

4. API统一规范

4.1 成功和失败结构

```
成功:
{
 "data": { ... },
 "requestId": "req_xxx"
}

失败:
{
 "errorCode": "CONTENT_NOT_APPROVED",
 "message": "内容尚未审核通过",
 "requestId": "req_xxx",
 "details": { ... }
}
```

4.2 约定

- HTTP状态码表达通用结果，errorCode表达稳定业务错误。
- 请求和响应字段统一使用camelCase。
- 时间使用ISO 8601 UTC格式，例如2026-07-30T04:00:00Z。
- 分页使用page、pageSize，响应返回items、page、pageSize、total。
- 创建类接口支持请求追踪；发布创建接口必须支持幂等键。
- 接口文档必须包含请求示例、成功示例、错误码和权限要求。

5. 角色和权限

资源	商家	运营人员	买家
商品	管理自己的商品	按运营需要只读	查看公开商品
内容	管理自己的草稿与查看结果	查看待审核内容	仅查看公开内容
审核	提交和查看结果	通过或驳回	无权限
发布	查看自己的发布记录	创建、重试和查看	仅使用公开作品链接
询盘	查看并更新自己的询盘	按运营需要只读	创建自己的询盘
授权凭证	无权限	仅发布服务内部使用	无权限

6. 安全和审计基线

- 请求上下文必须明确当前角色和merchantId，商家数据查询默认附加merchantId条件。
- 不向前端返回账号密码、Cookie、OAuth令牌或现有发布系统的内部凭证。
- 运营审核、发布发起、人工重试和询盘状态修改均记录操作者、时间和前后状态。
- 日志中的手机号等联系信息按最小必要原则处理，不输出完整授权信息。
- 外部回调校验来源，并保存requestId或回调事件ID用于问题追踪。

7. 模拟服务要求

- 为商品、内容、审核、账号、发布、公开商品和询盘提供稳定模拟数据。
- 模拟接口字段必须与正式契约一致，不得使用一套仅供页面展示的临时字段。
- 发布模拟至少覆盖成功、处理中、失败、重复请求四种场景。
- 模拟数据使用固定ID，便于各模块进行端到端联调。

8. 交付物

交付物	要求
OpenAPI文件	包含MVP全部接口、schema、权限和错误示例。
共享类型	前端和后端可生成或引用，禁止重复手写近似类型。
模拟服务	业务模块可独立启动并切换成功/失败场景。
状态说明	列明允许流转和禁止流转。
权限矩阵	接口级说明每种角色可执行的操作。
开发说明	启动命令、环境变量示例和接口地址。

9. 验收标准

- 所有业务模块能够仅根据契约开始开发，共享状态和字段不存在歧义或同义重复。
- 模拟接口能够支持完整MVP演示路径；越权访问返回明确错误，商家不能访问其他商家数据。
- 发布幂等键、回调事件标识和公共契约变更流程均已定义并明确负责人。