MVP-07

询盘与来源追踪模块研发要求

把买家的采购意向转化为商家可跟进、可归因的业务线索

询盘是本次MVP的转化终点。每条询盘必须能够追溯到商家、商品、内容、发布记录、渠道和账号。

文档版本	V1.0	模块负责人	询盘模块开发
文档日期	2026-07-30	文档状态	可下发开发

1. 模块目标与边界

负责	不负责
买家提交姓名、联系方式和需求	即时聊天和完整CRM
商家查看自己的询盘	报价单、合同和订单
询盘状态更新和操作记录	支付、退款和售后
完整来源字段和基本防滥用	复杂营销归因模型

2. 数据模型

字段	要求	说明
inquiryId	string	询盘唯一ID
merchantId	必填	线索所属商家
productId	必填	询问的商品
contentId	可选但应尽量保存	来源内容
publicationId	可选但外部导流时必填	来源发布记录
channel / accountId	来源字段	发布渠道和账号引用
buyerName	必填	买家姓名或称呼
contact	必填	手机号、微信或其他联系方式
quantity	可选	采购数量
message	必填	采购或咨询需求
status	InquiryStatus	跟进状态
createdAt / updatedAt	UTC时间	审计字段

3. 状态流转

```
NEW
 ├── 联系买家 → CONTACTED
 |  ├── 提交报价 → QUOTED
 |  |  ├── 成交 → WON
 |  |  └── 未成交 → LOST
 |  └── 无效或拒绝 → LOST
 └── 暂未处理 → 保持NEW
```

- 状态只能由所属商家或具备运营权限的人员修改。
- 每次修改记录前后状态、操作者、时间和备注。
- WON和LOST是MVP终态；如需重新打开，应由后续版本单独设计。

4. 页面

页面	内容
询盘表单	姓名、联系方式、数量、需求；展示关联商品。
提交结果	提交成功编号和后续联系提示。
商家询盘列表	买家、商品、来源渠道、时间、状态。
询盘详情	完整需求、来源链路、状态记录和更新操作。

5. 接口

```
POST /inquiries
GET /merchant/inquiries?page=1&pageSize;=20&status;=NEW
GET /merchant/inquiries/{inquiryId}
PATCH /inquiries/{inquiryId}/status
```

5.1 创建请求示例

```
{"productId":"prd_001", "publicationId":"pub_001", "buyerName":"张先生",
"contact":"138****0000", "quantity":"500件", "message":"需要定制包装，请联系报价"}
```

6. 隐私与防滥用

- 联系方式只向所属商家和必要运营人员展示。
- 公开提交接口增加最小限流、重复提交识别和基础输入校验。
- 日志避免输出完整联系方式；页面展示按角色决定是否脱敏。
- 来源字段由服务端根据publicationId补全，不能完全信任前端提交。
- 询盘不允许物理删除，错误或无效询盘使用LOST及原因标记。

7. 验收标准

- 买家能够在商品详情页提交询盘；商家只能看到自己的询盘，并能更新状态和查看状态历史。
- 外部导流询盘能追溯到publicationId、contentId、productId、channel和accountId；服务端能校验并补全来源。
- 重复提交、非法联系方式和越权访问均有明确处理。