MVP-08

端到端集成与验收模块研发要求

统一测试数据、联调顺序、异常场景、发布检查和演示脚本

本模块不增加业务功能，负责证明T1至T6能够组成一个可运行、可演示、可追踪的真实闭环。

文档版本	V1.0	模块负责人	集成负责人 / 测试负责人
文档日期	2026-07-30	文档状态	可下发开发

1. 模块目标

- 建立固定测试商家、商品、内容、授权账号和买家数据。
- 按依赖顺序完成接口联调和状态流转验证。
- 验证至少一个渠道的真实自动发布。
- 验证失败、重试、重复请求和权限隔离。
- 形成可重复执行的演示脚本和上线检查表。

2. 集成范围

链路	必须验证
商品 → 内容	商品资料正确进入AI生成，contentId关联productId。
内容 → 审核	提交后进入待审核，版本和状态正确。
审核 → 发布	只有APPROVED内容能创建任务。
发布 → 公开页面	成功后保存作品结果并允许公开浏览。
公开页面 → 询盘	来源参数完整传递并由服务端校验。
询盘 → 商家	商家看到自己的询盘和完整来源链路。

3. 固定测试数据

对象	建议固定数据
商家A	正常商家，用于完整成功路径。
商家B	用于权限隔离，不能查看商家A数据。
商品A1	资料完整，可生成内容。
商品A2	资料不完整，用于校验失败。
内容A1	审核通过，用于真实发布。
内容A2	审核驳回，用于发布门禁。
账号D1 / X1	抖音和小红书测试授权账号。
买家B1	用于提交真实测试询盘。

4. 联调顺序

阶段1：公共契约 + 商品 + AI内容
阶段2：审核门禁
阶段3：发布适配与真实测试账号
阶段4：公开页面与来源参数
阶段5：询盘与商家查看
阶段6：完整端到端回归
阶段7：失败路径、权限和重复请求

5. 关键测试场景

编号	场景	预期
IT-01	完整成功路径	商品、内容、审核、发布、公开页、询盘全部成功。
IT-02	资料不足生成	返回缺失字段，不创建无效内容。
IT-03	未审核内容发布	后端拒绝且不调用外部发布服务。
IT-04	发布接口超时	先查询状态，不直接创建重复任务。
IT-05	重复幂等键	返回同一任务或明确重复，不产生第二个作品。
IT-06	重复回调	只处理一次，不重复触发公开动作。
IT-07	发布失败重试	保留原失败记录，新尝试可追踪。
IT-08	商家越权	商家B不能读取商家A商品、内容和询盘。
IT-09	来源篡改	服务端根据publicationId校验并纠正来源。
IT-10	账号秘密信息	所有商家和公开接口均不返回凭证。

6. 发布前检查

- 所有数据库迁移可以从空库执行成功。
- 生产配置不包含测试账号和模拟回调地址。
- 外部接口密钥通过安全配置提供，不进入代码仓库。

- 回调公网地址、签名校验和重放保护已验证。
- 关键日志包含requestId、contentId和publicationId，但不包含令牌。
- 错误页面和空状态已验证，移动端公开页面已检查。
- 至少执行一次真实渠道发布和一次真实询盘。
- 存在明确回滚方式，关闭发布入口不会影响历史数据查询。

7. 演示脚本

1. 以商家A进入工作台，新建商品A1。
2. 选择商品A1生成视频和文案，修改后提交审核。
3. 切换运营角色，查看内容并审核通过。
4. 选择抖音或小红书测试账号，创建发布任务。
5. 查看发布状态变为成功，并打开作品链接。
6. 打开我淘淘商品落地页，提交买家询盘。
7. 返回商家工作台，查看新询盘及完整来源。
8. 补充演示一次未审核发布被拒绝或发布失败重试。

8. 最终验收输出

交付物	内容
测试报告	全部E2E和异常场景结果、证据和遗留问题。
接口版本	最终OpenAPI版本和变更记录。
演示数据	可重复使用的测试商家、商品和账号说明。
运行手册	启动、配置、回调、测试和常见问题。
已知限制	当前渠道限制、失败场景和人工处理方法。
上线检查表	配置、安全、迁移、回滚和真实验证结果。

9. 完成标准

只有当完整成功路径、至少一个真实发布、询盘来源追踪、发布失败处理和商家权限隔离全部通过，MVP才算完成。