0、美易分3.0环境配置管理

IP: 10.143.117.44 配置: 4C8G 100GB 用户: gmdev gmdev#44 (通过sudo su获得root权限) redis 地址: 10.143.117.44 26379 26380 26381 密码: 1014311744 redis-master.name: mymaster1 美易分前置 应用部署 dev1 dev1@123 根目录: /data/tomcat_8080 数据库 IP: 10.143.117.17 数据库: cf_meiyifen 用户名: cf_meiyifen 密码: oxCDrdMY 美易分销管前置 应用部署 dev2 dev2@123 根目录: /data/tomcat_8081 jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb xg_dev xg_dev IP: 10.143.117.46 配置: 4C8G 100GB 用户: gmdev gmdev#46 (通过sudo su获得root权限) <mark>地址: 10.143.117.46 </mark>26379 26380 26381 密码: 123456 redis-master.name: mymaster 美易分进件服务 应用部署 dev1 dev1@123 根目录: /data/tomcat_8080 数据库 IP: 10.143.117.17 数据库: cf_meiyifen 用户名: cf_meiyifen 密码: oxCDrdMY 美易分销管进件服务 应用部署 dev2 dev2@123 根目录: /data/tomcat_8081 数据库 jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb xg_dev xg_dev

IP: 10.143.117.45 配置: 4C8G 100GB

田户・

gmdev gmdev#45 (通过sudo su获得root权限)

redis

地址: 10.143.117.45 26379 26380 26381

密码: 1014311745

redis-master.name: mymaster2

美易分进件服务前置

应用部署

sit1 sit1@123

根目录: /data/tomcat_8080

数据库

ip: 10.143.117.47 数据库: fen_sit 用户: fen_sit 密码: fen_sit123 端口:3306

美易分销管进件服务前置

应用部署

sit2 sit2@123

根目录: /data/tomcat_8081

jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb

gmcedb gmcedb

IP:

10.143.117.47

配置: 4C8G 100GB

用户:

gmdev gmdev#47 (通过sudo su获得root权限)

redis

地址: 10.143.117.47 26379 26380 26381

密码: 1014311747

redis-master.name: mymaster3

美易分进件服务

应用部署

sit1 sit1@123

根目录: /data/tomcat_8080

数据库

ip: 10.143.117.47 数据库: fen_sit 用户: fen_sit 密码: fen_sit123 端口:3306

美易分销管进件服务

应用部署

sit2 sit2@123

根目录: /data/tomcat_8081

数据库

jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb

gmcedb gmcedb

销管后台进件服务

应用部署 IP: 10.143.76.29

用户: waixie 密码: CL5YoPQA

部署路径:/home/ldap/waixie/tomcat/apache-tomcat-7.0.59

日志: catalina.out

地 址 http://10.143.76.29:8091/CFPOSM/redirect.do

用户名: mfadmin 密 码: 123456

数据库

IP: 10.143.76.28 用户: gmcedb 密码: gmcedb

jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb

美易分3.0(准)生产环境

fen-api IP: 10.151.25.33 34

应用部署

用户名: tomcat

密 码: oEYsKqKHpCWAY1

 $\verb|https://myfen.gomemyf.com/fen-api|$

数据库(准生产)

ip: 10.143.117.47 . 数据库: fen3 用户: fen3 密码: fen3pass 端口:3306

<u>redis</u>

地址: 10.143.117.44 26379 26380 26381

密码: 1014311744

redis-master.name: mymaster1

<u>zookeeper</u>

10.143.117.17:2181 10.143.117.18:2181 10.143.117.19:2181 http://10.143.117.19:9559 root/root

fen-service fen-svc

应用部署

IP: 10.151.25.35 36 用户名: tomcat

密 码: oEYsKqKHpCWAY1

10.143.44.202/fen-svc

数据库(准生产)

ip: 10.143.117.47 数据库: fen3 用户: fen3 密码: fen3pass 端口:3306

<u>redis</u>

地址: 10.143.117.44 26379 26380 26381

密码: 1014311744

redis-master.name: mymaster1

zookeeper

10.143.117.17:2181 10.143.117.18:2181 10.143.117.19:2181 http://10.143.117.19:9559 root/root

sm-api

应用部署

IP: 10.151.25.37 38 用户名: tomcat

密 码: oEYsKqKHpCWAY1

 $\verb|https://myfen.gomemyf.com/sm-api|$

数据库

IP: 10.143.76.28 用户名:xg_uat 密 码:xg_uat

jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb

<u>redis</u>

地址: 10.143.117.45 26379 26380 26381

密码: 1014311745

redis-master.name: mymaster2

zookeeper

10.143.117.17:2181 10.143.117.18:2181 10.143.117.19:2181 http://10.143.117.19:9559 root/root

sm-service

应用部署

IP: 10.143.117.48 (10.151.25.39 40)

用户名: pro1 密 码: pro1@123

数据库

IP: 10.143.76.28 用户名: xg_uat 密码: xg_uat

jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb

<u>redis</u>

地址: 10.143.117.45 26379 26380 26381

密码: 1014311745

redis-master.name: mymaster2

<u>zookeeper</u>

10.143.117.17:2181 10.143.117.18:2181 10.143.117.19:2181 http://10.143.117.19:9559

root/root

sm-web

应用部署

IP: 10.143.117.48 用户名: pro2 密 码: pro2@123

数据库

IP: 10.143.76.28 用户名: xg_uat 密码: xg_uat

jdbc:oracle:thin:@10.143.76.28:1521:cedb

跑批(从海)

IP: 10.143.117.48 用户名: pro2 密 码: pro2@123

定时任务(王浩)

IP: 10.143.117.48 用户名: pro3 密 码: pro3@123