

2.2 利用SymPy求解问题

2.2.1 利用SymPy解方程

在SymPy中，等式可以通过使用 `Eq` 对象来表示，也可以在不直接使用 `Eq` 对象的情况下，通过让求解函数（如 `solveset` 或 `solve`）自动将不在 `Eq` 中的表达式假定为0来隐式地表示。

`Eq` 对象用于表示数学中的等式。`Eq` 对象构建的时候可以直接输入等式的左边和右边。

示例：

```
from sympy import symbols, Eq, solveset

# 定义符号
x = symbols('x')

# 使用Eq表示等式
equation = Eq(x**2, 4)

# 解等式
solutions = solveset(equation, x)
print(solutions) # 输出: {-2, 2}
```

在这个例子中，`Eq(x**2, 4)` 明确地表示了等式 $x^2 = 4$ 。然后，我们使用 `solveset` 函数来求解这个等式。

虽然 `Eq` 是表示等式的标准方式，但在SymPy中，你也可以不直接使用 `Eq` 对象，而是直接传入等式的一个边（假设它等于0，除非等式已经是等式形式），然后让求解函数自动处理。这是因为SymPy的求解函数（如 `solveset`）默认会将不在 `Eq` 中的任何表达式假定为等于0。

示例：

```

from sympy import symbols, solveset

# 定义符号
x = symbols('x')

# 不使用Eq，直接传入等式的一边（假设等于0）
solutions = solveset(x**2 - 4, x)
print(solutions) # 输出: {-2, 2}

```

在这个例子中，我们没有使用 `Eq`，而是直接将 $x^2 - 4$ 作为参数传递给 `solveset` 函数。由于 `solveset` 函数会将不在 `Eq` 中的表达式假定为等于0，因此它会自动将 $x^2 - 4$ 视为等式 $x^2 - 4 = 0$ ，并求解这个等式。

在SymPy中，`solve` 函数是一个非常强大的工具，用于解决各种类型的方程，包括线性方程、非线性方程、代数方程组等。以下通过多个案例来展示 `solve` 的用法：

案例：解方程 $3x + 4 = 10$

代码：

```

from sympy import symbols, solve

x = symbols('x')
# 定义方程
equation = 3*x + 4
# 注意：这里不需要显式地创建Eq对象，因为solve可以接受表达式和变量作为参数
# 但为了清晰起见，也可以这样做：equation = Eq(3*x + 4, 10)
# 解方程
solution = solve(equation - 10, x) # 或者 solve(Eq(3*x + 4, 10), x)
print("方程的解为:", solution)

```

输出：

方程的解为: [2]

案例：解方程 $x^2 + 5x + 4 = 0$

代码：

```
from sympy import symbols, solve

x = symbols('x')
# 定义方程
equation = x**2 + 5*x + 4
# 解方程
solutions = solve(equation, x)
print("方程的解为:", solutions)
```

输出:

方程的解为: [-4, -1]

案例: 解方程组

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x - 2y = 10 \end{cases}$$

代码:

```
from sympy import symbols, solve

x, y = symbols('x y')
# 定义方程组
equations = [2*x + 3*y - 5, 4*x - 2*y - 10]
# 或者使用Eq对象: equations = [Eq(2*x + 3*y, 5), Eq(4*x - 2*y, 10)]
# 解方程组
solutions = solve(equations, (x, y))
print("方程组的解为:", solutions)
```

输出:

方程组的解为: {x: 5, y: -5/3}

案例: 解非线性方程组

$$\begin{cases} x^2 + y = 4 \\ x - y^2 = 1 \end{cases}$$

注意: 非线性方程组的解可能需要更复杂的计算, 且可能有多解 (包括实数解和复数解)。

代码（这里只展示如何设置方程组，实际解可能因方程而异）：

```
from sympy import symbols, solve

x, y = symbols('x y')
# 定义方程组
equations = [x**2 + y - 4, x - y**2 - 1]
# 解方程组
solutions = solve(equations, (x, y))
print("方程组的解为:", solutions)
```

注意：对于复杂的非线性方程组，`solve` 函数可能会返回空列表（如果没有找到解），或者返回包含复数解、符号解（如使用 `RootOf` 对象）的列表。

`solveset` 是 SymPy 中用于解决数学方程集（包括等式和不等式）的一个函数。与 `solve` 函数相比，`solveset` 提供了更丰富的输出，特别是在处理符号解时，它能够返回方程的解集，而不仅仅是解的列表。此外，`solveset` 在处理一些类型的方程（如带有三角函数的方程）时可能更加健壮。

对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，我们可以将 a, b, c 和 x 都定义为符号变量，并使用 `solveset` 来找到 x 的解集。

首先，我们需要从 `sympy` 导入 `symbols` 和 `solveset`，并定义符号变量：

```
from sympy import symbols, solveset

a, b, c, x = symbols('a b c x')
```

我们可以使用 `solveset` 来求解方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 。由于 `solveset` 默认返回的是解集，对于一元二次方程，解集将是一个包含两个解的集合（如果方程有两个不同的实数解），或者是一个包含单个解的集合（如果方程有两个相同的实数解），或者是一个空集（如果方程没有实数解）。

```
# 定义方程
equation = a*x**2 + b*x + c

# 解方程
solutions = solveset(equation, x)

# 注意：由于a, b, c是符号变量，solutions将是一个包含RootOf对象的表达式
# 如果我们想要看到更具体的解（例如，在给定a, b, c具体值的情况下），我们可以这样做：

# 假设a=1, b=3, c=2
solutions_specific = solveset(equation.subs({a: 1, b: 3, c: 2}), x)
print("当a=1, b=3, c=2时，方程的解为:", solutions_specific)
```

但是，请注意，上面的代码在 `solutions_specific` 中可能不会直接给出解为 -1 和 -2 （这是 $x^2 + 3x + 2 = 0$ 的解），因为 `solveset` 可能会返回一个包含 `RootOf` 对象的集合，这是 SymPy 表示多项式方程根的一种方式。如果你想要得到更“传统”的解表示形式，你可能需要使用 `solve` 函数（尽管 `solve` 在某些情况下可能不如 `solveset` 健壮）。

然而，为了展示 `solveset` 的用法，我们可以接受 `RootOf` 对象作为解，或者通过进一步处理（如使用 `list(solutions_specific)` 或 `solveset` 的其他选项）来尝试获取更具体的解表示。

更多案例

1. 求解 $x^2 - 5x + 6 = 0$

```
a, b, c = 1, -5, 6
solutions = solveset(a*x**2 + b*x + c, x)
print("方程的解为:", solutions)
```

这将输出解集，可能包含 `RootOf` 对象或具体的解（取决于 SymPy 的版本和内部实现）。

2. 求解 $2x^2 + 4x + 2 = 0$

这个方程有两个相同的实数解。

```
a, b, c = 2, 4, 2
solutions = solveset(a*x**2 + b*x + c, x)
print("方程的解为:", solutions)
```

输出将是一个包含单个解的集合，因为解是重根。

3. 求解 $x^2 + 1 = 0$

这个方程在实数范围内没有解，但在复数范围内有解。

```
a, b, c = 1, 0, 1
solutions = solveset(a*x**2 + b*x + c, x, domain=S.Complexes)
print("方程的解为:", solutions)
```

注意，我们在这里指定了 `domain=S.Complexes` 来确保 `solveset` 在复数范围内寻找解。

通过这些案例，你可以看到 `solveset` 在处理不同类型的一元二次方程时的灵活性和强大功能。

SymPy 是一个 Python 的数学符号计算库，用于符号数学。在 SymPy 中，`linsolve` 和 `nonlinsolve` 是两个重要的函数，分别用于解决线性方程组和非线性方程组。下面将详细介绍这两个函数，并给出一些案例。

`linsolve` 函数用于解决线性方程组。在 SymPy 中，线性方程组可以以多种形式表示，包括直接列出方程、使用矩阵形式或增广矩阵形式。

案例 1：直接列出方程

```
from sympy import symbols, linsolve

x, y, z = symbols('x y z')
eqs = [x + y + z - 2, 2*x - y + z + 1, x + 2*y + 2*z - 3]
solutions = linsolve(eqs, (x, y, z))
print(solutions)
```

输出将是方程组的解集。

案例 2：矩阵形式

```
from sympy import Matrix, linsolve, symbols

x, y, z = symbols('x y z')
A = Matrix([[1, 1, 1], [2, -1, 1], [1, 2, 2]])
b = Matrix([2, -1, 3])
solutions = linsolve((A, b), (x, y, z))
print(solutions)
```

这里，`A` 是系数矩阵，`b` 是常数项向量。

案例 3：增广矩阵形式

增广矩阵是将系数矩阵和常数项向量合并为一个矩阵。但在 SymPy 的 `linsolve` 中，通常不直接使用增广矩阵的单一矩阵形式，而是分别提供系数矩阵和常数项向量。不过，理解增广矩阵的概念对于理解线性方程组的结构很有帮助。

`nonlinsolve` 函数用于解决非线性方程组。与 `linsolve` 不同，`nonlinsolve` 可以处理包含非线性项（如平方、立方、三角函数等）的方程组。

案例 1：简单的非线性方程组

```
from sympy import symbols, nonlinsolve

x, y = symbols('x y')
eqs = [x**2 + y**2 - 2, x**3 + y**3]
solutions = nonlinsolve(eqs, (x, y))
print(solutions)
```

这个方程组包含两个方程，都是非线性的。`nonlinsolve` 将返回方程组的解集。

案例 2：包含三角函数的方程组

```
from sympy import symbols, sin, cos, nonlinsolve

x, y = symbols('x y')
eqs = [sin(x) + cos(y) - 1, sin(y) - cos(x)]
solutions = nonlinsolve(eqs, (x, y))
print(solutions)
```

这个方程组包含三角函数，展示了 `nonlinsolve` 处理复杂非线性方程组的能力。

注意事项

- 解的顺序：**在 `linsolve` 和 `nonlinsolve` 中，解的顺序对应于给定符号的顺序。
- 解的形式：**`linsolve` 的输出通常是解的集合（如 `FiniteSet`），而 `nonlinsolve` 的输出可能包含更复杂的解形式，如 `ImageSet` 或 `ConditionSet`。
- 未找到解或无限多解：**如果方程组没有解，`linsolve` 和 `nonlinsolve` 将返回空集（`EmptySet`）。如果方程组有无限多解，它们将返回相应的解集形式。

SymPy 的 `lambdify` 函数是一个强大的工具，用于将 SymPy 表达式（即符号表达式）转换为可调用的函数。这个功能允许用户将复杂的符号表达式转换为可以在数值计算中直接使用的函数对象，极大地提高了计算效率，尤其是在处理大量数值数据时。`lambdify` 函数是 SymPy 库中的一个核心功能，体现了 SymPy 在符号计算和数值计算之间的桥梁作用。

以下是一个使用 `lambdify` 函数的简单案例，展示了如何将一个SymPy表达式转换为可调用的函数，并在数值计算中使用该函数。

```
import sympy as sp

# 定义符号变量
x = sp.symbols('x')

# 创建一个SymPy表达式
expr = x**2 + 2*x + 1

# 使用lambdify将SymPy表达式转换为可调用的函数
# 这里指定了使用'numpy'作为输出类型，以便进行高效的数值计算
f = sp.lambdify(x, expr, 'numpy')

# 调用函数并传入数值进行计算
# 注意：由于我们指定了'numpy'作为输出类型，所以返回的是一个NumPy数组
result = f(1) # 计算f(1)
print(result) # 输出: [3]

# 如果你想要得到单个数值而不是NumPy数组，可以不指定输出类型或指定为'math'
# 但注意，对于单个数值输入，不指定输出类型时返回的是Python的基本数值类型
f_basic = sp.lambdify(x, expr)
result_basic = f_basic(1) # 计算f(1)
print(result_basic) # 输出: 3
```

在这个案例中，我们首先导入了SymPy库，并定义了一个符号变量 x 。然后，我们创建了一个简单的SymPy表达式 $x^2 + 2x + 1$ ，它表示一个二次多项式。接下来，我们使用 `lambdify` 函数将这个表达式转换为一个可调用的函数 f ，并指定了使用'numpy'作为输出类型。这样，当我们调用函数 f 并传入数值时，它会返回一个NumPy数组作为结果。最后，我们演示了如何使用这个函数来计算 $f(1)$ 的值，并打印了结果。

2.2.2 利用SymPy解微分方程

一阶常微分方程的一般形式可以表示为：

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

其中， $f(x, y)$ 是关于 x 和 y 的函数，且 y 是 x 的未知函数。

一阶常微分方程的解的形式取决于方程的具体类型和边界条件（或初始条件）。然而，我们可以讨论几种常见类型的一阶常微分方程及其解的形式：

1. 可分离变量型：

如果方程可以写为 $g(y)dy = h(x)dx$ 的形式，那么可以通过两边积分得到：

$$\int g(y) dy = \int h(x) dx + C$$

其中 C 是积分常数。解这个方程可以得到 y 关于 x 的显式表达式（如果可能的话）。

2. 线性型：

形式为 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)$ 的一阶线性微分方程，可以通过乘以积分因子 $e^{\int p(x) dx}$ 来求解，得到：

$$y \cdot e^{\int p(x) dx} = \int q(x)e^{\int p(x) dx} dx + C$$

其中 C 是积分常数。然后可以解出 y 。

3. 伯努利方程：

形式为 $\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n$ （其中 $n \neq 0, 1$ ）的方程，可以通过变量替换 $z = y^{1-n}$ 转化为线性方程来求解。

4. 全微分方程（或称为恰当方程）：

如果方程可以表示为某个函数 $u(x, y)$ 的全微分形式，即 $\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 0$ ，则可以通过找到 $u(x, y)$ 并解出 $u = C$ （其中 C 是常数）来求解。

5. 隐式解：

对于某些一阶常微分方程，可能无法找到 y 关于 x 的显式表达式。此时，解可能以隐式形式给出，即 $F(x, y) = C$ ，其中 F 是某个函数， C 是常数。

6. 参数解：

在某些情况下，通过引入参数（如时间 t ）来表示 x 和 y 的关系，可以得到参数解。这种解法在物理和工程问题中很常见。

一阶常微分方程的解的形式取决于方程的具体类型和边界条件。对于不同类型的方程，有不同的求解方法和技巧。

二阶常系数线性微分方程的一般形式为：

$$a_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 y = f(x)$$

其中 $a_2 \neq 0$ ，且 $f(x)$ 是 x 的函数（对于齐次方程， $f(x) = 0$ ）。

对于齐次方程：

$$a_2 \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1 \frac{dy}{dx} + a_0 y = 0$$

其通解可以通过求解特征方程得到。特征方程为：

$$a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

解这个二次方程，我们得到两个根 λ_1 和 λ_2 。

1. 两个不相等的实根：

如果 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，则通解为：

$$y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数。

2. 两个相等的实根：

如果 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ （重根），则通解为：

$$y(x) = (c_1 + c_2 x) e^{\lambda x}$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数。

3. 一对共轭复根：

如果 $\lambda_1 = \alpha + \beta i$ 和 $\lambda_2 = \alpha - \beta i$ （其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 且 $\beta \neq 0$ ），则通解为：

$$y(x) = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数。

对于非齐次方程，通解由两部分组成：齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解。非齐次方程特解的形式取决于 $f(x)$ 的类型（如多项式、指数函数、三角函数等）。

- **多项式型：**如果 $f(x)$ 是多项式，则特解也是多项式，且次数比 $f(x)$ 高一次（除非 $f(x)$ 的最高次项系数与 y 的系数 a_0 成比例，此时特解次数相同）。
- **指数型：**如果 $f(x) = e^{kx}$ ，则特解形式为 $y_p = A e^{kx}$ （其中 A 是待定的常数，可能需要进一步求解）。
- **三角函数型：**如果 $f(x)$ 包含三角函数，则特解也会包含相应的三角函数，并可能需要乘以 x （对于某些特定频率的三角函数）。
- **组合型：**如果 $f(x)$ 是上述类型的组合，则特解也是相应特解的组合。

找到特解后，将其与齐次方程的通解相加，即得到非齐次方程的通解。

但常微分方程的种类远远不止这么两种，面对更复杂的常微分方程时，我们使用程序设计的方式辅助求解。在sympy中，我们通常会使用dsolve函数来求解微分方程。dsolve 函数的基本语法如下：

```
dsolve(eq, func=None, hint='default', simplify=True, ics=None, xi=None, eta=None, x0=0, n=6, **l
```

各参数的含义如下：

- **eq**：微分方程表达式，这是必须提供的参数。
- **func**：未知函数，一般不需要指明，dsolve 会自动从 eq 中检测待求解的函数。但在某些情况下，特别是当方程中有多个函数时，需要明确指定求解哪个函数。
- **hint**：指定求解方法的提示参数，默认值为 'default'。sympy 会根据方程类型自动选择最合适的求解方法。如果需要指定某种特定的求解方法，可以通过这个参数来实现。sympy.solvers.ode 模块中提供了 allhints 元组，列出了所有可用的求解方法。
- **simplify**：是否对解进行简化，默认为 True。
- **ics**：微分方程的初始条件或边界条件，这在求解初值问题时非常有用。
- **xi, eta, x0, n**：这些参数与幂级数解法相关，一般用户不需要直接设置。
- ****kwargs**：其他关键字参数，可以传递给求解方法。

例如：

```
from sympy import symbols, Function, Eq, dsolve

x = symbols('x')
y = Function('y')
# 定义微分方程
equation = Eq(y(x).diff(x) + y(x), x**2)
# 求解微分方程
solution = dsolve(equation)
print(solution)
```

案例 1：一阶线性微分方程

解方程 $\frac{dy}{dx} + y = x$

```
from sympy import symbols, Eq, Function, dsolve
```

```
x = symbols('x')
y = Function('y')(x)
equation = Eq(y.diff(x) + y, x)
solution = dsolve(equation, y)
print(solution)
```

案例 2: 二阶常微分方程

解方程 $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = 0$

```
from sympy import symbols, Eq, Function, dsolve
```

```
x = symbols('x')
y = Function('y')(x)
equation = Eq(y.diff(x, 2) - 2*y.diff(x) + y, 0)
solution = dsolve(equation, y)
print(solution)
```

案例 3: 微分方程组

解方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -x \end{cases}$$

```
from sympy import symbols, Eq, Function, dsolve
```

```
t = symbols('t')
x = Function('x')(t)
y = Function('y')(t)
```

定义方程组

```
equation1 = Eq(x.diff(t), y)
equation2 = Eq(y.diff(t), -x)
```

解方程组

```
solutions = dsolve((equation1, equation2), (x, y), dict=True)
print(solutions)
```

注意：在解微分方程组时，`dsolve` 函数的第三个参数 `dict=True` 会使得解以字典形式返回，这样更易于理解和使用。

案例4：逻辑斯蒂模型

解微分方程

$$\frac{dx}{dt} = rx\left(1 - \frac{x}{K}\right)$$

```
import sympy as sp
# 定义符号
x = sp.symbols('x',cls=sp.Function)
x0, t, r, K = sp.symbols('x0, t r K', real=True, positive=True) # 假设r和K都是正数
# 尝试使用dsolve求解
solution = sp.dsolve(sp.Eq(x(t).diff(t), r*x(t)*(1-x(t)/K)),ics={x(0):x0})
# 输出解
print(solution)
```

注意事项

- 在定义函数时，使用 `Function('y')(x)` 来表示 $y(x)$ 。
- `dsolve` 默认解的是初值问题（即没有初始条件的微分方程），如果要解带有初始条件的微分方程，需要手动将初始条件代入解中求解。
- `dsolve` 支持多种类型的微分方程，但并非所有类型的微分方程都能找到解析解。
- 对于复杂的微分方程或方程组，`dsolve` 可能无法直接求解，或者求解过程非常耗时。在这种情况下，可以考虑使用数值方法求解。

当然可以，下面我将简单介绍 `sympy` 中的 `odesolve` 和 `pdesolve` 函数，并为每个函数提供一个案例。

另外，`odesolve` 是 `sympy` 中用于求解常微分方程（ODEs）的数值解的函数。与 `dsolve` 不同，`dsolve` 主要求解的是解析解（即符号解），而 `odesolve` 则通过数值方法求解。

案例：

考虑一个简单的常微分方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y$ ，并给定初始条件 $y(0) = 1$ 。我们可以使用 `odesolve` 来求解这个方程的数值解。

```

from sympy import symbols, Function, Eq
from sympy.solvers.ode import odesolve
import numpy as np

# 定义变量和函数
x = symbols('x')
y = Function('y')(x)

# 定义微分方程
equation = Eq(y.diff(x), x**2 + y)

# 定义初始条件
initial_condition = {y.subs(x, 0): 1}

# 定义x的范围
x_range = np.linspace(0, 2, 100) # 生成0到2之间的100个点

# 求解数值解（这里需要用到lambda函数来定义y关于x的函数关系）
# 注意：odesolve的第二个参数是一个函数，表示微分方程右侧的表达式
# 第三个参数是初始条件，第四个参数是x的范围
solution = odesolve(lambda x, y: x**2 + y, 1, x_range)

# 打印结果（这里只打印了部分结果作为示例）
print(solution[:10]) # 打印前10个点的解

```

`pdesolve` 是 `sympy` 中用于求解偏微分方程（PDEs）的函数。它能够自动求解一阶和二阶偏微分方程，并返回解析解（如果可能的话）。

案例：

考虑一个简单的偏微分方程 $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ ，这是一个线性偏微分方程，表示函数 $u(x, y)$ 在 x 和 y 方向上的导数之和为0。

```
from sympy import symbols, Function, Eq, pdsolve
```

```
# 定义变量
```

```
x, y = symbols('x y')
```

```
# 定义函数
```

```
u = Function('u')(x, y)
```

```
# 定义偏微分方程
```

```
equation = Eq(u.diff(x) + u.diff(y), 0)
```

```
# 求解偏微分方程
```

```
solution = pdsolve(equation, u)
```

```
# 打印解
```

```
print(solution)
```

这个案例将返回一个解析解，该解通常包含一些未确定的函数（如 F ），这些函数需要通过额外的条件（如边界条件）来确定。