
第 10 章

Agent workflow与验证方法

本章配套：正文小节 / 上机 lab / 练习 quiz / 常见误区与技巧

10. Agent 工作流与验证方法

本页是第二部分第 10 章的章首页。上一章回答“它是什么、怎么装”，本章回答“怎么干才靠谱”。

本章概览

Agent 编程的成败，很少取决于模型强弱，而取决于**方法与验证**：有没有把项目规范写进 AGENTS.md、复杂任务有没有先出计划、有没有把“什么叫做对”写成可执行的判据、关键结论有没有第二双眼睛。

本章把这套方法固化成可重复的操作流程，并在最后一节给出科研规范与学术诚信要求（AI 使用声明）。

学习目标

1. 会写最小可用的 AGENTS.md，把项目约定变成常驻指令；
2. 会用计划模式推进复杂任务，并用“小步执行 + 逐步验证”控制返工；
3. 会用**任务卡六件套**（目标、约束、验收标准、证据、复核、提交）描述任务；
4. 会为科学计算任务写出**可执行的验收标准**，并用断言把结论钉死；
5. 知道什么时候该派子代理、什么时候纯属浪费；
6. 说出 12 条常见误区，并按规范提交 AI 使用声明。

本章结构

小节	内容	状态
01 Agent 工作流与核心能力	AGENTS.md、计划先行、会话与上下文、权限实践、技能与工具、子代理、任务卡与提示词清单	已交付（后续拆分为 01-03）
02 任务卡与验收标准库	六件套、“验收标准写法的正反例”、面向第 1-8 章的判据库	编写中
03 子代理、技能与工具	角色分工、成本、技能沉淀	编写中
04 常见误区与科研规范	12 条误区、AI 使用声明模板、可复现三件套、学术诚信红线	编写中

资源导航

资源	位置	说明
工作流正文	01-Agent 工作流与核心能力.md	本章主线（含任务卡与提示词清单）
参考资料	references.md	官方文档与延伸阅读
教学说明	teaching.md	教师用：课时、案例拆解、评分要点
配套案例	../11-agent-cases/README.md	本章方法的落地演练

与前后章的关系

- 上一章（第 9 章）解决“是什么、怎么装、怎么安全用”；
- 本章解决“方法”；
- 下一章（第 11 章）用四个递进案例把方法跑一遍；
- 第 12 章解决“长期怎么维护”（版本、成本、协作、项目）。

01 Agent workflows与核心能力

本节把 01 节的原理变成**可重复的操作习惯**：项目怎么给指令、任务怎么开场、权限怎么放、结果怎么验收。配套图：子代理分工图（./images/subagent_split.png）；本节含一段可直接运行的 Python 代码。

本节目标

1. 会写一份最小可用的 AGENTS.md，让 Agent 不用每次重复问规范。
2. 会用“计划先行 + 小步执行”的方式推进复杂任务。
3. 掌握权限与审批的实践顺序：先只读、再放开、高风险动作单独确认。
4. 会用**任务卡六件套**把一个模糊需求写成可验收的任务。
5. 知道什么时候该派子代理、什么时候纯属浪费。

先修

- 01 节（Agent 循环、上下文、权限、失败模式）；
- 02 节（已经装好 dsh，并能跑通第一个任务）。

1.1 项目级指令：AGENTS.md

AGENTS.md 是放在项目里的“常驻说明”，Agent 每次工作都会先读它。它解决的是**重复解释**问题：与其每次都读 CSV 要指定 UTF-8、图存到 output/、随机种子固定 42”，不如写进文件。

最小可用模板（复制到你的项目根目录即可）：

项目说明

本项目是《Python 科学计算》课程的数据分析练习。

环境

- Python 3.12，依赖见 environment.yml (numpy / pandas / scipy / statsmodels / scikit-learn /
- 运行命令统一用 python < 脚本名 >

约定

- 读 CSV 一律显式指定编码 utf-8-sig，并先打印列名
- 随机过程必须固定种子：np.random.default_rng(42)
- 输出文件放 output/，不覆盖 data/ 里的原始数据
- 中文图必须设置字体：Microsoft YaHei 或 SimHei

质量要求

- 每个脚本末尾要有 assert 自检；改动后必须运行一次并贴出输出
- 不确定的地方先问我，不要擅自扩大改动范围

三条经验：

1. **只写“会被违反”的约定**：写得越长越没人看，Agent 也一样；
2. **写清验收方式**：能让它自查的约定，比形容词有用；
3. **把 AGENTS.md 提交到 git**：它是项目的一部分，不是个人偏好。

1.2 计划先行：复杂任务先要计划

任务超过“改一个文件”的量级时，先让它进入**计划模式 (Plan mode)**，产出：要动哪些文件、分几步、每一步怎么验证、有什么风险。你确认后再动手。

任务规模	建议做法
一行改动、明确的小修	直接做，人审 diff
单文件重构、补测试	先说明要做什么，再执行
多文件、跨目录、动数据	必须计划模式 + 你确认
涉及删除、覆盖、联网安装	计划 + 逐条确认

计划模式的价值不是“礼貌”，而是把**返工成本**从“改完发现方向错”降到“看计划发现方向错”。

1.3 会话与上下文管理

- **一次会话只做一件事**：上下文里塞太多目标，它就容易抓错重点；
- 长任务定期收口，让它输出“已确认的结论 / 未解决的问题 / 下一步”——这三行就是压缩后的上下文；
- 换任务就开新会话，把上一轮结论作为开场信息带过去；
- 会话记录是**证据链**：提交作业时把关键会话导出或截图留档。

1.4 权限与审批：从小权限开始

推荐的实践顺序（写进课程作业要求）：

1. 第一次接触项目：用 read-only，只让它解释；
2. 确认它读懂了：切到 workspace-write，只在工作区内改；
3. 涉及删除、批量重命名、装依赖、联网、访问工作区外目录：**逐条确认**；
4. 任何情况下：不给它真实隐私数据，不让它接触你的 API Key 文件。

高风险动作清单（看到就该停下来确认）：删除或覆盖文件、git reset、批量替换、安装系统级软件、把数据上传到网络、修改环境变量。

1.5 技能 (skills) 与工具 (tools)

- **工具**是原子动作：读文件、写文件、跑命令、搜索；
- **技能**是把“一组动作 + 领域知识”打包好的 workflows，例如“按模板生成实验报告”“批量处理 Excel”。

判断标准：如果某套流程你会重复做三遍以上、且步骤固定，就值得写成技能（或一份模板文件 + AGENTS.md 说明）。

1.6 子代理：什么时候值得拆

场景	是否拆	原因
先摸清陌生代码库，再决定怎么改	拆（探索代理）	大量阅读会污染主上下文
三个互不依赖的模块同时改	拆（并行）	省时间
关键结论需要第二双眼睛	拆（评审代理）	专职找错，避免自我确认
改一个函数、加一行日志	不拆	派发与合并的开销比任务本身还大

记住：子代理不是“更强的模型”，而是**上下文隔离 + 角色分工**；每个子代理都会单独消耗 token。

子代理分工：主代理负责合并与验收

适合探索、并行、评审；小任务不必拆




Figure 1: 子代理分工

1.7 验证驱动 workflow（本节核心）

把任何任务写成任务卡六件套：

要素	写什么	例
目标	一句话说清要达成什么	算出每个学生的平均分
约束	不许动什么、用什么环境	只新增 scores_fixed.py, 不动 data/
验收标准	可执行 的判据	长度 8、形状 (8,)、与手算一致
证据	要它给出什么证明	运行输出 + 断言结果
复核	人要检查哪几点	归一化是否逐列、排名是否带姓名
提交	交付形态	文件 + 说明 + 会话记录

验收标准写法的正反例：

差的写法	好的写法
结果要正确	平均分长度必须是 8, 且与手算 [83.33, 65.0, ...] 一致
图画得好看点	图保存到 output/trend.png; x 轴为小时、y 轴为温度 (摄氏度); 标题含“ 传感器温度”
检查有没有问题	用 assert 检查: 行数守恒 (清洗前后差值等于删除的重复行数)、缺失值策略已记录

为什么必须可执行：只有可执行的判据才能被反复验证。看一个最小例子——同一段代码，两种 axis，只有一种能通过断言：

```

import numpy as np
np.set_printoptions(precision=2, suppress=True)
scores = np.array([[82, 90, 78], [60, 65, 70], [95, 88, 92], [70, 72, 68]], dtype=float)

def check_student_mean(m):
    m = np.asarray(m)
    assert m.shape == (4,), " 形状必须是 (4,), 每个学生一个平均分"
    assert np.allclose(m, scores.mean(axis=1)), " 数值必须与手算一致"
    return True

for axis in (0, 1):
    try:
        check_student_mean(scores.mean(axis=axis))
        print("axis=%d -> 断言通过" % axis)
    except AssertionError as e:
        print("axis=%d -> 断言不通过: %s" % (axis, e))

axis=0 -> 断言不通过: 形状必须是 (4,), 每个学生一个平均分
axis=1 -> 断言通过

```

1.8 提示词写法清单

1. 说清目标与判据，不要只说“帮我看看”；
2. 给最小复现：能跑的 20 行，胜过 2000 行项目；
3. 限定范围：明确“只改 X、不动 Y”；
4. 要求自证：让它跑一次并贴输出，而不是“我觉得对”；
5. 要求打印中间量：形状、量纲、前几行、统计量；
6. 一次只做一件事：多个目标拆成多轮；
7. 不确定就问：明确告诉它“信息不足时先提问，不要猜”。

1.9 一个完整示例：把“帮我改改”变成任务卡

【目标】修复 data/scores_buggy.py 中“每个学生平均分”和“归一化”两处错误，产出 data/scores_fixed.py

【约束】只新增 scores_fixed.py，不修改 data/scores.csv 与 scores_buggy.py；使用现有 scicomp 环境。

【验收标准】

- 1) student_mean 的形状是 (8,);
- 2) 归一化逐列进行：norm.min(axis=0) 全为 0、norm.max(axis=0) 全为 1；
- 3) 加权总分第一名是王五 (91.4 分)，且打印时带姓名。

【证据】贴出 python data/scores_fixed.py 的完整输出，并给出三条 assert 的通过结果。

【复核】我会检查：是否动了原始数据、归一化是否逐列、排名是否真的排序（而不是取前三个）。

【提交】scores_fixed.py + 运行输出 + 本次会话记录。

这份任务卡就是第 11 章四个案例的统一模板。

本节小结

1. AGENTS.md 把“每次都要说的规范”变成项目文件；
2. 复杂任务先计划、后执行、小步验证；
3. 权限从小往大放，高风险动作逐条确认；

4. 任务卡六件套：目标、约束、验收标准、证据、复核、提交；
5. 验收标准必须**可执行**，否则等于没有。

思考题

1. 为什么“结果要正确”不算验收标准？请把它改写成两条可执行判据。
2. 什么情况下应该派评审代理？它能替代你自己的复核吗？
3. 上下文里放 AGENTS.md 有什么代价？什么时候该精简它？
4. 你打算怎么把“会话记录”变成作业的一部分？

练习与延伸阅读

- 练习：第 11 章 exercises/ 第 6–8 题（审查题与任务卡题）；
- 上机：第 11 章 lab/ Part A（审查预置产出物）；
- 下一章：第 11 章 01 案例一（读懂并修复 NumPy 代码）。