

内部学习稿 · v2.0 样张

# 企业业务 Agent 模块解析手册

从普通聊天机器人，到可控、可复盘、可持续沉淀的业务  
Agent

Agent 模块解析增强版

适用对象

产品经理、业务负责人、运营、商务、技术支持

示例业务

API 接入与分析 Agent

样张范围

封面 + Part 1 前两页，重点验证中文排版、留白、表格和 callout 视觉方向

## PART 1

# 什么是 Agent + Agent vs Workflow

先讲清楚 Agent 的基本概念，再讲它和 Workflow 的分水岭。读者不需要先懂技术，只需要先抓住一个判断：Agent 的价值不在于“回答得像人”，而在于能围绕目标持续感知、判断和行动。

## Agent 的四要素

智能体(Agent)是任何能通过**传感器(Sensors)**感知**环境(Environment)**、并自主地通过**执行器(Actuators)**采取**行动(Action)**以达成特定目标的实体。四要素中，**自主性(Autonomy)**是关键所在，不是被动响应刺激或执行预设指令，而是基于感知和内部状态**独立决策**。

举个例子：API 接入场景的 Agent，它的环境是“三方接入诉求、API 文档、日志系统、凭证平台”，传感器是“用户输入、文档检索、日志查询”，执行器是“追问、生成排查建议、标记任务状态”，自主性体现在“根据用户回答动态判断下一步该追问什么、该调哪个 Skill”。

## 自主性是分水岭：Agent vs Workflow

这是 Agent 和 Workflow 的本质区别：

- **Workflow**(工作流)是预先定义的结构化编排，如费用报销审批：提交→部门审批→财务审批→打款。每一步、每个分支都写死。Workflow 是**让 AI 按部就班地执行指令**。
- **Agent**(智能体)是以 LLM 为“大脑”的目标导向自主系统。你告诉它目标“帮三方排查签名失败”，它自己决定先追问什么信息、再调哪个 Skill、要不要查文档。Agent 是**赋予 AI 自由度去自主达成目标**。

### 核心判断

**Workflow 是让 AI 按部就班地执行指令，而 Agent 则是赋予 AI 自由度去自主达成目标。**

Agent 的核心价值 = 基于实时信息进行动态推理和决策。同一个“签名失败”问题，Agent 可能因为用户回答不同，走出完全不同的排查路径，这在固定 Workflow 里做不到。

## LLM Agent 和传统 Agent 的对比

表 1 · 传统智能体 vs LLM 驱动智能体

| 维度     | 传统智能体           | LLM 驱动智能体       |
|--------|-----------------|-----------------|
| 核心引擎   | 显式编程的逻辑系统       | 预训练模型的推理引擎      |
| 知识来源   | 工程师预定义规则、算法、知识库 | 海量非结构化数据间接学习、内化 |
| 处理指令   | 结构化、精确的命令       | 高层级、模糊的自然语言     |
| 工作模式   | 确定性、可预测         | 概率性、生成式         |
| 泛化/适应性 | 弱，局限于预设框架       | 强，具备涌现能力        |
| 开发范式   | 规则设计、算法编程、知识工程  | 模型训练、提示工程、微调    |

LLM Agent 的三大工作特征(以旅行助手为例)：① **规划与推理**，把“去北京玩三天”分解为订票→订酒店→规划路线；② **tool use**，识别信息缺口主动调工具，如查天气、查航班；③ **动态修正**，用户说“不想去故宫”，把它当新约束重新规划。

## 何时才值得上 Agent?

任务规则固定、不需多步推理时，传统软件 + 一次 LLM 调用就够；Agent 只在“任务多步、依赖判断、流程会变”时才划算。

|                                                                                                              |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>不值得</div> <div>把用户输入翻译成英文</div> <div>直接调一次翻译 API 即可，不需要 Agent，也不需要引入长期状态和复杂决策。</div>                    | <div>值得</div> <div>排查三方接入的签名失败问题</div> <div>需要多轮追问、动态判断和不同排查路径。可能是参数顺序错，也可能是编码、密钥或时间戳问题。</div> |
| <div>PM 读法</div> <div>判断一个场景要不要做 Agent，不是看“能不能接上大模型”，而是看它是否存在多步判断、信息缺口和路径变化。如果没有这些复杂性，把 Ai 当一次能力调用会更稳。</div> |                                                                                                |
| 样张 · 表格与信息密度验证                                                                                               |                                                                                                |