
PC 端游上号 SDK 说明

版本：1.0

日期：2023-04-09

文档 ID: PC 端游上号 SDK 说明_1.0	
产品:	初版: 1.0
版本分发: 1.0	

版本记录

版本	作者	审核人	类型 (I- 初稿 , A- 添加 , M-修改, D-删除)	修订内容	修改日期 (yyyy-mm-dd)
1.0	朱秉乾		添加	创建文档	2023-03-25

目录

1 概述	4
1.1 文档说明	4
1.1.1 格式说明	4
1.2 适用范围	4
2 使用说明	4

1 概述

PC 端游上号 SDK 是针对租号平台所有游戏开发的一个上号功能的 SDK。为了方便调试，目前暂时没有集成防御模块。部分上号功能可能会受到影响，所以此模块仅限于调试接口使用。

1.1 文档说明

1.1.1 格式说明

格式	说明
<>	变量
[]	可选项
{}	必选项

1.2 适用范围

本文档所描述的内容适用于任何需要使用租号玩 PC 端游戏账号进行上号的第三方公司。如果您的公司需要实现类似的功能，请使用提供给您的 SDK，并根据接口用法说明进行调用。

2 使用说明

1. 解压 xxxSDK.7z 压缩包文件

2. 客户端启动：从主进程先（LoadLibrary）加载 zhplatform.dll。

加载之后会有一个初始化数据的过程，**需要注意：**

- （1）必须从主进程加载 zhplatform.dll
- （2）主程序有 Windows 签名
- （3）主进程有管理员权限

3. 信息通知接口(ExchangeCallBack)


从 zhplatform.dll 获取回调函数接口 **ExchangeCallBack**，本地创建到处函数，回调函数主要是用来接

收 zhplatform.dll 的通知信息（包括订单状态等信息）。信息通知详情见附。

```
void __cdecl PopupWindowMsg(const wchar_t* msg, DWORD type)
{
    //接收来自zhwex.dll的信息，本地做相应的处理
}
//回调函数
typedef void (__cdecl *MessageCallback)(const wchar_t* msg, DWORD type);
//导出函数，用来传递回调函数地址
typedef bool (__cdecl *FuncCallBack) (MessageCallback);
FuncCallBack fCallback = (FuncCallBack)GetProcAddress(hm, "ExchangeCallBack");
if (fCallback)
{
    fCallback(PopupWindowMsg);
}
```

信息通知

```
enum Msgtype
{
    Tip_message = 1, //信息提示
    Order_message = 2, //获取订单信息时发生异常
    Tousu_message = 3, //订单被投诉
    Waiting_message = 4, //字符串不为空字符串表示 进入loading。字符串为空字符串表示 loading结束
    Login_suc_message = 5 //登录结束
};
```

通知内容	触发条件
信息提示	上号流程出现中断，引导用户操作的提示。 （会有多种类型的提示信息展示给用户）
获取订单信息时发生异常	触发条件：获取服务器的信息出现异常，可能出现的情况：解锁码失效、服务器链接不上等。
订单被投诉	检测到用户使用了外挂
一个 Loading 界面	检测电脑环境是否有异常，大概三十秒左右的一个检测时间（检测进度信息，以字符串形式通过回调接口传递给客户端。目前的进度信息为：“安全检测中 1/4,……，安全检测中 4/4”）。 如果 msg 参数为空字符串或者 NULL，并且 Loading 界面存在，就结束 Loading 
登录结束	上号登录过程结束

4. 关闭客户端接口(TerminateGameClient)

从 zhplatform.dll 获取接口 TerminateGameClient。客户端退出时调用 TerminateGameClient 接口，执行该接口之后，会清理缓存，关闭游戏。

```

funTerminateGameClient = (TerminateGameClient)GetProcAddress(m_hm, "TerminateGameClient");
if (funTerminateGameClient)
{
    funTerminateGameClient();
}

```

5. 开始游戏接口(ClickStartBtn)

从 zhplatform.dll 获取 ClickStartBtn 接口。只有等初始化完成之后才会开始检测环境、启动游戏客户端、上号。这个过程一般和主程序交互比较频繁，主要是检测进度和订单时候被投诉等情况。

```

//点击开始游戏接口
typedef bool (__cdecl *ClickStartGame) (wchar_t*);
ClickStartGame func = (ClickStartGame)GetProcAddress(hm, "ClickStartBtn");
if (func)
{
    func(L"sh96bbc71bbbf000272546560");
}

```

6. CSGO 游戏开始游戏接口(ZstartCsgo)

从 zhplatform.dll 获取 ZstartCsgo 接口。开始上号前，如果货架支持双端（steam 和蒸汽平台）登录，那么就弹出一个选择框，让用户先择 steam 或者蒸汽。用户选择之后，将对应的客户端 ID 传给接口。

```

/*
 * 开始CSGO游戏上号，仅限CSGO游戏, 货架需支持双端（steam和蒸汽）登录。
 * jsm:解锁码
 * client_id: 1:steam 登录 2:蒸汽平台 登录
 */
typedef void(__cdecl* ClickStartCSGO) (wchar_t*jsm, int client_id);

ClickStartCSGO funcCsgo = (ClickStartCSGO)GetProcAddress(m_hm, "ZstartCsgo");
if (funcCsgo)
{
    funcCsgo(m_cJiesuoma.GetBuffer(), client_id);
}

```

7. CSGO 游戏平台 开始登录接口 (ZstartCsgoPlatform)

从 zhplatform.dll 获取 ZstartCsgoPlatform 接口。用户下单之后，如果用户的订单支持 5E 或者完美平台登录。就提供一个点击按钮。让用户选择是使用完美平台还是 5E 平台上号

```

]/*
 * 开始5E平台或者完美平台上号，仅限CSGO游戏，货架需支持5E和完美平台。
 * jsm:解锁码
 * platform_id: 1: 5E平台上号，2: 完美平台上号
 */
typedef void(__cdecl* ClickStartCSGOPlatform) (wchar_t* jsm, int platform_id);

ClickStartCSGOPlatform funcCsgo = (ClickStartCSGOPlatform)GetProcAddress(m_hm, "ZstartCsgoPlatform");
if (funcCsgo)
{
    funcCsgo(m_cJiesuoma.GetBuffer(), 2); //2: 完美平台登录
}

```