

手游上号 SDK 接入文档

1.提供给的第三方

XXXX

2.第三方接入的形式。

以aar的形式提供，对方进行放在libs中集成。

1 使用说明

1.1 将 aar文件 XXXX.aar 添加到 项目 libs

1.2 配置

1.2.1 添加依赖和配置 在你的build.gradle 添加 implementation fileTree(include: ['*.jar', '*.aar'], dir: 'libs')

1.2.2 app目录下 build.gradle 增加依赖

代码块

```
1
2  implementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.6.4'
3  implementation 'androidx.core:core-ktx:1.5.0'
4  implementation 'androidx.core:core:1.8.0'
5  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.4.0'
6  implementation 'com.google.android.material:material:1.5.0'
7  implementation 'androidx.activity:activity-ktx:1.4.0'
8  implementation 'androidx.fragment:fragment-ktx:1.4.0'
9  implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.4.0'
10 implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:2.4.0'
11 implementation 'androidx.lifecycle:lifecycle-livedata-ktx:2.4.0'
12 // retrofit=>okhttp3:okhttp:3.14.9
13 implementation("com.squareup.retrofit2:retrofit:2.9.0")
14 //=>gson:2.8.5
15 implementation("com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.9.0")
16 implementation("com.squareup.retrofit2:converter-scalars:2.9.0")
17 implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:4.9.1'
18 implementation 'com.google.code.gson:gson:2.9.0'
19 implementation 'com.github.cocomikes:power-gson:8.0'
20 implementation 'com.airbnb.android:lottie:5.0.3'
```

```
21 implementation 'com.github.JavaNoober.BackgroundLibrary:libraryx:1.7.5'
22 implementation 'androidx.datastore:datastore-preferences:1.0.0'
23 implementation ('io.socket:socket.io-client:1.0.0') {
24     exclude group: 'org.json', module: 'json'
25 }
26 implementation 'com.github.getActivity:ToastUtils:10.5'
27 implementation 'com.getkeepsafe.relinker:relinker:1.4.4'
28 implementation 'androidx.work:work-multiprocess:2.7.1'
29 implementation 'com.jakewharton.timber:timber:5.0.1'
30 implementation 'androidx.preference:preference:1.2.0'
31 implementation group: 'dnsjava', name: 'dnsjava', version: '3.5.1'
32 implementation 'com.orhanobut:logger:2.2.0'
33
34 implementation 'com.alibaba:fastjson:1.2.0'
35 implementation 'com.android.volley:volley:1.1.0'
36 implementation 'pl.droidsonroids.gif:android-gif-drawable:1.2.24'
37 implementation 'com.qiniu:qiniu-android-sdk:8.5.2'
38 implementation 'com.jonathanfinerty.once:once:1.0.3'
39 implementation 'org.lsposed.hiddenapibypass:hiddenapibypass:2.0'
40
41 //新增的
42 api("com.tencent:mmkv-static:1.3.9")
43 api("com.getkeepsafe.relinker:relinker:1.4.4")
44
45 //b锁
46 api("com.google.guava:guava:29.0-jre")
47 api("co.nstant.in:cbor:0.9")
48 api("org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on:1.67")
49 api("com.scottyab:rootbeer-lib:0.1.1")
50 //火山云
51 api("org.slf4j:slf4j-api:1.7.36")
52
53 //微信iPad登录新增依赖关系:
54 api("com.github.getActivity:EasyWindow:10.6")
55 implementation("com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.9.0")
56 implementation("io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.2.21")
57 implementation("io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.1.1")
58
59
60 api("com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.15.0")
61 api("com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:2.15.0")
62 api("commons-codec:commons-codec:1.15")
63 api("com.squareup.okhttp3:mockwebserver:4.9.0")
64
65 //火山云存储
66 api("com.volcengine:ve-tos-android-sdk:2.6.0")
67
```

```
68  建议的Maven仓库:
69  google()
70  mavenCentral()
71
72  maven { url 'https://maven.aliyun.com/repository/public' }
73  maven { url 'https://maven.aliyun.com/repository/google' }
74  maven { url 'https://maven.aliyun.com/repository/gradle-plugin' }
75  maven { url 'https://jitpack.io' }
76  mavenLocal()
```

代码块

```
1  gradle.properties配置:
2  android.useAndroidX=true
3  # Kotlin code style for this project: "official" or "obsolete":
4  kotlin.code.style=official
5  # Enables namespacing of each library's R class so that its R class includes
   only the
6  # resources declared in the library itself and none from the library's
   dependencies,
7  # thereby reducing the size of the R class for that library
8  android.nonTransitiveRClass=true
9
10 android.enableJetifier=true
```

2 集成

2.1

代码块

```
1  在Application中初始化
2  override fun attachBaseContext(base: Context) {
3      super.attachBaseContext(base)
4      DofunGameClient.INSTANCE.attachBaseContext(base)
5  }
6
7  override fun onCreate() {
8      super.onCreate()
9      DofunGameClient.INSTANCE.onCreate(this, true)
10     DofunGameClient.INSTANCE.callAfterAgreePrivacy(this)
11 }
12
13 override fun onConfigurationChanged(newConfig: Configuration) {
```

```
14     super.onConfigurationChanged(newConfig)
15     DofunGameClient.INSTANCE.onConfigurationChanged(newConfig)
16 }
```

2.2

2.3 通过解锁码授权

代码块

```
1     先申请悬浮窗权限，权限申请通过之后
2     调用
3     private fun initListener() {
4         binding.btnPlatformAccount.setOnClickListener {
5             var iiUnlockCode = binding.etUnlockCode.text.toString()
6             DofunGameClient.startGame(this@TestMainActivity,
7             "a7a5211bca2145b8e6c0f41ffc0b1e2f3a6bb1da", iiUnlockCode) { activityResult ->
8                 if(activityResult.resultCode == GameResult.RESULT_OK){
9                     } else if(activityResult.resultCode == GameResult.RESULT_CANCELED){
10
11                 (activityResult.data?.getStringExtra(GameResult.KEY_ERROR_MSG)).showToast()
12             }
13         }
14     }
```

3 混淆

代码块

```
1     手游库自带混淆规则，不需要您额外配置混淆规则。
```

4 错误代码

```
const val ISSUE_1001 = "快速上号服务[1]遇到问题，参数缺失无法上号" //解锁码必要参数缺失
const val ISSUE_1002 = "快速上号服务[2]遇到问题，请稍后重试或联系客服" //未导入相应上号策略实现库
const val ISSUE_1003 = "快速上号服务[3]遇到问题，请稍后重试或联系客服"
//quickInfo/dataVO 数据解析异常
const val ISSUE_1004 = "快速上号服务[4]遇到问题，请稍后重试或联系客服" //相应上号策略初始化失败
const val ISSUE_1005 = "快速上号服务[5]遇到问题，请稍后重试或联系客服" //1.3上号获取Token失败
const val ISSUE_1006 = "云快速上号服务[6]遇到问题，请稍后重试或联系客服" //1.3获取云游戏备用Token失败
const val ISSUE_1007 = "没有可用的快速上号方式，请返回APP及时撤单，租用其他账号游玩" //无快速上号配置时的1.3备用Token上号，已废弃不再使用
const val ISSUE_1008 = "快速上号服务[8]遇到问题，暂时无法打开加速器" //非云游戏上号前置开启VPN失败，中断上号
const val ISSUE_5000 = "快速上号服务[异常]遇到问题，请稍后重试或联系客服"
```

3.上号方式

1.3上号、1.4上号

注意事项：

三方SDK集成客户的订单和租号玩官方订单不是一个体系，解锁码不能共用。集成时需要通过api下单获得订单信息，拿到解锁码。

隐私协议说明

需要在APP隐私协议内加上以下两个SDK的相关说明，不然过审会存在问题。

SDK名称	运营方	使用场景及目的	收集信息与所需权限	共享方式	隐私政策链接

			网络的接入形式、无线路由器标识（BSSID、SSID）及IP地址、周边WIFI列表、网络运营商信息、网络基站信息、网络连接状态、SIM国家代码 [应用信息] SDK宿主应用包名及版本号、本应用运行中的进程获取信息（并未收集） 传感器列表（磁场、陀螺仪、加速度传感器） 获取权限无 敏感权限 写入/读取存储 权限调用不涉及		developDoc/
--	--	--	--	--	-----------------------------