

-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、佳能相机常用功能菜单详解 00:00

1. 照片档位 00:03



- **格式差异**：照片档位和视频档位对应的菜单不同，本期重点讲解照片档位功能
- **HEIF格式限制**：需开启HDR(PQ)功能才能拍摄，2018年后发布的相机支持该格式

1) RAW格式的优势 00:12



- **动态范围：**

- 可无损提亮暗部或拉回过曝（JPEG调整会严重损毁画质）
- 示例： 2^{14} 色深比JPEG的 2^8 多26万倍色彩信息



- **色彩调整：**

- 支持无损修改色相/饱和度等参数
- 白平衡可后期任意调整（JPEG修改会损失画质）

- **存储效率：**

- C-Raw比Raw节省空间（示例：5299张→8739张）
- 提升连拍续航能力

2) 短片禁止图像切换 01:43



就一下子切换到你前面的视频了



- **操作逻辑**：混合存储时，通过录制按钮快速切换浏览模式
- **实际应用**：解决照片/视频混存时的查找效率问题

3) 格式转化 02:32



- **转换路径**：回放菜单→RAW处理→HEIF→JPEG转换
- **批量处理**：支持全选图像进行格式转换

2. 曝光 02:58



比如我选择的是过曝一档和欠曝一档



- **包围曝光：**

- 可设置 $\pm 1\text{EV}$ 等差值（示例：过曝/欠曝各1档）
- 配合连拍可自动完成三张拍摄

- **补偿操作：**P档下直接转动拨轮调整亮度

3. 防闪烁拍摄 03:31



- **工作原理：**
 - 自动匹配无频闪的快门速度（如1/100.0s）
 - M档需手动调整带小数点的快门速度
- **应用场景：**室内荧光灯等频闪光源环境

4. 测光模式 03:53



- **现代应用：**
 - 手动曝光时无效（通过屏幕即可判断曝光）
 - 保留"评价测光"即可满足多数需求
- **历史背景：**胶片时代用于减少废片率

5. 色彩模式 04:16



- **配置建议：**
 - 色彩空间选择sRGB（除非专业打印）
 - HDR(PQ)与普通HDR模式区别：
 - PQ：单张实现15级动态范围
 - HDR：三张机内合成

6. 对焦包围 04:50



你就必须要使用这个对焦包围拍摄



- **核心功能：**

- 自动拍摄多张不同焦点的照片（示例：22张）
- 机内自动合成全清晰图像

- **典型场景：**产品摄影/美食拍摄（即使使用f32光圈）

7. 预先连续拍摄 05:23



屏幕左上角也会显示一个pre预拍摄



- **工作原理：**

- 半按快门时持续缓冲图像
- 完整按下后保留按下前1秒画面

- **适用场景：**鸟类起飞等突发瞬间抓拍

8. 机械快门和电子快门 05:45

- **类型对比：**

- 机械快门：物理帘幕，无果冻效应
- 电子快门：可达 $1/40000\text{s}$ ，但可能产生变形
- 电子前帘：混合方案，平衡速度与画质

9. 影像稳定器模式 06:01



这个是数码防抖



- **模式区别：**
 - 数码IS：牺牲画幅的电子防抖
 - 全时IS：待机时也持续工作
- **显示模拟：**开启"曝光+景深"可预览实际拍摄效果

二、知识小结

知识点	核心内容	易混淆点/注意事项	技术参数/关键数据
RAW格式优势	1. 动态范围保留： 过曝/欠曝可无损修复 2. 色深优势： 14比特（JPEG仅8比特），色彩种类多26万倍 3. 白平衡无损调整	RAW需专业软件处理，文件体积较大	色深：14bit vs 8bit；文件体积差异（例：RAW 5299张 vs CRAW 8739张）
HEIF格式	1. HDRPQ模式启用后 可用 2. 单张保留15级动态范围 ，无需多张合成 3. 大光比场景适用	需设备兼容，普通查看器可能无法打开	动态范围：15级；需通过相机内转换JPEG
全像素双核RAW	支持后期重新对焦	需专用软件（如佳能DPP）	适用场景：前期对焦失误补救
裁切与长宽比	1. 全画幅（3:2） 2. Super35裁切（适配半画幅镜头） 3. 仅影响JPEG格式	裁切模式不适用于RAW	裁切比例：1.6倍（APS-C适配）
包围曝光	1. 自动生成不同曝光值照片（如±1档） 2. 连拍模式可快速完成	需后期合成，手动挡无效	典型设置：3张（过曝/正常/欠曝）
防闪烁拍摄	自动匹配无频闪快门速度（P档） M档需手动调整至无闪烁	需观察屏幕闪烁提示	快门速度显示小数点（如1/50.3秒）

测光模式	平价测光为主（数码相机实时预览取代传统测光）	手动曝光时无效	适用场景：胶片相机遗留功能
对焦包围拍摄	微距场景全清晰合成（自动拍摄多张堆栈）	合成工作量较大	示例：22张堆栈实现前后景清晰
预拍摄功能	半按快门预缓存画面（抓拍延迟动作）	需开启连拍模式	显示标识：PRE（预拍摄状态）
电子快门类型	1. 机械快门 ：无果冻效应 2. 电子快门 ：高速（万分之一秒），但有果冻效应 3. 电子前帘 ：混合模式	痊愈电子快门可避免果冻效应	快门速度范围：机械1/8000s vs 电子1/32000s
HDR模式对比	1. HDRPQ ：单张动态HDR（动体适用） 2. HDR ：三张合成静态HDR	PQ模式需大光比环境	动态范围保留差异