指针

一级指针的使用

- 一级指针的概念
  - 指针的内容是内存地址，指针的类型决定了指针的步长，例如：int a=1;int *p=&a;则p指向a的内存地址，p的步长为4，char *p=&a;则p指向a的内存地址，p的步长为1，指针的步长决定了指针的一次操作能访问内存的大小，指针的步长决定了指针的一次操作能访问内存的大小
- 一级指针的使用
  - 指针的使用主要有两方面：dereference（解引用）和assignment（赋值）
  - 一级指针的使用主要有两方面：dereference（解引用）和assignment（赋值）
- 一级指针的解引用操作
  - 解引用：*p=*p+1;
  - 解引用：*p=*p+1;
  - 解引用：*p=*p+1;
  - 解引用：*p=*p+1;
- 一级指针的赋值操作
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
- 一级指针的赋值操作的注意点
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
- 一级指针的赋值操作的注意点
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
- 一级指针的赋值操作的注意点
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
  - 赋值：int *p=&a;
- 一级指针的赋值操作