

## 5 分钟入门 · API KEY SETUP

# 如何获取 API Key 并配置文本与视觉模型

以 DeepSeek 文本模型和 GLM 视觉模型为例。适用于 Bookflow Scholar 0.8.0-rc.2。

**先说清楚：API Key 通常不需要“购买”。**

你在官方开放平台免费创建密钥；真正产生费用的是模型调用。先查看赠送额度，再按需要小额充值。价格、模型名和活动会变化，请以官方平台当天页面为准。

**1**

进入官方开放平台并注册

**2**

完成认证，查看赠送额度或充值

**3**

创建 API Key，并只复制一次

**4**

在 Bookflow 填写 Base URL、Key、Model

**5**

保存并测试连接，确认 T/V 已就绪

## 推荐的入门组合

**文本翻译：DeepSeek**

作为入门推荐已经足够，适合正文翻译与结构化文本任务。模型名更新较快，应从官方“首次调用 API”页面复制当前名称。

**视觉版面：GLM 视觉资源包**

优先购买与视觉模型对应的资源包，用于复杂论文、扫描页、地图、图版、表格与疑难页。  
示例：`glm-4.6v`。

**重要：**只在官方域名注册、充值和创建密钥。不要购买第三方转售 Key，不要把 Key 发给维护者，也不要把它粘贴进 Issue、截图或日志。

# GLM：注册、充值与创建 API Key

官方平台：<https://open.bigmodel.cn/>

## 步骤

1. 打开智谱开放平台，选择“注册/登录”，按平台要求完成账号与实名认证。
2. 先查看新用户赠送额度。需要付费时，推荐进入“特惠专区/资源包”，选择当前在售的**视觉推理模型资源包**；资源包模型必须与 Bookflow 中填写的 Model 一致。
3. 进入“个人中心 → API Keys”，创建标准开放平台 API Key：  
<https://open.bigmodel.cn/usercenter/proj-mgmt/apikeys>
4. 立即复制并妥善保存。平台可能不会再次完整显示同一个 Key。

| Bookflow 字段 | GLM 示例                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 角色          | 视觉模型服务；GLM 也可用于文本角色                                        |
| Base URL    | <code>https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/</code>         |
| API Key     | 粘贴刚创建的标准开放平台 Key                                           |
| Model       | 资源包示例： <code>glm-4.6v</code> ；若购买 FlashX 或其他视觉包，填写对应的官方模型名 |

**买视觉资源包，不要买 Coding Plan：**GLM Coding Plan 可能使用专属 Key 和专属端点，不是本指南推荐的 Bookflow 视觉额度。请选择适用于标准 API 的视觉模型资源包，并使用标准开放平台 Key 与通用 Base URL。资源包通常有模型范围和有效期，付款前请逐项核对。

## 官方参考

- [智谱快速开始](#)
- [模型概览与当前模型名](#)
- [特惠专区与视觉模型资源包](#)
- [HTTP API、Base URL 与鉴权](#)

### 成本建议

DeepSeek 负责文本翻译已经足够；GLM 只承担视觉版面任务。先用两页公开测试 PDF 完成连接和小规模处理，再导入长书，避免把视觉额度消耗在不需要多模态判断的页面上。

# DeepSeek：注册、充值与创建 API Key

官方平台：<https://platform.deepseek.com/>

## 步骤

1. 打开 DeepSeek 开放平台，注册并登录。需要在线充值时，按平台要求完成实名认证。
2. 在“充值”页面查看余额并按需小额充值。官方 FAQ 说明，个人在线充值可使用支付宝/微信，当前充值余额永久有效；活动赠送余额可能另有期限。
3. 进入“API Keys”，创建一个新 Key：  
[https://platform.deepseek.com/api\\_keys](https://platform.deepseek.com/api_keys)
4. 复制并安全保存。建议为不同应用创建不同 Key，便于撤销和排查用量。

| Bookflow 字段 | DeepSeek 示例                           |
|-------------|---------------------------------------|
| 角色          | 文本模型服务                                |
| Base URL    | <code>https://api.deepseek.com</code> |
| API Key     | 粘贴刚创建的 DeepSeek Key                   |
| Model       | 从官方“首次调用 API”页面复制当前模型名                |

**模型名会更新：**截至本指南核验日，官方页面列出 `deepseek-v4-flash` 与 `deepseek-v4-pro`，并提示旧模型别名正在弃用。不要长期照抄旧教程中的模型名。

## 官方参考

- 首次调用 API、当前模型名与 Base URL
- 模型与价格
- 充值、余额与常见问题

### 为什么仍要配置视觉 Provider?

DeepSeek 示例承担文本翻译。论文复杂版面、扫描图、地图、照片、表格和疑难页还需要一个能接收图像的视觉模型，例如 GLM 的视觉模型。

## 在 Bookflow Scholar 中配置

1. 启动桌面客户端，创建或打开项目。
2. 打开左侧“模型服务”。页面中有“文本模型服务”和“视觉模型服务”两个独立角色。
3. 分别填写 **Base URL**、**API Key**、**Model**，点击“保存”。
4. 点击“测试连接”。顶部应显示 **T • 已就绪**、**V • 已就绪**。
5. 先导入两页公开 PDF 做小规模测试；连接与输出正常后再处理长书。

✓ Key 只在桌面客户端输入，默认隐藏。

✓ Key 保存到 Windows 凭据管理器，不写入项目文件。

✓ Base URL 不要粘贴聊天接口的完整路径。

✓ 模型名必须与该平台当前开放的名称完全一致。

### 连接失败时按顺序检查

| 现象            | 优先检查                             |
|---------------|----------------------------------|
| 401 / 鉴权失败    | Key 是否复制完整、是否属于当前平台、是否误用套餐专属 Key |
| 404 / 模型不存在   | 模型名是否过期，Base URL 是否正确            |
| 429 / 额度或频率问题 | 余额、并发限制、调用频率；稍后重试或充值             |
| 视觉处理失败        | 视觉角色是否配置了真正支持图片输入的模式             |
| 网络错误          | 本机网络、代理、防火墙，以及官方平台服务状态           |

**安全底线：** 不要通过邮件、Issue、聊天截图或日志发送 API Key。怀疑泄露时，立即在 Provider 平台撤销旧 Key，创建新 Key，并检查账单与用量。

### 项目与联系

下载、六语言手册与问题反馈：[github.com/huanghaitck/bookflow-scholar](https://github.com/huanghaitck/bookflow-scholar)

维护者招募邮箱：[meiyuzhang855@gmail.com](mailto:meiyuzhang855@gmail.com)

本指南不代表 GLM 或 DeepSeek 官方背书。账户、价格、模型与充值规则由相应 Provider 决定；请在充值前阅读其最新服务条款与隐私政策。