

安装Zookeeper

A. 上传安装包

zookeeper-3.4.6.tar.gz

B. 解压

tar -zxvf zookeeper-3.4.6.tar.gz -C /usr/local/

C. 创建数据存放目录

cd /usr/local/zookeeper-3.4.6/
mkdir data

D. 修改配置文件名称并配置

cd config

mv zoo_sample.cfg zoo.cfg

E. 配置数据存放目录

dataDir=/usr/local/zookeeper-3.4.6/data

F. 启动Zookeeper

bin/zkServer.sh start

bin/zkServer.sh status

安装Mycat-web

A. 上传安装包

Mycat-web.tar.gz

B. 解压

tar -zxvf Mycat-web.tar.gz -C /usr/local/

C. 目录介绍

etc ----> jetty配置文件
lib ----> 依赖jar包
mycat-web ----> mycat-web项目
readme.txt
start.jar ----> 启动jar
start.sh ----> linux启动脚本

D. 启动

sh start.sh

E. 访问

<http://192.168.200.210:8082/mycat>

备注:

如果Zookeeper与Mycat-web不在同一台服务器上,需要设置Zookeeper的地址;
在/usr/local/mycat-web/mycat-web/WEB-INF/classes/mycat.properties文件中配置:

```
[root@localhost classes]# vi mycat.properties
#
#Mon Jan 16 15:37:36 CST 2012
show.period=3000000
zookeeper=localhost:2181
```