

JDK安装

JDK具体安装步骤如下：

1. 上传安装包

使用FinalShell自带的上传工具将jdk的二进制发布包上传到Linux

由于上述在进行文件上传时，选择的上传目录为根目录 /，上传完毕后，我们执行指令 `cd /` 切换到根目录下，查看上传的安装包。

```
[root@localhost ~]# cd /  
[root@localhost /]#  
[root@localhost /]# ls  
bin boot dev etc home jdk-8u171-linux-x64.tar.gz lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
```

2. 解压安装包

执行如下指令，将上传上来的压缩包进行解压，并通过-C参数指定解压文件存放目录为 /usr/local。

```
tar -zxvf jdk-8u171-linux-x64.tar.gz -C /usr/local
```

```
[root@localhost /]# tar -zxvf jdk-8u171-linux-x64.tar.gz -C /usr/local/  
jdk1.8.0_171/  
jdk1.8.0_171/javafx-src.zip  
jdk1.8.0_171/bin/  
jdk1.8.0_171/bin/jmc  
jdk1.8.0_171/bin/serialver
```

3. 配置环境变量

使用vim命令修改/etc/profile文件，在文件末尾加入如下配置

```
JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_171  
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

具体操作指令如下：

- 1). 编辑/etc/profile文件，进入命令模式
`vim /etc/profile`
- 2). 在命令模式中，输入指令 `G`， 切换到文件最后
`G`
- 3). 在命令模式中输入 `i/a/o` 进入插入模式，然后切换到文件最后一行
`i`
- 4). 将上述的配置拷贝到文件中
`export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.8.0_171`
`export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH`
- 5). 从插入模式，切换到指令模式

ESC

6). 按:进入底行模式, 然后输入wq, 回车保存
:wq

4. 重新加载profile文件

为了使更改的配置立即生效, 需要重新加载profile文件, 执行命令:

```
source /etc/profile
```

5. 检查安装是否成功

```
java -version
```

```
[root@localhost ~]# source /etc/profile
[root@localhost ~]# java -version
java version "1.8.0_171"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_171-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.171-b11, mixed mode)
```

MyCat安装

1. 上传Mycat压缩包到服务器

Mycat-server-1.6.7.3-release-20210913163959-linux.tar.gz

2. 解压MyCat的压缩包

```
tar -zxvf Mycat-server-1.6.7.3-release-20210913163959-linux.tar.gz -C /usr/local/
```