# Intellij IDEA

# MAC OS X KEYMAP

#### Editing

^ Space	基本代码完善(任何类,方法,变量),也就是
	智能提示
^ û Space	智能代码补全(过滤器的方法和变量的预期类
	型列表)
# ☆ ↩	补全当前语句(直接按enter健一样的效果)
ЖР	方法调用的参数说明
^ J , Mid. button click	快速查找文档
<b>û F1</b>	外部文档
₩ + mouse over code	显示代码的简明信息
₩ F1	在插入符号显示的描述错误或警告
%N,^←,^N	生成代码 (Getters, Setters,
	Constructors, hashCode/equals, toString)
^0	重载方法
^1	实现了该方法的方法
#\T	用 (ifelse, trycatch,
	for, synchronized,etc) 包围代码
₩/	注释/取消注释行
#\\	注释/取消注释代码块
77	选择相关联的代码块
7.1	取消选择相关联的代码块
^ <b>û Q</b>	上下文信息
47	表现出意图行动和快速反应(意图操作)
₩√L	对代码格式化
07^	智能优化导入(imports)引用[调整导入为最佳]
17^	自动缩进行
→ı / û →ı	缩进/取消缩进选择的行
жx	[剪切]将当前行或选定块剪切到剪贴板
ЖC	[复制]将当前行或选定块复制到剪贴板
₩V	[粘贴]从剪切板粘贴
<b>₩</b> Û <b>V</b>	从最近的缓存的粘贴板选择粘贴
#D	复制当前行或者所选块并粘贴
#≪	删除光标所在位置行
^ <b>分</b> J	智能线连接
	智能线分裂
<u>↑</u>	另起一行(和enter不同,不管光标在一行的什么位
U 出位 U 位第	在插入符号或选定块处切换单词大小写
<b>光</b> ①]/光①[	选择到代码块结束/开始
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	删除到单词结束/开始
#+/#-	展开/折叠代码块
ポウ+/ポウ-	全部展开/全部折叠
#W	全部展开/生部和宣 关闭活动编辑器选项卡
dp AA	大四伯列姍再奋匹坝下

### Usage Search (搜索相关快捷键)

∵ F7/#F7	查找用法/查找文件中的用法
¥ û F7	高亮显示
<b>% ₹ F7</b>	显示用法

#### Navigation (导航)

<b>#</b> O	定位到类
<b>光 ○</b>	定位到文件
# ∠ O	定位到静态变量
^ <del>- / ^ </del>	切换到左/右窗口
F12	回到以前的工具窗口
8	从工具窗口回到编辑器
合め	隐藏当前或最新的工具窗口
₩û <b>F4</b>	关闭选项卡
<b></b> #L	跳转到行
<b></b> #E	最近打开的文件
#\\ ←\#\\ →	后退/前进导航
<b>Ж</b> û⊗	向最近编辑导航
₹ <b>F1</b>	在任何视图选择当前文件或静态变量
₩B, ₩Click	转到声明
# ∠ B	转到实现类的文件去
∵Space, %Y	打开定义的文件
^ <b>☆B</b>	跳转到类型定义处
₩U	转到父类方法/超类
^1/^↓	到之前或者下一个方法
<b>#]/#</b> [	移动光标到一块代码的开始/结尾位置
₩ F12	弹出文件结构
^H	类的层次
₩ûH	方法的层次
H 7^	调用层次
F2 / ☆ F2	高亮显示下一个/前一个错误
F4/Ж↓	查看定义的地方 Edit source / View source
∵ Home	光标定位到导航栏
F3	切换(关闭/开启)书签
₹ <b>F3</b>	切换记忆书签
^0^9	定位到数字书签
<b>% F3</b>	显示书签

### Search/Replace(查找和替换)

Double û	在项目里搜索
ЖF	在文件里搜索
₩G	搜索下一个
# û G	搜索前一个
<b></b> #R	在文件里替换
жûF	找到所属的路径
# û R	在所属的路径替换
₩ûS	搜索所属的结构
₩û <b>M</b>	替换所属的结构

### Live Templates (动态模板)

₩~J	将选中的部分放在动态代码内部
жJ	插入动态代码

### VCS/Local History (VCS 和本地版本历

жĸ	提交项目到VCS
жT	从VCS更新项目
℃☆C	查看最近的改变
^ V	弹出VCS快捷菜单

### Refactoring (代码重构)

F5	复制文件
F6	移动文件
<b>♯ Delete</b>	安全删除文件
<b> F6</b>	重命名
<b> ⊭ F6</b>	更改文件签名
N7Ж	内联
MブЖ	提取方法
<b>V</b>	提取变量
₩∖F	提取字段
æ√C	提取常亮
#∠ <b>P</b>	提取参数

### Debugging (调试)

F8	单步执行
F7	跳入方法执行
<b>☆ F7</b>	智能单步执行
<b>☆ F8</b>	单步跳出
∵ <b>F9</b>	运行到断点
∵ <b>F8</b>	显示表达式的值
ж∖R	重新开始程序
<b>% F8</b>	切换断点
₩û <b>F8</b>	查看断点

### Compile and Run(编译和运行)

<b></b>	建立项目 (编译修改的和下载依赖)
<b>光☆F9</b>	编译修选中的文档,目录或模块
^\R	选择配置并运行
Δンヘ	选择配置并调试
^R	运行项目
^ D	调试项目
^☆R,^☆D	根据配置运行项目

## General(快捷键)

₩0₩9	打开相应的工具窗口
₩S	保存
Y√%	同步
^#F	切换全屏编辑器
# ☆ F12	切换最大化编辑器
℃☆F	添加到收藏
1位プ	检查当前文件和当前概要文件
^ §, ^ `	快速切换当前设置
₩,	打开设置对话框
₩;	打开项目结构对话框
<b>% A</b>	查找动作
^ <b>→</b> I	选项卡和工具窗口切换





