

prd-master

产品需求文档

用证据支撑的决策文档



先 evidence 后结构

8 步 workflows



需求判断卡（首先 evidence）

推荐文档类型



商业需求文档（BRD）



市场需求文档（MRD）



产品需求文档（PRD）

基于证据成熟度选择

当前阶段与证据成熟度

1. 创意阶段

2. 调研与验证

3. 产品定义



中等成熟度

50%

用户反馈

40%

市场数据

30%

技术可行性

风险等级 + AI影响



中高风险

主要风险：需求不明确，资源浪费



AI影响



AI辅助可降低风险

为什么采用这个文档

- ✓ 明确商业目标与价值
- ✓ 对齐团队认知
- ✓ 合理分配资源
- ✓ 为后续PRD提供依据

问题定义 → 解决方案 → 价值交付

必须先确认的未知项



目标用户是谁？



核心痛点是什么？



商业模型是什么？

待确认后评估



没判断就写 PRD = 写完也没人用

Avoid building products no one wants. Validate first.

8 段通用框架



① 决策摘要

核心结论与行动指南



② 用户场景与证据

基于真实痛点与数据支撑



③ 竞品与替代方案

分析市场现状与潜在选择



④ 目标范围与约束

明确交付物与限制条件



⑤ 核心方案（按路由变）

灵活的核心实施策略



⑥ 推进与验证

迭代推进与效果确认



⑦ 风险依赖与开放决策

识别风险，明晰依赖，开放议题



⑧ 埋点与指标

数据采集与效果衡量标准

强制段 1/2/3/4/7/8 + 变化段 5/6

7 种文档路由



⚠ 选错路由 = 文档走偏

强制边界条件块



适用性+范围

明确产品或系统的应用场景、用户群体、地域限制，以及测试和部署的边界范围说明。确保文档覆盖所有必需的业务和技术领域。



输入+状态

规定所有可接受的数据格式、接口标准、用户指令类型，以及系统在不同运行状态下的预期行为和数据流转规则。



失败+恢复

详细描述故障模式、错误代码、异常处理机制，以及系统从失败状态恢复到正常运行的具体步骤和时间要求。



兼容性+容量

列出支持的软硬件环境、操作系统版本、浏览器、第三方库依赖，以及系统的最大并发用户数、数据处理能力和存储空间限制。



信任+隐私

阐述安全认证机制、数据加密标准、用户权限管理，以及符合相关法律法规（如《个人信息保护法》）的隐私保护措施。

5行必填 空行 = 文档自评不通过

首版 4 句话



① 问题

用户可观察结果+证据



② 核心动作

最小改动移除障碍



③ 预期效果

用户能完成+团队能验证



④ 下一步决策

批准/拒绝/验证什么

4 句话放最前 读者不用从背景推结论

对抗式审查

context-isolated



启动新agent(无继承上下文)
全新独立视角



只传草稿+证据+假设
仅限核心信息



不可传作者隐藏推理
禁止潜在引导



需可验证隔离证明
确保无上下文串联



不通过走审批门
返回重新审核或拒绝

4 review dimensions



产品决策
对产品方向的影响评估



漏洞失败路径
识别潜在风险与失效点



可行性
实施与落地的现实考量



证据价值
支持信息的可靠性与重要性



自己审自己 = 没审



工具分工（先 evidence 后结构图品）

普通PRD模板(需求清单)



- 特点：简单罗列、功能堆砌、缺乏深度分析、低级文档

prd-master
(决策文档+
对抗审查)



- 特点：逻辑严谨、深度思考、引入对抗审查机制、高质量决策依据

CyberPPT/
dashiai-ppt
/wechat-delivery(同源思路)



- 特点：数据驱动、结构化表达、高效沟通、跨平台复用同源逻辑



共同点=先 进 后结构