VibeCoding
视觉设计统一方法论

把色彩变成系统，而不是感觉

HTML / PPT / PDF 三场景全覆盖 · 60-30-10 · Design Token · 国风纹样



60% 主色调　30% 辅助色　10% 强调色

AI 视觉翻车三大病

不是不会画，是没系统、没参数、没禁令

凭感觉配色

主色铺满整页，没有强调

违反纪律底线

模糊提示词

「好看的紫」「高级的灰」让 AI 随机

违反纪律底线

位图纹样

不可缩放 / 不可换色 / 不可平铺

违反纪律底线

病根不在工具，在有没有系统

凭感觉 → 随机 → 翻车

- 色值硬编码在组件里
- 模糊形容词驱动 AI
- 换主题要改一堆代码
- 深色模式直接反相失真



成系统 → 参数 → 可控

- 三层 Design Token 架构
- HSL 参数 + 角色 + 禁令
- 换主题只改语义层映射
- 深浅模式双套语义映射

色彩系统三件套



50-900 色阶



#5A4E8C

原始层 raw

语义层 semantic

组件层 component

禁止组件硬编码色值

四套国风配色主题（开箱即用）



三大场景速查（同套规范，不同参数）

HTML / Web

- 背景 浅色/白
- 对比度 4.5:1 (AA)
- 饱和度 30%
- 字色 gray-800
- 深色模式 支持

PPT / 演示

- 背景 纯白优先
- 对比度 7:1+
- 饱和度 40-50%
- 字号 ⩾18px
- 深色模式 禁止

PDF / 书籍

- 背景 白/米白
- 对比度 4.5:1
- 饱和度 25%
- 字色 #1A1A1A
- 纹样 opacity⩾0.08

验收清单 + 视觉红线

验收（按输出类型分三套）

- 一致性 全文 0 硬编码色值
- 层级 眯眼最重要最醒目
- 对比度 正文4.5:1 辅助3:1
- 语义 成功绿/警告黄/错误红
- 双模式 深色阴影边框正常

视觉红线（不许违反）

- 禁 纯黑 #000 当正文
- 禁 纯灰/纯红/纯蓝廉价色
- 禁 大面积高饱和>30%
- 禁 只靠颜色传信息
- 禁 组件硬编码色值
- 禁 模糊形容词进提示词