
Git 凭证失效排查

env token 抢戏诊断 · 2026-08-20

- git 401 但 gh 正常 = 失效 GITHUB_TOKEN env 抢戏
- git 优先读 env 覆盖 keyring
- 影响所有 HTTPS git 操作，SSH 不受影响
- 解法：清 env 再 exec git



症状与误诊

git 红 · gh 绿的反差

- git pull → Authentication failed
- gh auth status → keyring 正常（误导）
- 误诊①：gh auth login 重登（没用）
- 误诊②：改 remote URL（治标）
- 反差=第三者抢戏，非凭证本身



git 失败+gh 正常=env 抢戏

根因 · env 抢戏

active 却 invalid 的令牌

- shell 常驻失效 GITHUB_TOKEN(active但invalid)
- git 凭证顺序：env > keyring
- 失效 env 顶掉正常 keyring
- 来源：profile/export 常驻，平时不触发



解法1 · 临时

env -u 解耦

- env -u GITHUB_TOKEN -u GH_TOKEN -u GITHUB_ACCESS_TOKEN
- 单次命令清 env，不改动 shell
- 让 git 回落 keyring
- 急着拉代码立刻用



env -u 即验证

解法2 · 长期

git-pull-safe 包装

- ~/.local/bin/git-pull-safe
- unset GITHUB_TOKEN GH_TOKEN GITHUB_ACCESS_TOKEN; exec …
- 用法：git-pull-safe -C <repo> pull
- 延伸：gh repo rename 同理 unset

根治

免疫


一次配

一次配置长期免疫

不要做

三条弯路

- 别 gh auth login 重登（覆盖 keyring 没用）
- 别改 remote URL（治标+污染配置）
- 别反复重试 git（失效 100 次也是 401）



别走弯路

诊断套路 + 收束

30 秒定位

- 套路：git 401 → gh status → keyring OK+git fail
- 验证：echo $GITHUB_TOKEN 非空即嫌疑
- 收束：清 env → 重跑验证成功
- 关联：与 NeoData token / PAT 三套独立



套路化不复乱