NeoData 令牌刷新

12h 过期 · 数据管道鉴权运维 · 2026-08-20


- token 12h 过期 → skill 走模板降级 → 输出假数据
- connect_cloud_service → tempToken → --save-token → 重跑
- 影响所有调 NeoData 的 agent（机会挖掘等）
- 实测 2026-08-20 全链路跑通



失效信号与判定

401 但网络通 = token 过期

- skill 报「数据拉取失败」/ 输出变模板降级
- query.py 直接返回 401 / token invalid
- 判定：.neodata_token saved_at 超 12h
- 误判排除：WebSearch 还能用 = 网络正常




先排除网络，再判 token

刷新 step1 · 拿 tempToken

connect_cloud_service 工具

- 调 connect_cloud_service → 返回 tempToken
- 时效：tempToken 24h 有效（留刷新窗口）
- 实测：tk_2Q2p3TbahZ4rQmJddSnvK6pr0zAPV8n3
- 注意：临时凭证，必须立刻落盘才持久




token 不写缓存 = 白拿

刷新 step2 · 写入缓存

query.py --save-token

- 命令：query.py --save-token "<token>"
- 落点：SKILLS_DIR/.neodata_token（JSON）
- 权限：写入时 600，防 token 泄露
- 校验：重跑 query.py 不带参读到有效 token



权限 600 防泄露

刷新 step3 · 验证

重跑 skill 确认真数据

- python3 idea_trade_qa.py --query "..."
- 预期：出现真实板块/涨停数据
- emit_intraday_section 输出真 sector_leaders
- 兜底：仍失败查 token 复制是否完整



验证闭环才算完

自动化与监控

自愈优于救火

- 包装脚本：调 NeoData 前自动 detect 过期并刷新
- cron 每 11h 跑一次 --save-token
- skill 启动先 probe token 有效性，失效即告警
- 注意：tempToken 24h ≠ 缓存 12h 有效期



12h 刷新做成定时

踩坑与收束

别走错路 · 别泄露

- 别用 gh auth login 修（那是 GitHub 凭证）
- 别把 .neodata_token 提交到 git（含密钥）
- GitHub PAT 与 NeoData token 是两套体系
- 收尾：重跑验证 + 末尾非投资建议

