

问题日志

小黄:21:34:25

以前都是使用 springMVC，现在面试都问微服务，这个要怎么去弥补、回答？

答：只能去学相应的知识补上自己不会的地方

HyZhan:21:36:47

定时更新续约信息什么意思，不是已经发送心跳了吗

答：如果配置文件的续约信息改了，会更新发送到服务端

朱申立:21:42:55

springmvc 和 springboot 什么区别

答：

Spring MVC 是基于 Spring 的一个 MVC 框架；

Spring Boot 是基于 Spring4 的条件注册的一套快速开发整合包。

知识 Spring Boot 默认使用 Spring MVC 框架开发 web 项目

小沈:22:02:54

这里的缓存是用什么实现的

答：AtomicReference<Applications>

ye17186:22:09:43


用 jersey 发 http, 比 apache HttpClient 好在那里

答: jersey 是符合 JSR 规范的 RESTful, HttpClient 偏底层, 使用不方便, Jersey 是框架, 使用方便

ye17186:22:42:30

修改的情况, 不会替换原实例吗

答: 会替换



```
338      @Override
339      public int hashCode() {
340          String id = getId();
341          return (id == null) ? 31 : (id.hashCode() + 31);
342      }
343
344      @Override
345      public boolean equals(Object obj) {
346          if (this == obj) {
347              return true;
348          }
349          if (obj == null) {
350              return false;
351          }
352          if (getClass() != obj.getClass()) {
353              return false;
354          }
355          InstanceInfo other = (InstanceInfo) obj;
356          String id = getId();
357          if (id == null) {
358              if (other.getId() != null) {
359                  return false;
360              }
361          }
```

```
cloud × DiscoveryClient.java × Application.java × LinkedHashMap.java × Set.java × InstanceInfo.java × AtomicReference.java ×
98
99
100 /**
101  * Add the given instance info the list.
102  *
103  * @param i
104  *      the instance info object to be added.
105  */
106 @ public void addInstance(InstanceInfo i) {
107     instancesMap.put(i.getId(), i);
108     synchronized (instances) {
109         instances.remove(i);
110         instances.add(i);
111         isDirty = true;
112     }
113 }
114
115 /**
116  * Remove the given instance info the list.
117  *
```