

技术要求: 1.图允许轻微毛刺,但不得伤害人手或者身体,弯折件无裂纹;

- ' · PI /U /I 14 /M U /N , P/ T N /A	V
2. 具体形状可参考三维模型。	
7. 且1/4. 形状 月 太 左 一 维 程 刑	
・ハイツハイグツール大王。	

	未注公差							
基本尺寸	线性公差	角度公差	直线/平面/平行度	圆角/斜角				
>0~6	± 0.5		± 0.5	0.5~3: ±0.5				
>6~120	± 1.0	< ±1°	± 1.0	>3~6:				
>120~400	± 1.5		± 1.5	± 1.0				
>400~1000	± 2.5	≤ ±45′	± 3.0	>6~30:				
>1000~2000	± 3.0		± 4.0	± 2.0				
>2000~4000	± 4.0	≤ ±30′	± 6.0	>30:				
>4000	+50	]	+80	+40				

	名称			}	数量	备	注	
				项目	一代车载安装机器人			
	Leapting立天			物料编码		数 量		
				材料	Q235	重量(kg)		
设计	董小虎	校对	吕清涛	表面处理	喷蓝	<b>秦</b>	第 1 页	
审核	童舜勇	工艺		日期	2022/12/29		共 1 页	
批准	王士涛			171 T 001 000 + 151 + -				
比例	1.10	版次		- AZLT-001-008左隔板				

版次

1:10