

Hướng dẫn tạo website học thuật cá nhân

Quarto và GitHub Pages

Giới thiệu

Tài liệu này hướng dẫn dựng một website cá nhân gồm bốn trang (Home, Publications, Research, CV), lưu trữ miễn phí trên GitHub Pages và tự cập nhật mỗi khi sửa nội dung. Người làm theo chỉ cần gõ một số lệnh trong Terminal, không cần biết lập trình web.

Website mẫu: <https://huantranubc.github.io/huan-research-site/>

1. Cài đặt công cụ (làm một lần)

Cần ba công cụ: Quarto, Git, GitHub CLI.

1a. Trên macOS

Mở **Terminal**.

```
# Homebrew (trình quản lý cài đặt) – bỏ qua nếu đã có
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Quarto, Git, GitHub CLI
brew install --cask quarto
brew install git gh
```

1b. Trên Windows

Mở **PowerShell** (gõ “PowerShell” ở menu Start). Windows 10 và 11 có sẵn lệnh winget.

```
winget install --id Quarto.Quarto -e
winget install --id Git.Git -e
winget install --id GitHub.cli -e
```

Nếu máy không có winget, tải bộ cài trực tiếp:

- Quarto: <https://quarto.org/docs/get-started/>
- Git: <https://git-scm.com/download/win>
- GitHub CLI: <https://cli.github.com/>

Sau khi cài, **đóng và mở lại PowerShell** để nhận lệnh mới.

1c. Kiểm tra (cả hai hệ điều hành)

```
quarto --version
git --version
gh --version
```

Khác biệt cần nhớ khi dùng Windows:

- Dùng **PowerShell**, không phải Terminal.
- Nối hai lệnh bằng **&&** chỉ chạy trên PowerShell 7 trở lên. Nếu báo lỗi, cứ **gõ từng lệnh một dòng**.
- Làm mới trang bỏ cache: nhấn **Ctrl + Shift + R** (thay cho Cmd + Shift + R).
- Lệnh tạo `.gitignore` ở mục 5.3 có bản riêng cho Windows bên dưới.

2. Tạo thư mục dự án

```
mkdir ~/ten-website && cd ~/ten-website
```

Mọi file bên dưới đặt trực tiếp trong thư mục này.

3. Các file nội dung

Website gồm bốn trang viết bằng Markdown (`.qmd`), một file cấu hình (`_quarto.yml`) và một file định dạng (`styles.css`). Cú pháp Markdown cơ bản: ****đậm****, ***ngiêng***, **# Tiêu đề**, **- gạch đầu dòng**, **[chữ hiển thị](đường-link)**.

Lưu ý: trong Markdown, xuống dòng đơn sẽ bị gộp thành một dòng. Muốn ngắt dòng thật (ví dụ khối địa chỉ liên hệ), thêm dấu `\` ở cuối dòng.

3.1. `_quarto.yml` — cấu hình chung

```
project:
  type: website
  output-dir: _site

website:
  title: "Họ Tên"
  description: "Mô tả ngắn"
  navbar:
    left:
      - href: index.qmd
        text: Home
      - href: publications.qmd
        text: Publications
      - href: projects.qmd
        text: Research
```

```

    - href: cv.qmd
      text: CV
  right:
    - icon: github
      href: https://github.com/USERNAME
    - icon: envelope
      href: "mailto:email@vidu.com"
  page-footer:
    left: "© 2026 Họ Tên"

format:
  html:
    theme: cosmo          # đổi theme: flatly, litera, lux, journal...
    css: styles.css
    toc: false
    grid:
      body-width: 900px

```

3.2. index.qmd — trang chủ

```

---
title: "Họ Tên, MD, PhD"
about:
  template: trestles
  image: assets/profile.jpg
  image-shape: round
  links:
    - icon: envelope
      text: Email
      href: "mailto:email@vidu.com"
    - icon: github
      text: GitHub
      href: https://github.com/USERNAME
    - text: "ORCID"
      href: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
    - text: "Google Scholar"
      href: https://scholar.google.com/citations?user=XXXX
---

```

Một đoạn giới thiệu ngắn về vị trí và hướng nghiên cứu.

Research interests

- Chủ đề`1
- Chủ đề`2

Contact

Đơn vị công tác\
Địa chỉ\
email@vidu.com · +1 234 567 8900

3.3. publications.qmd — danh sách bài báo

```
---  
title: "Publications"  
---  
  
::: {.publications}  
  
## Peer-reviewed journal articles  
  
### 2025  
  
- **Họ Tên**, Đồng tác giả ... (2025).  
  *Tên bài báo.* Tên tạp chí.  
  [DOI](https://doi.org/10.xxxx/xxxxx)  
  
### 2024  
  
- **Họ Tên**, ... (2024). *Tên bài.* Tạp chí.  
  [DOI](https://doi.org/...)  
  
## Conference abstracts & proceedings  
  
- **Họ Tên**, ... (2024). *Tên abstract.* Hội nghị.  
  
:::
```

Tên mình để in đậm. [DOI](...) sẽ thành nút bấm nhờ CSS bên dưới.

3.4. projects.qmd — hướng nghiên cứu

```
---  
title: "Research"  
---  
  
## Chủ đề`A`  
  
Mô tả một đến hai câu.  
  
## Chủ đề`B`  
  
Mô tả một đến hai câu.
```

3.5. cv.qmd — lý lịch

```
---
title: "Curriculum Vitae"
---

## Contact

**Họ Tên, MD, PhD**\
Chức danh, Đơn vị\
Địa chỉ\
[email@vidu.com](mailto:email@vidu.com)

## Education

- **PhD** — Trường, Quốc gia
- **MD** — Trường, Quốc gia

## Appointments

- **Chức danh**, Đơn vị, Năm

## Skills

- Kỹ năng 1
- Kỹ năng 2
```

3.6. styles.css — định dạng

Copy file `styles.css` từ repo mẫu (font Newsreader và Source Sans, publication dạng thẻ bo góc, DOI thành nút). Đổi màu nhấn tại dòng `--accent: #0d3b66;`.

3.7. Ảnh chân dung

```
mkdir -p ~/ten-website/assets
cp ~/Downloads/anh-cua-ban.jpg ~/ten-website/assets/profile.jpg
```

4. Xem thử trên máy

```
cd ~/ten-website
quarto render      # dựng website vào thư mục _site/
quarto preview     # mở trình duyệt, tự cập nhật khi sửa file
```

Sửa file `.qmd`, lưu lại, trang tự load lại. Ưng ý thì chuyển sang bước đưa lên mạng.

5. Đưa lên mạng (GitHub Pages)

5.1. Đăng nhập GitHub (một lần)

```
gh auth login
```

Chọn lần lượt: GitHub.com, HTTPS, Yes, Login with a web browser. Màn hình hiện mã XXXX-XXXX, nhấn Enter để mở trình duyệt, dán mã, chọn Authorize.

5.2. File tự cập nhật `.github/workflows/publish.yml`

Tạo file này để GitHub tự dựng và đẩy web mỗi lần `git push`:

```
name: Publish website

on:
  push:
    branches: [main]
    workflow_dispatch:

permissions:
  contents: write

jobs:
  build-deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Check out repository
        uses: actions/checkout@v4
      - name: Set up Quarto
        uses: quarto-dev/quarto-actions/setup@v2
      - name: Render and publish to gh-pages
        uses: quarto-dev/quarto-actions/publish@v2
        with:
          target: gh-pages
        env:
          GITHUB_TOKEN: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
```

5.3. Thêm `.gitignore`

macOS:

```
printf "_site/\n.quarto/" > .gitignore
```

Windows (PowerShell):

```
"_site/`n.quarto/" | Out-File -Encoding ascii .gitignore
```

5.4. Tạo repo và đẩy code lần đầu

```
cd ~/ten-website
git init -b main
git add -A
git commit -m "Initial website"
gh repo create ten-website --public --source=. --push
```

5.5. Tạo nhánh gh-pages ban đầu

Lần đầu nhánh gh-pages chưa tồn tại nên workflow sẽ báo lỗi. Tạo nhánh rỗng để khởi tạo:

```
git checkout --orphan gh-pages
git rm -rf . >/dev/null 2>&1
echo "building..." > index.html
git add index.html
git commit -m "Init gh-pages"
git push -u origin gh-pages
git checkout main
```

5.6. Bật GitHub Pages

```
gh api -X POST repos/USERNAME/ten-website/pages \
-f source[branch]=gh-pages -f source[path]=/ 2>/dev/null || true
```

Hoặc vào GitHub, repo, Settings, Pages, chọn Source là gh-pages và /(root), rồi Save.

5.7. Chạy workflow để dựng bản thật

```
gh workflow run publish.yml
gh run watch
```

Sau khoảng một phút website chạy tại:

```
https://USERNAME.github.io/ten-website/
```

Quay lại _quarto.yml, sửa site-url thành địa chỉ này.

6. Cập nhật về sau

```
cd ~/ten-website
# sửa nội dung trong các file .qmd
git add -A && git commit -m "Cập nhật nội dung" && git push
```

GitHub tự dựng lại và đẩy web trong khoảng một phút. Khi xem lại, nhấn Cmd + Shift + R (macOS) hoặc Ctrl + Shift + R (Windows) để bỏ cache trình duyệt.

7. Lấy DOI từ ORCID (tùy chọn)

Nếu đã có ORCID, lấy toàn bộ DOI:

```
curl -s -H "Accept: application/json" \
  "https://pub.orcid.org/v3.0/0000-0000-0000-0000/works" \
  | grep -o '10\.[0-9]\{4,\}/[^\"]*' | sort -u
```

Bài nào ORCID thiếu thì tra thêm trên <https://search.crossref.org> theo tên bài.

8. Hiệu ứng động (tùy chọn)

Thêm chữ tự gõ và hiệu ứng cuộn trang. Trong `_quarto.yml`, mục `format`: `html`:, thêm:

```
include-in-header:
  - text: |
      <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/aos@2.3.4/dist/aos.
css">
include-after-body:
  - text: |
      <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.4/dist/aos.js"></script>
      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/typed.js@2.1.0/dist/typed.
umd.js"></script>
      <script>
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
          var t = document.querySelector('#typed-target');
          if (t && window.Typed) {
            new Typed('#typed-target', {
              strings: t.getAttribute('data-strings').split('|'),
              typeSpeed: 55, backSpeed: 28, backDelay: 1600,
              startDelay: 300, loop: true, smartBackspace: true
            });
          }
          document.querySelectorAll('main h2, main h3, .publications ul >
li')
            .forEach(function (el) { el.setAttribute('data-aos', 'fade-
up'); });
          if (window.AOS) AOS.init({ once: true, offset: 60 });
        });
      </script>
```

Trong `index.qmd`, thêm dòng chữ tự gõ:

```
::: {.typed-tagline}
<span id="typed-target" data-strings="Vai trò 1|Vai trò 2|Vai trò 3"></span>
:::
```


9. Lỗi thường gặp

Hiện tượng	Cách xử lý
Workflow lỗi lần đầu, log báo thiếu gh-pages	Làm bước 5.5 tạo nhánh rồi chạy lại
Sửa xong web vẫn nội dung cũ	Cache trình duyệt, dùng Cmd+Shift+R (Windows: Ctrl+Shift+R)
Khối địa chỉ dính thành một dòng	Thêm dấu \ cuối mỗi dòng cần ngắt
Ảnh không hiện	Kiểm tra file ở <code>assets/profile.jpg</code> và đường dẫn trong <code>index.qmd</code>
Đổi giao diện	Sửa theme: trong <code>_quarto.yml</code> (cosmo, flatly, litera, lux, journal)

Mọi chỗ ghi USERNAME, ten-website, Họ Tên, email@vidu.com thay bằng thông tin thật.