springboot□□swagger2□□Restful API

□□

□□□□swagger2□□demo

□□□□

□□ : 0.0.1

□□□□

□□ : bacyang

□□□□

□□□□ : www.baidu.com

URI scheme

□□ : localhost:8080
□□□□ : /

□□

- user-controller : User Controller

□□

User-controller

User Controller

□□□□

```
POST /users
```

□□

□□□user□□□□□□□

□□

□□	□□	□□	□□
Body	**user** □□	□□□□□□□	User

□□

HTTP□□	□□		□□
200	OK		string
201	Created		□□□
401	Unauthorized		□□□
403	Forbidden		□□□
404	Not Found		□□□

□□

- application/json

□□

- /

HTTP□□□□

□□ path

```
/users
```

□□ body

```
{
  "age" : 0,
  "id" : 0,
  "name" : "string"
}
```

HTTP□□□□

□□ 200

```
"string"
```

□□□□□

```
GET /users
```

□□

HTTP□□	□□	□□
200	OK	< User > array
401	Unauthorized	□□□
403	Forbidden	□□□
404	Not Found	□□□

□□

- application/json

□□

- /

HTTP□□□□

□□ **path**

```
/users
```

HTTP□□□□

□□ **200**

```
[ {
  "age" : 0,
  "id" : 0,
  "name" : "string"
} ]
```

□□□□□

```
GET /users/{id}
```

□□

□□url□id□□□□□□□□□□□

□□

□□	□□	□□	□□
Path	**id** □□	□□id	integer (int64)

□□

HTTP□□	□□	□□
200	OK	User
401	Unauthorized	□□□
403	Forbidden	□□□
404	Not Found	□□□

□□

- application/json

□□

- /

HTTP□□□□

□□ **path**

```
/users/0
```

HTTP□□□□

□□ **200**

```
{
  "age" : 0,
  "id" : 0,
  "name" : "string"
}
```

□□□□□□

```
PUT /users/{id}
```

□□

□□url□id□□□□□□□□□□□□□□user□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□	□□	□□	□□
Path	**id** □□	□□id	integer (int64)
Body	**user** □□	□□□□□□□□user	User

□□

HTTP□□	□□		□□
200	OK		string
201	Created		□□□
401	Unauthorized		□□□
403	Forbidden		□□□
404	Not Found		□□□

□□

- `application/json`

□□

- `/`

HTTP□□□□

□□ **path**

```
/users/0
```

□□ **body**

```
{
   "age" : 0,
   "id" : 0,
   "name" : "string"
}
```

HTTP▯▯▯▯

▯▯ 200

```
"string"
```

▯▯▯▯

```
DELETE /users/{id}
```

▯▯

▯▯url▯id▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯

▯▯

▯▯	▯▯	▯▯	▯▯
Path	**id** ▯▯	▯▯id	integer (int64)

▯▯

HTTP▯▯	▯▯	▯▯
200	OK	string
204	No Content	▯▯▯
401	Unauthorized	▯▯▯
403	Forbidden	▯▯▯

▯▯

- application/json

▯▯

- /

HTTP▯▯▯▯

▯▯ **path**

```
/users/0
```

HTTP响应示例

响应 200

```
"string"
```

模型

User

名称	描述	类型
age 必需	示例:`0`	integer (int32)
id 必需	示例:`0`	integer (int64)
name 必需	示例:`"string"`	string