

seged.js

Rostagni Csaba

A `seged.js` az alábbi függvényeket tartalmazza:

- `kiirHtml(szovegesTartalom, elem)` megkeresi a `tartalom` azonosítójú elemet, és beleírja a `szovegesTartalom`-ban kapott értéket egy `elem` típusú HTML elembe.

```
kiirHtml("h1", "Hello World")
```

```
<div id="tartalom">
  <h1>Hello World</h1>
</div>
```

- `kiirAlert(szovegesTartalom, tipus)` megkeresi a `tartalom` azonosítójú elemet, és beleírja a `szovegesTartalom`-ban kapott értéket egy `tipus`-nak megfelelő BS alertbe. A `Típus` opcionális, ha nincs megadva, akkor `primary` lesz.

```
kiirAlert("Siker!", "success")
```

```
<div id="tartalom">
  <div class="alert alert-success" role="alert">Siker!</div>
</div>
```

- `kiolvas(kijelolo, attributum)` megkeresi a `kijelolo` által meghatározott elemet, és kiolvassa az `attributum` attribútumában található értéket.
- `legorduloErtek(kijelolo)` megkeresi a `kijelolo`-ben meghatározott elemet, és kiolvassa a legördülőlista aktuálisan kijelölt elemének a értékét.
- `kepHozzaad(utvonal)` megkeresi a `tartalom` azonosítójú elemet, és hozzáad a tartalmához egy képet, a megadott útvonallal.

```
kepHozzaad("alma.jpg")
```

```
<div id="tartalom">
  
</div>
```

- `kepLecserel(utvonal)` megkeresi az oldalon található egyetlen `img` típusú elemet, majd lecseréli az `src` attribútumát a megadott útvonalra.

```
kepLecserel("korte.jpg")
```

Előtte:

```
<div id="tartalom">  
    
</div>
```

Utána:

```
<div id="tartalom">  
    
</div>
```