


1.商户规则绑定接口

功能描述

商户规则关系绑定。

数据格式

JSON数据格式。

注：JSON数据将以流的方式写入Response的body中，ContentType为application/json，字符集为utf-8。

调用地址

使用HTTP协议，POST方式提交。

URL(DEV环境)：fmsmanage/serverInner/bindMerRule

URL(SIT环境)：fmsmanage/serverInner/bindMerRule

调用参数：

调用参数

字段名称	约束	字段类型	长度	字段描述	取值说明
version	Required	String	3	接口版本号 固定 1.0	1.0
systemCode	Required	String	16	进件接入方系统编码	
orderNo	Required	String	32	订单编号（便于后续跟踪排查问题及核对报文）	系统编码+年月日时（24小时制）分秒+8位的随机数 例：HTK2020062216205912345678
merInnerNo	Required	String	32	内部商户号	拉卡拉内部商户号和银联商户号必须传一个，都送以内部商户号为准。
merCupNo	Required	String	32	银联商户号	拉卡拉内部商户号和银联商户号必须传一个，都送以内部商户号为准。
feeTypeCode	Required	String	64	扣费类型编码	
feeRuleCode	Required	String	64	浮动规则编码	
baseRuleCode	Required	String	1024	基准规则编码	

请求示例

```
{
  "version": "1.0",
  "systemCode": "FMS_MANAGE",
  "orderNo": "FMS_MANAGE2024080809072512306432",
  "merInnerNo": "4002021112482669818",
  "merCupNo": "",
  "feeTypeCode": "FEE_TYPE_000000001",
  "baseRuleCode": "BASE_RULE_000000001",
  "feeRuleCode": "FEE_RULE_000000001"
}
```

响应信息：

	名称	属性名	数据类型	长度	说明
1	返回码	code	String	32	
2	返回码描述	message	String	256	
3	详细信息对象	data	object		

响应样例

```
{
  "code": "000000",
  "message": "",
  "data": {

  }
}
```